

GLASS profilés black

Description produit

Bandes de laine de verre rectangulaires en rouleau avec un voile minéral noir des deux côtés, utilisées comme protection contre les écoulements pour l'absorption acoustique ou comme matériau de remplissage pour les profilés de support de toiture. Ces bandes peuvent être perforées ou non perforées et sont insérées dans les nervures.



Caractéristiques du produit

- ✓ Remplissage de profilés découpés de forme rectangulaire pour les profils de support de toiture
- ✓ Matériau de remplissage pour les espaces vides
- ✓ Absorption acoustique
- ✓ Avec protection contre les écoulements

Hauteur	60 - 90 mm
Largeur	80 - 120 mm
Longueur	5000 - 7000 mm

Applications

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.038
Comportement au feu		EN 13501-1		A1
Groupe de comportement au feu		AEAI		RF1
Masse volumique apparente			kg/m ³	~ 20
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		~ 1
Résistance à l'écoulement de l'air		29053	kPa·s/m ²	≥ 12

Informations

Formats spéciaux Epaisseurs supplémentaires, contenant des halogènes, disponibles sur demande.