

# ROC Typ 3

## Produktbeschreibung

Kompakte Universaldämmplatte aus Steinwolle.



## Produkteigenschaften

- ✓ Gute Dämmleistung
- ✓ Schmelzpunkt > 1000 °C
- ✓ Sehr gut geeignet für Minergie-ECO
- ✓ 1. Priorität ecoBKP/ecoDevis



## Anwendungen

### Funktion und Anwendung

- ✓ Wärmedämmung, universell einsetzbar

**Format** 1000 x 600 mm

### Bauteil und Nutzung

Steildach:

- ✓ Zwischensparrendämmung

**Dicke** 30 - 240 mm

Aussenwand:

- ✓ Kerndämmung
- ✓ Innendämmung

Decke und Boden:

- ✓ Deckendämmung

### Keine Empfehlung

- ✗ Verputzte Aussenwärmédämmung
- ✗ Schwimmende Estriche
- ✗ Flachdach

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	SIA 279	W/(m·K)	0.034
Spezifische Wärmekapazität	c		Wh/(kg·K)	0.23
Brandverhalten		EN 13501-1		A1
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF1
Diffusionswiderstandszahl	$\mu$	EN 12086		~ 1
Dichte			kg/m³	~ 60
Schmelzpunkt		4102-17	°C	> 1000

## Hinweise

<b>Hinweis</b>	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.
----------------	---