



Kaiflex KKplus s3

Isolation éprouvée et durable des surfaces et des grandes canalisations

- Matériau d'isolation universel pour les bâtiments publics et commerciaux très fréquentés
- Efficacité énergétique accrue grâce à une très bonne conductivité thermique allant jusqu'à $\lambda \leq 0.033$ (W/m·K)
- Empêche de manière fiable la condensation et réduit le risque de corrosion sous l'isolation
- Protection supplémentaire contre les micro-organismes et les moisissures



Isolation éprouvée et durable des surfaces et des grandes canalisations

L'isolation efficace et durable des systèmes de tuyauterie est d'une grande importance pour l'efficacité énergétique et le confort dans un bâtiment.

Avec des valeurs techniques de haut niveau, Kaiflex KKplus s3 est l'alternative économique pour les applications exigeantes en matière d'efficacité énergétique. Le matériau isolant en caoutchouc à cellules fermées, éprouvé, doté d'une très bonne conductivité thermique allant jusqu'à $\lambda \leq 0,033$ (W/m·K) et d'une résistance à la diffusion de vapeur d'eau allant jusqu'à $\mu \geq 10\,000$, offre une protection durable contre les pertes d'énergie, même avec des épaisseurs d'isolation plus faibles, et empêche de manière fiable la corrosion des tuyaux.

Kaiflex KKplus s3 est adapté à l'isolation technique des systèmes de réfrigération et de climatisation, notamment pour les surfaces et les grandes canalisations. Le matériau isolant agit efficacement comme un pare-vapeur et garantit une performance d'isolation fiable et permanente pendant toute la durée de vie du système.

Hautement efficace quelle que soit l'épaisseur de l'isolation

Le panneau Kaiflex KKplus s3 est flexible et facile à mettre en œuvre. Il est disponible dans des formats standard de 6 à 32 mm ainsi que dans des épaisseurs d'isolation élevées, par exemple 50 mm, dans des variantes préfabriquées (feuilles, bandes, etc.) et en tant que variante autocollante.

Grâce à sa structure antimicrobienne et exempte de fibres pour des exigences élevées en matière d'hygiène, le matériau d'isolation classé B-s3, d0 est particulièrement adapté à l'isolation des établissements de soins de santé, des bâtiments publics, commerciaux et industriels. Par exemple, il est utilisé dans les aéroports, les installations industrielles, les grands complexes de bureaux ou les hôtels.

Installation: simple et rapide

Grâce à la longueur du produit facilitant la pose et aux aides à l'installation intégrées, l'isolation des grandes tuyauteries avec Kaiflex Connect est

- Matériau d'isolation universel pour les bâtiments publics et commerciaux très fréquentés
- Efficacité énergétique accrue grâce à une très bonne conductivité thermique allant jusqu'à $\lambda \leq 0,033$ (W/m·K)
- Empêche de manière fiable la condensation et réduit le risque de corrosion sous l'isolation
- Protection supplémentaire contre les micro-organismes et les moisissures



rapide et facile. Grâce à l'aide au positionnement intégré - une bande auto-adhésive - le matériau isolant est positionné sur le tuyau et fixé - sans aucun outil ni adhésif supplémentaire. Cela empêche son glissement lors de son installation et garantit que le joint longitudinal se trouve sur le joint longitudinal. Une zone de découpe et de collage élargie ainsi qu'un chevauchement sur le joint offrent une sécurité supplémentaire lors du collage. La manutention aérienne est également beaucoup plus facile, permet de gagner du temps sur le chantier et augmente les performances de pose.

Amélioration de la planification et de la transparence écologique

Pour aider les planificateurs et les transformateurs à choisir le matériau d'isolation optimal, le planificateur de la protection contre l'incendie de Kaimann, à l'adresse www.sgti-firepenetration.com, propose des informations complémentaires et une assistance spécialisée.

Les déclarations environnementales produits (EPD) rendent également encore plus transparente l'évaluation du cycle de vie des matériaux d'isolation Kaimann, que l'entreprise utilise pour soutenir la planification et la certification de bâtiments durables.



Haute sécurité grâce à un bon comportement au feu

Les exigences de sécurité certifiée en cas d'incendie ont augmenté dans le monde entier pour les matériaux isolants élastomères. Kaiflex réduit la propagation du feu et de la fumée, est auto-extinguible et ne s'égoutte pas en brûlant.



Prévention fiable de la condensation

La formation de rosée peut entraîner des dommages à l'isolation ainsi qu'aux équipements techniques. Grâce à la propriété de ses cellules fermées, Kaiflex maintient les tuyaux et les conduits au sec et empêche la corrosion sous l'isolation (CUI).



Résistance anti-microbienne

Le développement des moisissures peut affecter la qualité de l'air intérieur. Kaiflex offre une protection efficace contre la pénétration de l'humidité, est naturellement antimicrobien et résistant à la croissance des moisissures, ne laissant aucune chance aux bactéries.



De plus amples informations, des documents techniques, des instructions d'installation, des services et bien d'autres choses encore sont disponibles en ligne à l'adresse suivante.

www.kaimann.com

Qualité certifiée



EPD

Analyse transparente du cycle de vie grâce à la déclaration environnementale de produit («Environmental Product Declaration»).

Composants de système et accessoires assortis de notre gamme de produits



Kaiflex RT-KKplus

Support de tuyaux isolé pour éviter la condensation et les ponts thermiques.



Kaiflex FT

Support de surface isolé pour éviter la condensation et les ponts thermiques.



Colle spéciale, ruban, outils,...

Accessoires adaptés à la transformation optimale et efficace des produits Kaiflex.

Kaimann Services



KaiCalc

Calculateur d'épaisseur d'isolant pour les applications thermiques et frigorifiques dans le domaine de l'isolation technique.
www.kaicalc.com



Conseils sur place

Bénéficiez des conseils personnalisés de nos ingénieurs d'application et de notre personnel de terrain dévoués et compétents.



Kaiflex KKplus s3

Caractéristiques techniques

Type de matériau base	Mousse très souple à base de caoutchouc synthétique, FEF (Flexible Elastomeric Foam)		
Structure cellulaire	A cellules fermées		
Couleur	Anthracite		
Température max. d'application	Surface plane	+85 °C	
Température minimum d'application		-50 °C (-200 °C)	Voir remarque (1)
Conductivité thermique	Épaisseur <32 mm	λ_s à -10 °C à 0 °C à +10 °C	0,033 + 7,1316 · 10 ⁻⁵ · Θ + 1,2533 · 10 ⁻⁶ · Θ ² ≤0,032 W/(m·K) ≤0,033 W/(m·K) ≤0,034 W/(m·K)
		λ_s à -10 °C à 0 °C à +10 °C	0,036 + 7,1316 · 10 ⁻⁵ · Θ + 1,2533 · 10 ⁻⁶ · Θ ² ≤0,035 W/(m·K) ≤0,036 W/(m·K) ≤0,037 W/(m·K)
	Épaisseur ≥32 mm	λ_s à -10 °C à 0 °C à +10 °C	Test suivant DIN EN 12667
		λ_s à -10 °C à 0 °C à +10 °C	Test suivant DIN EN 12667
Perméabilité à la vapeur d'eau	Épaisseur <32 mm	Facteur de résistance à la diffusion μ	≥10.000 Pas de pare-vapeur supplémentaire requis
		Facteur de résistance à la diffusion μ	≥7.000 Pas de pare-vapeur supplémentaire requis
	Épaisseur ≥32 mm	Propriétés Euroclass ⁽²⁾	Test suivant DIN EN 12086
		Propriétés selon la norme britannique	Test suivant DIN EN 12086
Comportement au feu		B-s3, d0 Class O Auto-extinguible, ne goutte pas	Test suivant DIN EN 13501-1 Suivant UK Building Regulations
Classe de résistance au feu		R90	(ABP) Nr.:P-MPA-E-14-001
Résistant aux	Corrosion	Conforme aux exigences	Suivant DIN 1988
	Champignons et bactéries	Aucune végétation	Test suivant DIN EN ISO 846 Meth. A+C Suivant VDI 6022
Code d'isolation AGI		36.07.01.05.01	
Aspects environnementaux		Pas d'ajout de biocides	
Aspects liés à la santé		Sans fibres: pour des exigences d'hygiène élevées Exempt de métaux lourds (p.e. cadmium, plomb) et de formaldéhyde	
Autres propriétés	Valeur pH	7	
Autres certifications / agréments		Conforme CE FM approuvé DNV, Lloyd's Register, See BG	
Stockage	Produits adhésivés	Le matériel doit être installé dans un délai d'un an. Stocker dans un local sec avec une hygrométrie normale (entre 50 % et 70 %) et à une température ambiante (entre 0 °C et +35 °C).	
Tolérances et valeurs limites		Conforme aux exigences	Suivant EN 14304:2009+A1:2013
Application en extérieur		Une protection contre les UV doit être appliquée	Voir remarque (3)

Remarque (1) Pour des températures inférieures à -50 °C, merci de prendre contact avec notre service technique.

Remarque (2) Le classement Euroclasse s'applique à des supports minéraux, métalliques ou solides.

Remarque (3) Pour les applications en extérieur, prévoir dans les 24 heures, un revêtement de protection ou l'application de la peinture Kaifinish Color.



Kaiflex KKplus s3

Plaque · en rouleau

**Couleur: Anthracite · Largeur: 1 m · Ø d'enroulement: 40 cm · dans le carton**

Epaisseur mm	Dimension / Référence	Réf. Article	m/ carton	m ² / carton
3	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-03	4003067	30	30
6	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-06	4003068	18	18
10	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-10	4003069	10	10
13	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-13	4003070	8	8
16	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-16	4003071	7	7
19	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-19	4003072	6	6
25	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-25	4003073	4	4
32	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-32	4003074	3	3

Couleur: Anthracite · Largeur: 1 m · Ø d'enroulement: 53 cm · dans le carton

Epaisseur mm	Dimension / Référence	Réf. Article	m/ carton	m ² / carton
40	KK+s3-Sh-e-1m-53BX-40	4014251	5,5	5,5
50	KK+s3-Sh-e-1m-53BX-50	4014253	4	4

Kaiflex KKplus s3

Plaque · en rouleau · adhésive

**Couleur: Anthracite · Largeur: 1 m · Ø d'enroulement: 40 cm · dans le carton**

Epaisseur mm	Dimension / Référence	Réf. Article	m/ carton	m ² / carton
3	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-03-SA	4003075	30	30
6	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-06-SA	4003076	18	18
10	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-10-SA	4003077	10	10
13	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-13-SA	4003078	8	8
16	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-16-SA	4003079	7	7
19	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-19-SA	4003080	6	6
25	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-25-SA	4003082	4	4
32	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-32-SA	4003083	3	3

Couleur: Anthracite · Largeur: 1 m · Ø d'enroulement: 53 cm · dans le carton

Epaisseur mm	Dimension / Référence	Réf. Article	m/ carton	m ² / carton
40	KK+s3-Sh-e-1m-53BX-40-SA	4014252	5,5	5,5
50	KK+s3-Sh-e-1m-53BX-50-SA	4014254	4	4



Kaiflex KKplus s3

Plaque · découpe

Couleur: Anthracite · Longueur: 2 m · Largeur: 1 m · dans le carton			
Épaisseur mm	Dimension / Référence	Réf. Article	m²/ carton
3	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-03	4003031	96
6	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-06	4003033	48
10	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-10	4003035	32
13	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-13	4003037	24
16	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-16	4003039	20
19	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-19	4003041	16
25	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-25	4003043	12
32	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-32	4003045	10

Kaiflex KKplus s3

Plaque · découpe · adhésive



Couleur: Anthracite · Longueur: 2 m · Largeur: 1 m · dans le carton			
Épaisseur mm	Dimension / Référence	Réf. Article	m²/ carton
3	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-03-SA	4003050	96
6	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-06-SA	4003052	48
10	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-10-SA	4003054	32
13	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-13-SA	4003056	24
16	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-16-SA	4003058	20
19	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-19-SA	4003060	16
25	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-25-SA	4003062	12
32	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-32-SA	4003064	10

Kaiflex KKplus s3

Plaque · découpe (Connect) · adhésive
avec coupe tangentielle · avec recouvrement isolant adhésif (3 mm Tape)



Couleur: Anthracite · Largeur: 1 m · dans le carton								
Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			13 mm Épaisseur			
Ext. ø mm	Nom. ø DN	Pouce	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Int. ø mm	Dimension / Référence	Réf. Article	m/ carton
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76	KK+s3-Sh-c-Con-13x076-SA	4000653	25
88,9	80	3	88,9	80	89	KK+s3-Sh-c-Con-13x089-SA	4000654	25
108,0	100		108,0		108	KK+s3-Sh-c-Con-13x108-SA	4000655	25
114,0	100	4	114,3	100	114	KK+s3-Sh-c-Con-13x114-SA	4000656	25
			125,0		125	KK+s3-Sh-c-Con-13x125-SA	4000657	25
133,0	125		133,0		133	KK+s3-Sh-c-Con-13x133-SA	4000658	25
		5	139,7	125	140	KK+s3-Sh-c-Con-13x140-SA	4005577	25
159,0	150		160,0		160	KK+s3-Sh-c-Con-13x160-SA	4000659	25
168,0	150	6	168,3	150	168	KK+s3-Sh-c-Con-13x168-SA	4000660	25
		8	219,1	200	219	KK+s3-Sh-c-Con-13x219-SA	4000661	25
		10	273,0	200	273	KK+s3-Sh-c-Con-13x273-SA	4005578	25
		12	323,9	300	323	KK+s3-Sh-c-Con-13x323-SA	4007356	8

Kaiflex KKplus s3

Plaque · découpe (Connect) · adhésive
avec coupe tangentielle · avec recouvrement isolant adhésif (3 mm Tape)



Couleur: Anthracite · Largeur: 1 m · dans le carton

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe				19 mm		
Ext. Ø mm	Nom. Ø DN	Pouce	Ext. Ø mm	Nom. Ø DN	Int. Ø mm	Dimension/Référence	Réf. Article	m/ carton
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76	KK+s3-Sh-c-Con-19x076-SA	4000662	18
88,9	80	3	88,9	80	89	KK+s3-Sh-c-Con-19x089-SA	4000663	18
108,0	100		108,0		108	KK+s3-Sh-c-Con-19x108-SA	4000664	18
114,0	100	4	114,3	100	114	KK+s3-Sh-c-Con-19x114-SA	4000665	18
			125,0		125	KK+s3-Sh-c-Con-19x125-SA	4000666	18
133,0	125		133,0		133	KK+s3-Sh-c-Con-19x133-SA	4000667	18
		5	139,7	125	140	KK+s3-Sh-c-Con-19x140-SA	4000668	18
159,0	150		160,0		160	KK+s3-Sh-c-Con-19x160-SA	4000670	18
168,0	150	6	168,3	150	168	KK+s3-Sh-c-Con-19x168-SA	4000671	18
		8	219,1	200	219	KK+s3-Sh-c-Con-19x219-SA	4000673	18
		10	273,0	200	273	KK+s3-Sh-c-Con-19x273-SA	4000674	18
		12	323,9	300	323	KK+s3-Sh-c-Con-19x323-SA	4000675	6

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe				25 mm		
Pouce	Ext. Ø mm	Pouce	Ext. Ø mm	Nom. Ø DN	Int. Ø mm	Dimension/Référence	Réf. Article	m/ carton
114,0	100	4	114,3	100	114	KK+s3-Sh-c-Con-25x114-SA	4000677	13
			125,0		125	KK+s3-Sh-c-Con-25x125-SA	4007357	13
133,0	125		133,0		133	KK+s3-Sh-c-Con-25x133-SA	4005581	13
		5	139,7	125	140	KK+s3-Sh-c-Con-25x140-SA	4000678	13
159,0	150		160,0		160	KK+s3-Sh-c-Con-25x160-SA	4006527	13
168,0	150	6	168,3	150	168	KK+s3-Sh-c-Con-25x168-SA	4000679	13
		8	219,1	200	219	KK+s3-Sh-c-Con-25x219-SA	4005582	13
		10	273,0	200	273	KK+s3-Sh-c-Con-25x273-SA	4005583	13
		12	323,9	300	323	KK+s3-Sh-c-Con-25x323-SA	4006528	5

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe				32 mm		
Pouce	Ext. Ø mm	Pouce	Ext. Ø mm	Nom. Ø DN	Int. Ø mm	Dimension/Référence	Réf. Article	m/ carton
114,0	100	4	114,3	100	114	KK+s3-Sh-c-Con-32x114-SA	4007358	11
			125,0		125	KK+s3-Sh-c-Con-32x125-SA	4000681	11
133,0	125		133,0		133	KK+s3-Sh-c-Con-32x133-SA	4007359	11
		5	139,7	125	140	KK+s3-Sh-c-Con-32x140-SA	4000682	11
159,0	150		160,0		160	KK+s3-Sh-c-Con-32x160-SA	4007360	11
168,0	150	6	168,3	150	168	KK+s3-Sh-c-Con-32x168-SA	4000683	11
		8	219,1	200	219	KK+s3-Sh-c-Con-32x219-SA	4000684	11
		10	273,0	200	273	KK+s3-Sh-c-Con-32x273-SA	4000685	11
		12	323,9	300	323	KK+s3-Sh-c-Con-32x323-SA	4005584	4

Kaiflex KKplus s3

Coude en 2 parties



Couleur: Anthracite · 1,5 D fait de plaques

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe		13 mm Épaisseur	Réf. Article	Pcs./ carton	
Ext. ø mm	Nom. ø DN	Pouce	Ext. ø mm	Nom. ø DN			
76,1	65	2 1/2	76,1	65	KK+s3-El-c-1,5D-13x076	4002421	6
88,9	80	3	88,9	80	KK+s3-El-c-1,5D-13x089	4002422	6
		3 1/2	101,6		KK+s3-El-c-1,5D-13x102	4002423	6
108,0	100		108,0		KK+s3-El-c-1,5D-13x108	4005825	6
114,0	100	4	114,3	100	KK+s3-El-c-1,5D-13x114	4002424	6
			125,0		KK+s3-El-c-1,5D-13x125	4007585	6
133,0	125		133,0		KK+s3-El-c-1,5D-13x133	4007586	6
		5	139,7	125	KK+s3-El-c-1,5D-13x140	4002425	6
159,0	150		160,0		KK+s3-El-c-1,5D-13x160	4002426	6
		6	165,1	150	KK+s3-El-c-1,5D-13x165	4007587	6
168,0	150	6	168,3	150	KK+s3-El-c-1,5D-13x168	4007588	6
			200,0		KK+s3-El-c-1,5D-13x204	4002427	6
		8	219,1	200	KK+s3-El-c-1,5D-13x219	4005826	6
		10	273,0	200	KK+s3-El-c-1,5D-13x273	4002428	6

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe		19 mm Épaisseur	Réf. Article	Pcs./ carton	
Ext. ø mm	Nom. ø DN	Pouce	Ext. ø mm	Nom. ø DN			
60,3		2	60,3	50	KK+s3-El-c-1,5D-19x060	4009348	5
76,1	65	2 1/2	76,1	65	KK+s3-El-c-1,5D-19x076	4002429	5
88,9	80	3	88,9	80	KK+s3-El-c-1,5D-19x089	4002430	5
		3 1/2	101,6		KK+s3-El-c-1,5D-19x102	4005827	5
108,0	100		108,0		KK+s3-El-c-1,5D-19x108	4002431	5
114,0	100	4	114,3	100	KK+s3-El-c-1,5D-19x114	4002432	5
			125,0		KK+s3-El-c-1,5D-19x125	4005828	5
133,0	125		133,0		KK+s3-El-c-1,5D-19x133	4002433	5
		5	139,7	125	KK+s3-El-c-1,5D-19x140	4002434	5
159,0	150		160,0		KK+s3-El-c-1,5D-19x160	4002435	5
		6	165,1	150	KK+s3-El-c-1,5D-19x165	4007589	5
168,0	150	6	168,3	150	KK+s3-El-c-1,5D-19x168	4002436	5
			200,0		KK+s3-El-c-1,5D-19x204	4002437	5
		8	219,1	200	KK+s3-El-c-1,5D-19x219	4002438	5
		10	273,0	200	KK+s3-El-c-1,5D-19x273	4005830	5

Kaiflex KKplus s3

Coude en 2 parties



Couleur: Anthracite · 1,5 D fait de plaques

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe		25 mm Épaisseur	Réf. Article	Pcs./ carton	
Ext. ø mm	Nom. ø DN	Pouce	Ext. ø mm	Nom. ø DN			
76,1	65	2 1/2	76,1	65	KK+s3-El-c-1,5D-25x076	4002439	3
88,9	80	3	88,9	80	KK+s3-El-c-1,5D-25x089	4002440	3
		3 1/2	101,6		KK+s3-El-c-1,5D-25x102	4007590	3
108,0	100		108,0		KK+s3-El-c-1,5D-25x108	4002441	3
114,0	100	4	114,3	100	KK+s3-El-c-1,5D-25x114	4002442	3
			125,0		KK+s3-El-c-1,5D-25x125	4007591	3
133,0	125		133,0		KK+s3-El-c-1,5D-25x133	4007592	3
		5	139,7	125	KK+s3-El-c-1,5D-25x140	4002443	3
159,0	150		160,0		KK+s3-El-c-1,5D-25x160	4002444	3
		6	165,1	150	KK+s3-El-c-1,5D-25x165	4007593	3
168,0	150	6	168,3	150	KK+s3-El-c-1,5D-25x168	4002445	3
			200,0		KK+s3-El-c-1,5D-25x204	4005831	3
		8	219,1	200	KK+s3-El-c-1,5D-25x219	4007594	3
		10	273,0	200	KK+s3-El-c-1,5D-25x273	4007595	3

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe		32 mm Épaisseur	Réf. Article	Pcs./ carton	
Ext. ø mm	Nom. ø DN	Pouce	Ext. ø mm	Nom. ø DN			
76,1	65	2 1/2	76,1	65	KK+s3-El-c-1,5D-32x076	4006715	3
88,9	80	3	88,9	80	KK+s3-El-c-1,5D-32x089	4002446	3
		3 1/2	101,6		KK+s3-El-c-1,5D-32x102	4007596	3
108,0	100		108,0		KK+s3-El-c-1,5D-32x108	4005832	3
114,0	100	4	114,3	100	KK+s3-El-c-1,5D-32x114	4006716	3
			125,0		KK+s3-El-c-1,5D-32x125	4007597	3
133,0	125		133,0		KK+s3-El-c-1,5D-32x133	4007598	3
		5	139,7	125	KK+s3-El-c-1,5D-32x140	4002447	3
159,0	150		160,0		KK+s3-El-c-1,5D-32x160	4007599	3
		6	165,1	150	KK+s3-El-c-1,5D-32x165	4007600	3
168,0	150	6	168,3	150	KK+s3-El-c-1,5D-32x168	4002448	3
			200,0		KK+s3-El-c-1,5D-32x204	4002449	3
		8	219,1	200	KK+s3-El-c-1,5D-32x219	4002450	3
		10	273,0	200	KK+s3-El-c-1,5D-32x273	4007601	3

Kaiflex KKplus s3

Bande · adhésive



Couleur: Anthracite

Épaisseur mm	Dimension / Référence	Réf. Article	Longueur m	Largeur mm	Pcs./ carton
10	KK+s3-STR-10-050-SA	4000307	20	50	10
10	KK+s3-STR-10-100-SA	4000308	20	100	5
10	KK+s3-STR-10-125-SA	4000309	20	125	4
13	KK+s3-STR-13-050-SA	4000311	14	50	10
13	KK+s3-STR-13-100-SA	4000312	14	100	5
13	KK+s3-STR-13-125-SA	4007352	14	125	4
19	KK+s3-STR-19-050-SA	4000315	10	50	10
19	KK+s3-STR-19-100-SA	4000316	10	100	5
19	KK+s3-STR-19-125-SA	4000317	10	125	4

Accessoires

Colle · Dilluant · Couche de protection

		Détails	Dimension / Référence	Réf. Article	Type de conteneur	Contenu	Pcs./ UE
Kleber							
	Kaiflex Colle spéciale 414	avec pinceau · exempt de toluène	Ad-414-CA220	4004706	Pot	220 g	24
	Kaiflex Colle spéciale 414	exempt de toluène	Ad-414-CA660	4004708	Pot	660 g	20
	Kaiflex Colle spéciale 414	exempt de toluène	Ad-414-CN2200	4004710	Bidon	2.200 g	6
Reiniger							
	Kaiflex Dilluant		Clean-CA1000	4004732	Pot	1,0 l	12
Couche de protection							
		Couleur: Blanc (env. RAL 9010)	KF-Co-wh-CA750	4004719	Pot	0,75 l	4
	Kaifinish Color	Couleur: Gris (env. RAL 7035)	KF-Co-gr-CA750	4004720	Pot	0,75 l	4
		Couleur: Noir (env. RAL 9005)	KF-Co-bl-CA750	4004721	Pot	0,75 l	4

Accessoires

Pompe à colle · Couteau · Stylos gel

		Détails	Dimension / Référence	Réf. Article	Pcs./ UE
Pompe à colle					
	Pompe à colle	Col long · Pinceau 17 mm	Gl-Pmp-long	4004718	1
	Pompe à colle	Col court · Pinceau 17 mm	Gl-Pmp-short	4004715	1
	Pinceau 11 mm	pour pompe à colle	Gl-Pmp-Brush-11	4004716	1
	Pinceau 17 mm	pour pompe à colle	Gl-Pmp-Brush-17	4004717	1
Couteau					
	Couteau céramique	avec lame en céramique (15 cm) et manche en plastique (14 cm)	Knf-Ceramic	4004737	1
	Couteau de découpe long		Knf-Sheet	4004735	1
	Jeu de couteaux	3 couteaux, 1 pierre à aiguiser	Knf-Set	4004736	1
Stylos gel					
	Stylos gel	Couleur: Argent · pour écrire sur la mousse isolante	Gelpen	4004730	12

Accessoires

Ruban

		Détails	Dimension / Référence	Réf. Article	Largeur mm	Longueur m	Épaisseur mm	Pcs./ UE
	Kaiflex KKplus s3 Ruban	adhésive	Tp-KK+s3-50/15/3-SA	4004659	50	15	3	12

Tolérances, Valeurs limites


EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Présentation	Longueur	Largeur	Épaisseur		Perpendicularité	Diamètre intérieur	
			Adapté	Valeur Limite		D _i ≤ 100	D _i > 100
Plaque · découpe	±1,5 %	±2,0 %	d _D ≤ 6 6 < d _D ≤ 19 d _D > 19	±1,0 ±1,5 ±2,0	3,0 mm/m (Longueur/Largeur) - 3,0 mm (Épaisseur)	-	-
Plaque · en rouleau	+5,0 % -1,5 %	±2,0 %	d _D ≤ 6 6 < d _D ≤ 19 d _D > 19	±1,0 ±1,5 ±2,0	3,0 mm/m (Longueur/Largeur) - 3,0 mm (Épaisseur)	-	-
Ruban	+5,0 % -1,5 %	±2,0 %	d _D = 3	-0,1 +1,5	-	-	-

Dimensions en mm · D_i = Diamètre intérieur · d_D = Epaisseur nominale du produit · D_{i,D} = Diamètre intérieur nominale du manchon


Kaiflex KKplus s3

Types d'emballages




Plaque · en rouleau
Largeur: 1 m
Ø d'enroulement: 40 cm

A: 410 mm
B: 410 mm
C: 1.060 mm
Volume: 0,178 m³




Ruban

A: 300 mm
B: 300 mm
C: 620 mm
Volume: 0,056 m³




Plaque · en rouleau
Largeur: 1 m
Ø d'enroulement: 54 cm

A: 560 mm
B: 560 mm
C: 1.060 mm
Volume: 0,332 m³



Plaque · découpe
Longueur: 2 m
Largeur: 1 m

A: 170 mm
B: 1.068 mm
C: 2.080 mm
Volume: 0,378 m³



Plaque
découpe (Connect)
Longueur: 2 m
Largeur: 1 m

A: 170 mm
B: 550 / 700 / 900 mm
C: 1.060 mm
Volume:
0,216 / 0,275 / 0,353 m³

Informations générales

- Livraison uniquement en emballage complet.
- Les mesures indiquées dans les tableaux se réfèrent respectivement à la norme DIN EN 1057 pour les tuyaux en cuivre et DIN EN 10255 pour les tuyaux en acier.
- Pour assurer une installation correcte, utilisez les accessoires Kaimann.



WE CREATE SOLUTIONS

Toujours trouver la meilleure solution pour les clients - cette simple résolution donne lieu à des idées innovantes et à un progrès continu chez Kaimann. L'entreprise est l'un des principaux fournisseurs de technologie et d'innovation dans le domaine des matériaux d'isolation en élastomère et propose un large portefeuille de produits pour un grand nombre d'applications, notamment dans les secteurs du bâtiment, de l'ingénierie industrielle et de l'industrie.

Les produits garantissent une meilleure efficacité énergétique et une plus grande durabilité, associées à une protection efficace contre la corrosion, le feu et le bruit. Grâce aux «Déclarations environnementales de produits» (EPD), les matériaux d'isolation Kaimann assurent également une plus grande transparence dans l'évaluation du cycle de vie.



Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5
33161 Hövelhof · Germany
Phone: +49 5257 9850-0
E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Le contenu de ce document reflète l'état de nos connaissances et de notre expérience au moment de sa publication. Toutefois, sauf convention expresse contraire, elle ne constitue pas une garantie au sens juridique du terme. L'état des connaissances et de l'expérience est en constante évolution. Par conséquent, veillez à utiliser la dernière édition de ce document (disponible sur www.kaimann.com). Toutes les valeurs sont basées sur les résultats obtenus dans des conditions d'utilisation standards. Les applications du produit décrites ne peuvent pas tenir compte des circonstances particulières du cas individuel. Les destinataires de ces spécifications techniques sont censés vérifier avec Kaimann à l'avance si les valeurs sont conformes aux spécifications compte tenu de la zone d'application. En outre, les réglementations et les exigences légales applicables localement doivent être prises en considération. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service clientèle ou notre représentant commercial.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaisound® et Kaifinish® sont les marques déposées de la société Kaimann GmbH.

© Kaimann GmbH · Sous réserve de modifications sans préavis.

