

Bestellung

Bitte ausfüllen, sichern und PDF direkt mailen. Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

Stand 04.2024



Bauobjekt:	Projekt Nr.:	Liefertermin:
	Liste Nr.:	
Bauteil:	Plan Nr.:	
Bauunternehmung:	Bestellt durch:	Bestelldatum:
	Gezeichnet:	Geprüft:
Ingenieur:	Genauere Lieferadresse:	

Hochbelastbarer Querkraftdorn, Gleithülsen DB-N / DB-Q



Hochbelastbarer Querkraftdorn DB

Gleithülse DB-N

Gleithülse DB-Q



Position	Hochbelastbarer Querkraftdorn DB						Gleithülsen								Ein- bau in Wand Dicke mm
	Typ	Ø	Länge Fuge 0 – 50	Länge Fuge 60 – 120		Anzahl	Länge mm	DB-N	Anzahl	DB-Q V25 ¹⁾	Anzahl	DB-Q Seismic V50 ¹⁾	V75 ¹⁾	Anzahl	
Beispiel	DB-25	25	310	370	X	8	190	X	8						200
	DB-20	20	260	320			165								
	DB-22	22	280	340			175								
	DB-25	25	310	370			190								
	DB-30	30	360	420			215					2)	2)		
	DB-35	35	410	470			240					2)	2)		
	DB-40	40	460	520			265					2)	2)		

¹⁾ horizontale Verschiebungsmöglichkeit²⁾ Auf Anfrage

Brandschutzmanschette



Position	Brandschutzmanschetten (Isolationsstärken)												
	Typ			Anzahl 10 mm	Anzahl 20 mm	Anzahl 30 mm	Anzahl 40 mm	Anzahl 50 mm	Anzahl 60 mm	Anzahl 70 mm	Anzahl 80 mm	Anzahl 100 mm	Anzahl 120 mm
Beispiel	DB-N 25	X	DB-Q 25				8						
	DB-N 20		DB-Q 20										
	DB-N 22		DB-Q 22										
	DB-N 25		DB-Q 25										
	DB-N 30		DB-Q 30										
	DB-N 35		DB-Q 35										
	DB-N 40		DB-Q 40										