

335

Holzbau



000

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024.

01 Holzbau (V'24)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

R 090

Weitere Bedingungen

R 092 Grundlagen

R .100 Die Verarbeitungsrichtlinien der KNAUF AG sind bei der Arbeitsausführung zu berücksichtigen

300

Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

310

Holzrahmenbau-Wände

R 319 Beplankungen aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen.

R .400 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch

319.400	01 Wandtyp 311 02 Wandtyp 312 03 Wandtyp 313 04 Wandtyp 314 05 Wandtyp 315 06 Wandtyp 316 07 Wandtyp 317 08 Wandtyp 318	
R .410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A 0.000 m ² A
R .411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A 0.000 m ² A
R .414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A 0.000 m ² A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A 0.000 m ² A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A 0.000 m ² A

320	Riegelwandkonstruktionen		
R 329	Beplankungen aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen.		
R .400	<p>KNAUF Hartgipsplatten.</p> <p>Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur.</p> <p>Fugen stumpf gestossen ohne verkleben.</p> <p>Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.</p> <p>Kantenausführung,</p> <p>Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.</p> <p>Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch</p> <p>01 Wandtyp 321 02 Wandtyp 322 03 Wandtyp 323 04 Wandtyp 324 05 Wandtyp 325 06 Wandtyp 326 07 Wandtyp 327 08 Wandtyp 328</p>		
R .410	<p>KNAUF Hartgipsplatten.</p> <p>Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur.</p> <p>Fugen stumpf gestossen ohne verkleben.</p> <p>Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.</p> <p>Kantenausführung,</p> <p>Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.</p>	A	0.000 m ² A
R .411	<p>Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.</p>	A	0.000 m ² A
R .412	<p>Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.</p>	A	0.000 m ² A
R .413	<p>Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.</p>	A	0.000 m ² A

R 329.414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ²	A
330	Massivholzwände			
R 339	Beplankungen aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen.			
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebearbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Wandtyp 331 02 Wandtyp 332 03 Wandtyp 333 04 Wandtyp 334 05 Wandtyp 335 06 Wandtyp 336 07 Wandtyp 337 08 Wandtyp 338			
R .410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebearbeiten NPK 335.			

R 339.411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ²	A
340	Brettsperrholz-Wände			
R 349	Beplankungen aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen.			
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch			

349.400	01 Wandtyp 341 02 Wandtyp 342 03 Wandtyp 343 04 Wandtyp 344 05 Wandtyp 345 06 Wandtyp 346 07 Wandtyp 347 08 Wandtyp 348	
R .410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A 0.000 m ² A
R .411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A 0.000 m ² A
R .414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A 0.000 m ² A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A 0.000 m ² A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A 0.000 m ² A

350	Innere Bekleidungen	
R 359	Beplankungen aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen.	
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Wandtyp 351 02 Wandtyp 352 03 Wandtyp 353 04 Wandtyp 354 05 Wandtyp 355 06 Wandtyp 356 07 Wandtyp 357 08 Wandtyp 358	
R .410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A 0.000 m ² A
R .411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A 0.000 m ² A

R 359.414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R .420	KNAUF Hartgipsplatten imprägniert. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ²	A
R .421	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .422	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .423	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .424	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .425	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A

R	359.426	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R	.600	Mehrleistungen zu inneren Bekleidungen.			
R	.650	Plattenstöße und Plattenkantenausbildung.			
R	.652	Fugenausbildung von Plattenstößen, inkl. erforderlicher Hinterlagen.			
	01	Verspachteln von Plattenstößen inkl. Bewehrung und Verspachteln von Befestigungsmittel mit Spachtelmasse.			
	02	Nach Plan ...			
	03	Zu Pos. ...			
	04	Knauf Fugentechnik mit Spachtelmasse und Bewehrung.			
	05	Für Gebrauchsklasse ...			
	06	Hinterlage: ... (A) Hinterlage: gemäss Lignum 4.1 (A)			
	07	Brandschutz Anforderungen ...			
	08	Oberflächengüte von Spachtelungen auf Gips-/Hartgipsplatten, Qualitätsstufe Q2.			
	10	Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG.	A	0.000 m ²	A
R	.653	Plattenkantenausbildung.			
	01	Nach Plan ...			
	02	Zu Pos. ...			
	03	Längskanten Typ HRAK, Querkanten Typ SFK zum Verspachteln.			
	04	Bei Anwendung Brandschutz tt und Oberflächenqualität Q1-Q4.	A	0.000 m ²	A
R	.654	Plattenkantenausbildung.			
	01	Nach Plan ...			
	02	Zu Pos. ...			
	03	Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln.			
	04	Bei Anwendung Brandschutz tt mehrlagig.	A	0.000 m ²	A
	05	Als erste Lage bei mehrlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität.			
R	.655	Plattenkantenausbildung.			
	01	Nach Plan ...			
	02	Zu Pos. ...			
	03	Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln.			
	04	Bei Anwendung RF1 bei einlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität.	A	0.000 m ²	A

R	359.660	Trennstreifen.	A	0.00	m	A
R	.662	Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen zur Bauteilabtrennung, verhindert Rissbildung bei Bauteilanschlüssen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG.	A	0.00	m	A
R	.663	Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen als Trennschicht bei Spachtelfugen als Hinterlage, verhindert das Verkleben von Bekleidungslagen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG.	A	0.00	m	A
370	Äussere Bekleidungen (2)					
371	Äussere Bekleidungen Typ 371.					
.400	Bekleidungen.					
.481	01 Dämmschutzschicht aus Hartgipsplatten imprägniert. . Brandverhaltensgruppe RF1 . Dicke min. mm 10					
04	KNAUF Hartgipsplatten imprägniert. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch					

371.481 09 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH1IR.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
18 Dicke mm 12,5
19 LE = m2.

A 0.000 LE A

.482 01 Dämmschutzschicht aus Hartgipsplatten
imprägniert.
. Brandverhaltensgruppe RF1
. Dicke min. mm 10
04 KNAUF Hartgipsplatten imprägniert.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch
09 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH1IR.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
18 Dicke mm 15
19 LE = m2.

A 0.000 LE A

.483 01 Dämmschutzschicht aus Hartgipsplatten
imprägniert.
. Brandverhaltensgruppe RF1
. Dicke min. mm 10
04 KNAUF Hartgipsplatten imprägniert.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch

LV	CRB Musterleistungsverzeichnis	BauPlus	29.11.2024
KNAUF	KNAUF - Diamant Hartgipsplatten	LV	002
	335D/24 Holzbau (V'24)	Seite	12/69

371.483 09 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH1IR.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
18 Dicke mm 18
19 LE = m2.

A 0.000 LE A

.486 01 Dämmschutzschicht aus
Hartgipsplatten.
. Brandschutzplatten BSP 30-RF1
04 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch
09 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH1IR.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
18 Dicke mm 15
19 LE = m2.

A 0.000 LE A

.487 01 Dämmschutzschicht aus
Hartgipsplatten.
. Brandschutzplatten BSP 30-RF1
04 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch

371.487 09 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH1IR.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
18 Dicke mm 18
19 LE = m2.

A 0.000 LE A

.600 Mehrleistungen zu
Brandschutzbekleidungen.
.610 Abdichtung von Fugen mit
feuerwiderstandsfähigem
Fugendichtstoff. Nach
Herstellervorschrift, inkl. Reinigung und
Voranstrich.
01 Gyspo Flammflex 417,
Brandschutzdichtmasse.
.611 Fugenbreite mm 10.
01 Tiefe bis mm 12,5 (A)
Tiefe mm 15 (A)
Tiefe mm 18 (A)
Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A)
Tiefe mm 30 (2x 15) (A)
Tiefe mm 36 (2x 18) (A)
Tiefe mm ... (A)
(Tiefe = Dicke Bekleidung)
Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix
PRO .

A 0.00 m A

.612 Fugenbreite mm 15.
01 Tiefe bis mm 12,5 (A)
Tiefe mm 15 (A)
Tiefe mm 18 (A)
Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A)
Tiefe mm 30 (2x 15) (A)
Tiefe mm 36 (2x 18) (A)
Tiefe mm ... (A)
(Tiefe = Dicke Bekleidung)
Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix
PRO .

A 0.00 m A

.613 Fugenbreite mm 20.
01 Tiefe bis mm 12,5 (A)
Tiefe mm 15 (A)
Tiefe mm 18 (A)
Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A)
Tiefe mm 30 (2x 15) (A)
Tiefe mm 36 (2x 18) (A)
Tiefe mm ... (A)
(Tiefe = Dicke Bekleidung)
Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix
PRO .

A 0.00 m A

- 371.614 01 Fugenbreite mm 25.
02 Tiefe bis mm 12,5 (A)
Tiefe mm 15 (A)
Tiefe mm 18 (A)
Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A)
Tiefe mm 30 (2x 15) (A)
Tiefe mm 36 (2x 18) (A)
Tiefe mm ... (A)
(Tiefe = Dicke Bekleidung)
Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix
PRO .
- A 0.00 m A
- .681 01 Dehnfugen (Dilatation) mit
feuerwiderstandsfähigem
Fugendichtstoff.
02 Nach Plan
03 Zu Pos.
04 Gyspo Flammflex 417.
05 Brandschutzdichtmasse.
06 Fugenbreite mm 5 (A)
Fugenbreite mm 10 (A)
Fugenbreite mm 15 (A)
Fugenbreite mm 20 (A)
Fugenbreite mm 25 (A)
07 Fugentiefe mm 12,5 (B)
Fugentiefe mm 15 (B)
Fugentiefe mm 18 (B)
Fugentiefe mm 25 (2x 12,5) (B)
Fugentiefe mm 30 (2x 15) (B)
Fugentiefe mm 36 (2x 18) (B)
Fugentiefe mm ... (B)
08 LE = m.
10 Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix
PRO.
Ausführung gem. Dokumentation Knauf
AG.
- A 0.000 LE A
- .682 01 Dehnfugen (Dilatation) mit
feuerwiderstandsfähigem
Fugenmaterial.
02 Nach Plan
03 Zu Pos.
04 Gyspo Fiberfax Rundschnur.
05 Steinwollgranulat gefasst in
Glasfasergewebe.
06 Fugenbreite mm 5 (A)
Fugenbreite mm 10 (A)
Fugenbreite mm 15 (A)
Fugenbreite mm 20 (A)
Fugenbreite mm 25 (A)
07 Fugentiefe mm 12,5 (B)
Fugentiefe mm 15 (B)
Fugentiefe mm 18 (B)
Fugentiefe mm 25 (2x 12,5) (B)
Fugentiefe mm 30 (2x 15) (B)
Fugentiefe mm 36 (2x 18) (B)
Fugentiefe mm ... (B)
08 LE = m.
10 Ausführung gem. Dokumentation Knauf
AG.
- A 0.000 LE A

380	Bekleidungen bei Wandöffnungen und Wandabschlüssen		
381	Bekleidungen bei Wandöffnungen und Wandabschlüssen, Typ 381.		
.100	Innere Bekleidungen von Leibungen, Stürzen, Brüstungen und Schwellen.		
.130	Leibungsbekleidungen und Sturzbekleidungen aus Gipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen.		
.131	01 Leibungsbekleidungen mit Hartgipsplatten. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 06 Zur Aufnahme von 07 Anzahl Lagen 08 Dicke mm 09 Breite mm 12 LE = m.	A	0.000 LE A
.132	01 Sturzbekleidungen mit Hartgipsplatten. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 06 Zur Aufnahme von 07 Anzahl Lagen 08 Dicke mm 09 Breite mm 12 LE = m.	A	0.000 LE A

Total 300 Aussenwände

400	Innenwände
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
410	Holzrahmenbau-Wände

R 419	Holzrahmenbau-Innenwände. Beplankung Hartgipsplatten.	
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Wandtyp 411 02 Wandtyp 412 03 Wandtyp 413 04 Wandtyp 414 05 Wandtyp 415 06 Wandtyp 416 07 Wandtyp 417 08 Wandtyp 418	
R .410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A 0.000 m ² A
R .411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A 0.000 m ² A

R	419.414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R	.415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R	.416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ²	A
	420	Riegelwandkonstruktionen			
R	429	Riegelwandkonstruktion-Innenwände. Beplankungen aus Hartgipsplatten.			
R	.400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebearbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Wandtyp 421 02 Wandtyp 422 03 Wandtyp 423 04 Wandtyp 424 05 Wandtyp 425 06 Wandtyp 426 07 Wandtyp 427 08 Wandtyp 428			
R	.410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebearbeiten NPK 335.			

R 429.411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ²	A
430	Massivholzwände			
R 439	Massivholz-Innenwände. Beplankungen aus Hartgipsplatten.			
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch			

439.400	01 Wandtyp 431 02 Wandtyp 432 03 Wandtyp 433 04 Wandtyp 434 05 Wandtyp 435 06 Wandtyp 436 07 Wandtyp 437 08 Wandtyp 438		
R .410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ² A
R .411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ² A
R .414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ² A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ² A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ² A

440	Brettsperrholz-Wände	
R 449	Brettsperrholz-Innenwände. Beplankung aus Hartgipsplatten.	
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Wandtyp 441 02 Wandtyp 442 03 Wandtyp 443 04 Wandtyp 444 05 Wandtyp 445 06 Wandtyp 446 07 Wandtyp 447 08 Wandtyp 448	
R .410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A 0.000 m ² A
R .411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A 0.000 m ² A

R	449.414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R	.415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R	.416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ²	A
450	Bekleidungen (1)				
R	459	Bekleidungen: Innenwände. Bekleidung aus Hartgipsplatten.			
R	.400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Wandtyp 451 02 Wandtyp 452 03 Wandtyp 453 04 Wandtyp 454 05 Wandtyp 455 06 Wandtyp 456 07 Wandtyp 457 08 Wandtyp 458			
R	.410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.			

LV	CRB Musterleistungsverzeichnis	BauPlus	29.11.2024
KNAUF	KNAUF - Diamant Hartgipsplatten	LV	002
	335D/24 Holzbau (V'24)	Seite	22/69

R 459.411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ² A
R .414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ² A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ² A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ² A
R .600	Mehrleistungen zu Bekleidungen.	A	0.000 m ² A
R .650	Plattenstösse und Plattenkantenausbildung.		
R .652	Fugenausbildung von Plattenstösse, inkl. erforderlicher Hinterlagen. 01 Verspachteln von Plattenstösse inkl. Bewehrung und Verspachteln von Befestigungsmittel mit Spachtelmasse. 02 Nach Plan ... 03 Zu Pos. ... 04 Knauf Fugentechnik mit Spachtelmasse und Bewehrung. 05 Für Gebrauchsklasse ... 06 Hinterlage: ... (A) Hinterlage: gemäss Lignum 4.1 (A) 07 Brandschutz Anforderungen ... 08 Oberflächengüte von Spachtelungen auf Gips-/Hartgipsplatten, Qualitätsstufe Q2. 10 Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG.		
		A	0.000 m ² A

LV	CRB Musterleistungsverzeichnis	BauPlus	29.11.2024
KNAUF	KNAUF - Diamant Hartgipsplatten	LV	002
	335D/24 Holzbau (V'24)	Seite	23/69

R	459.653	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. 03 Längskanten Typ HRAK, Querkanten Typ SFK zum Verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt und Oberflächenqualität Q1-Q4.	A	0.000 m ²	A
R	.654	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt mehrlagig. 05 Als erste Lage bei mehrlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität.	A	0.000 m ²	A
R	.655	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung RF1 bei einlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität.	A	0.000 m ²	A
R	.660	Trennstreifen.			
R	.662	Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen zur Bauteilabtrennung, verhindert Rissbildung bei Bauteilanschlüssen. 02 Zu Pos. 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG.	A	0.00 m	A
R	.663	Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen als Trennschicht bei Spachtelfugen als Hinterlage, verhindert das Verkleben von Bekleidungslagen. 02 Zu Pos. 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG.	A	0.00 m	A

- 470 Bekleidungen (2)**
- 471 Bekleidungen Typ 471.
.100 Bekleidungen mit Brandschutzplatten.
.110 Bekleidung mit Brandschutzplatten BSP
30.
.111 01 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch
- 04 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
- 11 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH1IR.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
d mm 15.
- 13 Rohdichte kg/m³ > 1100
- 14 Dauerwärmeständigkeit.
- 15 Fugen hinterlegt.
- 16 Fugenausbildung:
Stumpfer Stoss (A)
Spachtelfuge (VK Kanten,
Schnittkanten) A
Spachtelfuge (HRAK Kanten, HRK
Kanten) A
Gyso Dehnfuge, Flammflex 417
(Brandschutzmasse) A
Gyso Dehnfuge, Fiberfax (Mineralwolle-
Rundschnur) A
- 18 Dicke mm 15
- 19 Einlagig.
- 21 LE = m²
- 22 Ausführung gemäss Lignum- und Knauf
AG Dokumentationen.

A 0.000 LE A

LV	CRB Musterleistungsverzeichnis	BauPlus	29.11.2024
KNAUF	KNAUF - Diamant Hartgipsplatten	LV	002
	335D/24 Holzbau (V'24)	Seite	25/69

471.120 Bekleidung mit Brandschutzplatten BSP
30-RF1.

- .121 01 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch
- 04 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
- 10 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH1IR.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
d mm 15.
- 11 Rohdichte kg/m³ > 1100
- 12 Dauerwärmeständig.
- 13 Fugen hinterlegt.
- 14 Fugenausbildung:
Stumpfer Stoss (A)
Spachtelfuge (VK Kanten,
Schnittkanten) A
Spachtelfuge (HRAK Kanten, HRK
Kanten) A
Gyso Dehnfuge, Flammflex 417
(Brandschutzmasse) A
Gyso Dehnfuge, Fiberfax (Mineralwolle-
Rundschnur) A
- 15 Dicke mm 15
- 16 Einlagig.
- 18 LE = m²
- 19 Ausführung gemäss Lignum- und Knauf
AG Dokumentationen.

A 0.000 LE A

471.130 Bekleidung mit Brandschutzplatten BSP
60.

- .131 01 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch
- 04 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
- 11 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH1IR.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
d mm 15.
- 13 Rohdichte kg/m³ > 1100
- 14 Dauerwärmeständig.
- 15 Fugen hinterlegt.
- 16 Fugenausbildung:
Stumpfer Stoss (A)
Spachtelfuge (VK Kanten,
Schnittkanten) A
Spachtelfuge (HRAK Kanten, HRK
Kanten) A
Gyso Dehnfuge, Flammflex 417
(Brandschutzmasse) A
Gyso Dehnfuge, Fiberfax (Mineralwolle-
Rundschnur) A
- 18 Dicke mm 15
- 19 Einlagig.
- 21 LE = m²
- 22 Ausführung gemäss Lignum- und Knauf
AG Dokumentationen.

A 0.000 LE A

LV	CRB Musterleistungsverzeichnis	BauPlus	29.11.2024
KNAUF	KNAUF - Diamant Hartgipsplatten	LV	002
	335D/24 Holzbau (V'24)	Seite	27/69

471.140 Bekleidung mit Brandschutzplatten BSP
60-RF1.

- .141 01 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch
- 04 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit
Klammern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
- 10 Knauf Diamant SX,
Hartgipsplatten Typ DEFH1IR.
Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
ecobau: Produkt «eco1»
d mm 15.
- 11 Rohdichte kg/m³ > 1100
- 12 Dauerwärmeständig.
- 13 Fugen hinterlegt.
- 14 Fugenausbildung:
Stumpfer Stoss (A)
Spachtelfuge (VK Kanten,
Schnittkanten) A
Spachtelfuge (HRAK Kanten, HRK
Kanten) A
Gyso Dehnfuge, Flammflex 417
(Brandschutzmasse) A
Gyso Dehnfuge, Fiberfax (Mineralwolle-
Rundschnur) A
- 15 Dicke mm 15
- 16 Einlagig.
- 18 LE = m²
- 19 Ausführ.ung gemäss Lignum- und Knauf
AG Dokumentationen

A 0.000 LE A

471.500	Brandschutzmassnahmen bei gebäudetechnischen Installationen.	A	0.00 m A
.520	Nischen-Auskleidung bei gekapselten Bauteilen.		
.521	01 Nischen-Auskleidung bei gekapselten Bauteilen. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 05 Feuerwiderstandsklasse K 30-RF1. 08 Hartgipsplatten 09 VKF-Nr. 10 Tiefe Nische mm 11 Breite Nische mm 12 Dicke Auskleidung mm 18.	A	0.00 m A
.522	01 Nischen-Auskleidung bei gekapselten Bauteilen. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 06 Feuerwiderstandsklasse K 60-RF1. 08 Hartgipsplatten 09 VKF-Nr. 10 Tiefe Nische mm 11 Breite Nische mm 12 Dicke Auskleidung mm 2 x 15.	A	0.00 m A
.523	01 Nischen-Auskleidung bei gekapselten Bauteilen. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 07 Feuerwiderstandsklasse ... 08 Hartgipsplatten 09 VKF-Nr. 10 Tiefe Nische mm 11 Breite Nische mm 12 Dicke Auskleidung mm ...	A	0.00 m A
.540	Einbaubox feuerhemmend für Elektrogeräte, Leuchten und dgl. Inkl. Ergänzen der Dichtheitsschichten: . Elektrodose, Fläche max. m2 0,20.		
.541	02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 06 Feuerwiderstandsklasse K 30-RF1. 09 Geklammert und verleimt. 10 Wanddicke mm 18. 11 Aussenmasse mmx....x 12 Dose Abmessung	A	0 St A

471.542	02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 08 Feuerwiderstandsklasse K 60-RF1. 09 Geklammert und verleimt. 10 Wanddicke mm 2 x 15. 11 Aussenmasse mmx....x 12 Dose Abmessung	A	0 St	A
.560	Leibungsbekleidung bei Durchdringungen durch brandabschnittsbildende Wände: . Füllholz umlaufend, Breite min. mm 40. . Kragentiefe min. mm 50.			
.561	01 Leibungsbekleidungen mit Hartgipsplatten. Ecken stumpf gestossen. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 05 Feuerwiderstandsklasse BSP 30-RF1. 09 Ohne Kragenausbildung. (A) Mit Kragenausbildung. (A) 10 Plattendicke mm 18. Einlagig. 11 Leibungshöhe mm	A	0.00	m A
.562	01 Leibungsbekleidungen mit Hartgipsplatten. Ecken stumpf gestossen. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. Hartgipsplatte EN520 Typ DEFH1IR. 06 Feuerwiderstandsklasse BSP 60-RF1. 09 Ohne Kragenausbildung. (A) Mit Kragenausbildung. (A) 10 Plattendicke mm 15. Zweilagig. 11 Leibungshöhe mm	A	0.00	m A
.600	Mehrleistungen zu Brandschutzbekleidungen.			
.610	Abdichtung von Fugen mit feuerwiderstandsfähigem Fugendichtstoff. Nach Herstellervorschrift, inkl. Reinigung und Voranstrich. 01 Gyspo Flammflex 417, Brandschutzdichtmasse.	A	0.00	m A

471.611	Fugenbreite mm 10. 01 Tiefe bis mm 12,5 (A) Tiefe mm 15 (A) Tiefe mm 18 (A) Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A) Tiefe mm 30 (2x 15) (A) Tiefe mm 36 (2x 18) (A) Tiefe mm ... (A) (Tiefe = Dicke Bekleidung) Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO .	A	0.00 m	A
.612	Fugenbreite mm 15. 01 Tiefe bis mm 12,5 (A) Tiefe mm 15 (A) Tiefe mm 18 (A) Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A) Tiefe mm 30 (2x 15) (A) Tiefe mm 36 (2x 18) (A) Tiefe mm ... (A) (Tiefe = Dicke Bekleidung) Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO .	A	0.00 m	A
.613	Fugenbreite mm 20. 01 Tiefe bis mm 12,5 (A) Tiefe mm 15 (A) Tiefe mm 18 (A) Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A) Tiefe mm 30 (2x 15) (A) Tiefe mm 36 (2x 18) (A) Tiefe mm ... (A) (Tiefe = Dicke Bekleidung) Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO .	A	0.00 m	A
.614	01 Fugenbreite mm 25. 02 Tiefe bis mm 12,5 (A) Tiefe mm 15 (A) Tiefe mm 18 (A) Tiefe mm 25 (2x 12,5) (A) Tiefe mm 30 (2x 15) (A) Tiefe mm 36 (2x 18) (A) Tiefe mm ... (A) (Tiefe = Dicke Bekleidung) Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO .	A	0.00 m	A
.681	01 Dehnfugen (Dilatation) mit feuerwiderstandsfähigem Fugendichtstoff. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Gyspo Flammflex 417. 05 Brandschutzdichtmasse. 06 Fugenbreite mm 5 (A) Fugenbreite mm 10 (A) Fugenbreite mm 15 (A) Fugenbreite mm 20 (A) Fugenbreite mm 25 (A)	A	0.00 m	A

471.681	07 Fugentiefe mm 12,5 (B) Fugentiefe mm 15 (B) Fugentiefe mm 18 (B) Fugentiefe mm 25 (2x 12,5) (B) Fugentiefe mm 30 (2x 15) (B) Fugentiefe mm 36 (2x 18) (B) Fugentiefe mm ... (B) 08 LE = m. 10 Fugen-Hinterlegung mit Knauf Trenn-Fix PRO. Ausführung gem. Dokumentation Knauf AG.	A	0.000	LE A
.682	01 Dehnfugen (Dilatation) mit feuerwiderstandsfähigem Fugenmaterial. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Gyspo Fiberfax Rundschnur. 05 Steinwollgranulat gefasst in Glasfasergewebe. 06 Fugenbreite mm 5 (A) Fugenbreite mm 10 (A) Fugenbreite mm 15 (A) Fugenbreite mm 20 (A) Fugenbreite mm 25 (A) 07 Fugentiefe mm 12,5 (B) Fugentiefe mm 15 (B) Fugentiefe mm 18 (B) Fugentiefe mm 25 (2x 12,5) (B) Fugentiefe mm 30 (2x 15) (B) Fugentiefe mm 36 (2x 18) (B) Fugentiefe mm ... (B) 08 LE = m. 10 Ausführung gem. Dokumentation Knauf AG.	A	0.000	LE A
480	Bekleidungen bei Wandöffnungen und Wandabschlüssen			
481	Bekleidungen bei Wandöffnungen und Wandabschlüssen, Typ 481.			
.100	Leibungsbekleidungen und Sturzbekleidungen für Türen und dgl. bei Innentüren.			
.130	Leibungsbekleidungen und Sturzbekleidungen aus Gipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen.			
.131	01 Leibungsbekleidungen mit Hartgipsplatten. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 06 Zur Aufnahme von 07 Anzahl Lagen 08 Dicke mm 09 Breite mm 11 LE = m.	A	0.000	LE A

481.132 01 Sturzbekleidungen mit Hartgipsplatten.
02 Nach Plan
03 Zu Pos.
04 Knauf Diamant SX.
06 Zur Aufnahme von
07 Anzahl Lagen
08 Dicke mm
09 Breite mm
11 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 400 Innenwände

500 Geschossdecken

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

**510 Holzrahmenbau-Geschossdecken,
Rippen-Geschossdecken und
Hohlkasten-Geschossdecken**

R 519 Beplankung aus Hartgipsplatten.
R .400 KNAUF Hartgipsplatten.
Beplankung auf Holz befestigen mit
Klemmern oder Schrauben gem. Knauf
AG Befestigungstabelle oder Angaben
Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch
01 Geschossdeckentyp 511
02 Geschossdeckentyp 512
03 Geschossdeckentyp 513
04 Geschossdeckentyp 514
05 Geschossdeckentyp 515
06 Geschossdeckentyp 516
07 Geschossdeckentyp 517
08 Geschossdeckentyp 518

R .430 KNAUF Hartgipsplatten.
Beplankung aus Hartgipsplatten von
unten, nach Herstellervorschrift
befestigen.
Fugen stumpf gestossen ohne
verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie
Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
335.

R 519.434	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .435	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .436	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R .440	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ²	A
R .444	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .445	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .446	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A

520	Balkenlagen bei Geschossdecken		
R 529	Beplankung aus Hartgipsplatten.		
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspatelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch		
	01 Geschossdeckentyp 521		
	02 Geschossdeckentyp 522		
	03 Geschossdeckentyp 523		
	04 Geschossdeckentyp 524		
	05 Geschossdeckentyp 525		
	06 Geschossdeckentyp 526		
	07 Geschossdeckentyp 527		
	08 Geschossdeckentyp 528		
R .430	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von unten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspatelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ² A
R .434	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .435	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ² A
R .436	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ² A

R 529.440	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ²	A
R .444	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .445	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .446	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
540	Brettsperrholz-Geschossdecken			
R 549	Beplankung aus Hartgipsplatten.			
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung auf Holz befestigen mit Klemmern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Geschossdeckentyp 541 02 Geschossdeckentyp 542 03 Geschossdeckentyp 543 04 Geschossdeckentyp 544 05 Geschossdeckentyp 545 06 Geschossdeckentyp 546 07 Geschossdeckentyp 547 08 Geschossdeckentyp 548			

R	549.430	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von unten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ²	A
R	.434	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R	.435	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R	.436	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R	.440	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ²	A
R	.444	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R	.445	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R	.446	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A

550	Deckenbekleidungen	
R 559	Bekleidung aus Hartgipsplatten.	
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch	
	01 Deckenbekleidungen Typ 551	
	02 Deckenbekleidungen Typ 552	
	03 Deckenbekleidungen Typ 553	
	04 Deckenbekleidungen Typ 554	
	05 Deckenbekleidungen Typ 555	
	06 Deckenbekleidungen Typ 556	
	07 Deckenbekleidungen Typ 557	
	08 Deckenbekleidungen Typ 558	
R .430	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A 0.000 m ² A
R .434	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .435	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A 0.000 m ² A
R .436	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A 0.000 m ² A

LV	CRB Musterleistungsverzeichnis	BauPlus	29.11.2024
KNAUF	KNAUF - Diamant Hartgipsplatten	LV	002
	335D/24 Holzbau (V'24)	Seite	38/69

R 559.437	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Feuerwiderstandsklasse K 30-RF1. Einlagig. d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R .438	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Feuerwiderstandsklasse K 60-RF1. Zweilagig. d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .600	Mehrleistungen zu Deckenbekleidungen.			
R .650	Plattenstöße und Plattenkantenausbildung.			
R .652	Fugenausbildung von Plattenstößen, inkl. erforderlicher Hinterlagen. 01 Verspachteln von Plattenstößen inkl. Bewehrung und Verspachteln von Befestigungsmittel mit Spachtelmasse. 02 Nach Plan ... 03 Zu Pos. 04 Knauf Fugentechnik mit Spachtelmasse und Bewehrung. 05 Für Gebrauchsklasse ... 06 Hinterlage: ... (A) Hinterlage: gemäss Lignum 4.1 (A) 07 Brandschutz Anforderungen ... 08 Oberflächengüte von Spachtelungen auf Gips-/Hartgipsplatten, Qualitätsstufe Q2. 10 Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG.	A	0.000 m ²	A
R .653	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. 03 Längskanten Typ HRAK, Querkanten Typ SFK zum Verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt und Oberflächenqualität Q1-Q4.	A	0.000 m ²	A
R .654	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt mehrlagig. 05 Als erste Lage bei mehrlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität.	A	0.000 m ²	A

LV	CRB Musterleistungsverzeichnis	BauPlus	29.11.2024
KNAUF	KNAUF - Diamant Hartgipsplatten	LV	002
	335D/24 Holzbau (V'24)	Seite	39/69

R 559.655	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung RF1 bei einlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität.	A	0.000 m ²	A
R .660	Trennstreifen.			
R .662	Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen zur Bauteilabtrennung, verhindert Rissbildung bei Bauteilanschlüssen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG.	A	0.00 m	A
R .663	Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen als Trennschicht bei Spachtfugen als Hinterlage, verhindert das Verkleben von Bekleidungslagen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG.	A	0.00 m	A

Total 500 **Geschossdecken**

600	Flachdächer Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
610	Holzrahmenbau-Flachdächer, Rippen-Flachdächer und Hohlkasten-Flachdächer

R 619	Beplankung aus Hartgipsplatten.		
R .400	<p>KNAUF Hartgipsplatten.</p> <p>Beplankung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur.</p> <p>Fugen stumpf gestossen ohne verkleben.</p> <p>Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.</p> <p>Kantenausführung,</p> <p>Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.</p> <p>Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch</p> <p>01 Flachdachtyp 611 02 Flachdachtyp 612 03 Flachdachtyp 613 04 Flachdachtyp 614 05 Flachdachtyp 615 06 Flachdachtyp 616 07 Flachdachtyp 617 08 Flachdachtyp 618</p>		
R .430	<p>KNAUF Hartgipsplatten.</p> <p>Beplankung aus Hartgipsplatten von unten, nach Herstellervorschrift befestigen.</p> <p>Fugen stumpf gestossen ohne verkleben.</p> <p>Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.</p> <p>Kantenausführung,</p> <p>Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.</p>	A	0.000 m ² A
R .434	<p>Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.</p>	A	0.000 m ² A
R .435	<p>Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.</p>	A	0.000 m ² A
R .436	<p>Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.</p>	A	0.000 m ² A

R 619.440	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ²	A
R .444	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .445	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .446	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
620	Balkenlagen bei Flachdächern			
R 629	Beplankung aus Hartgipsplatten.			
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Flachdachtyp 621 02 Flachdachtyp 622 03 Flachdachtyp 623 04 Flachdachtyp 624 05 Flachdachtyp 625 06 Flachdachtyp 626 07 Flachdachtyp 627 08 Flachdachtyp 628			

R	629.430	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von unten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ²	A
R	.434	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R	.435	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R	.436	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R	.440	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ²	A
R	.444	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R	.445	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R	.446	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A

630	Massivholz-Flachdächer und System-Flachdächer		
R 639	Beplankung aus Hartgipsplatten.		
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch		
	01 Flachdachtyp 631		
	02 Flachdachtyp 632		
	03 Flachdachtyp 633		
	04 Flachdachtyp 634		
	05 Flachdachtyp 635		
	06 Flachdachtyp 636		
	07 Flachdachtyp 637		
	08 Flachdachtyp 638		
R .430	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von unten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ² A
R .434	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .435	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ² A
R .436	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ² A

R 639.440	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ²	A
R .444	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .445	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .446	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
640	Brettsperrholz-Flachdächer			
R 649	Beplankung aus Hartgipsplatten.			
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung auf Holz befestigen mit Klemmern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Flachdachtyp 641 02 Flachdachtyp 642 03 Flachdachtyp 643 04 Flachdachtyp 644 05 Flachdachtyp 645 06 Flachdachtyp 646 07 Flachdachtyp 647 08 Flachdachtyp 648			

R	649.430	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von unten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ²	A
R	.434	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R	.435	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R	.436	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R	.440	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ²	A
R	.444	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R	.445	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R	.446	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A

650	Deckenbekleidungen	
R 659	Bekleidung aus Hartgipsplatten.	
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch	
	01 Deckenbekleidung Typ 651 02 Deckenbekleidung Typ 652 03 Deckenbekleidung Typ 653 04 Deckenbekleidung Typ 654 05 Deckenbekleidung Typ 655 06 Deckenbekleidung Typ 656 07 Deckenbekleidung Typ 657 08 Deckenbekleidung Typ 658	
R .430	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A 0.000 m ² A
R .431	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Einlagig. d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .432	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Zweilagig. 2 x d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .433	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Einlagig. d mm 15.	A 0.000 m ² A

LV	CRB Musterleistungsverzeichnis	BauPlus	29.11.2024
KNAUF	KNAUF - Diamant Hartgipsplatten	LV	002
	335D/24 Holzbau (V'24)	Seite	47/69

R 659.434	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Zweilagig. 2 x d mm 15.	A	0.000 m ² A
R .435	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Einlagig. d mm 18.	A	0.000 m ² A
R .436	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Anzahl Lagen: ... Dicke mm ...	A	0.000 m ² A
R .437	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Feuerwiderstandsklasse K 30-RF1. Einlagig. d mm 18.	A	0.000 m ² A
R .438	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» Feuerwiderstandsklasse K 60-RF1. Zweilagig. d mm 15.	A	0.000 m ² A
R .600	Mehrleistungen zu Deckenbekleidungen.		
R .650	Plattenstöße und Plattenkantenausbildung.		
R .652	Fugenausbildung von Plattenstößen, inkl. erforderlicher Hinterlagen. 01 Verspachteln von Plattenstößen inkl. Bewehrung und Verspachteln von Befestigungsmittel mit Spachtelmasse. 02 Nach Plan ... 03 Zu Pos. ... 04 Knauf Fugentechnik mit Spachtelmasse und Bewehrung. 05 Für Gebrauchsklasse ... 06 Hinterlage: ... (A) Hinterlage: gemäss Lignum 4.1 (A) 07 Brandschutz Anforderungen ... 08 Oberflächengüte von Spachtelungen auf Gips-/Hartgipsplatten, Qualitätsstufe Q2. 10 Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG.	A	0.000 m ² A

LV	CRB Musterleistungsverzeichnis	BauPlus	29.11.2024
KNAUF	KNAUF - Diamant Hartgipsplatten	LV	002
	335D/24 Holzbau (V'24)	Seite	48/69

R	659.653	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ HRAK, Querkanten Typ SFK zum Verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt und Oberflächenqualität Q1-Q4.	A	0.000 m ²	A
R	.654	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt mehrlagig. 05 Als erste Lage bei mehrlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität.	A	0.000 m ²	A
R	.655	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung RF1 bei einlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität.	A	0.000 m ²	A
R	.660	Trennstreifen.			
R	.662	Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen zur Bauteilabtrennung, verhindert Rissbildung bei Bauteilanschlüssen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG.	A	0.00 m	A
R	.663	Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen als Trennschicht bei Spachtelfugen als Hinterlage, verhindert das Verkleben von Bekleidungslagen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG.	A	0.00 m	A

660	Dachaufbau (1)			
R 669	Beplankung aus Hartgipsplatten.			
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch			
	01 Dachaufbau Typ 661			
	02 Dachaufbau Typ 662			
	03 Dachaufbau Typ 663			
	04 Dachaufbau Typ 664			
	05 Dachaufbau Typ 665			
	06 Dachaufbau Typ 666			
	07 Dachaufbau Typ 667			
	08 Dachaufbau Typ 668			
R .430	KNAUF Hartgipsplatten. Beplankung aus Hartgipsplatten von oben, nach Herstellervorschrift auf vollflächige tragfähige Beplankungsschicht befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000	m ² A
R .434	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000	m ² A
R .435	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000	m ² A
R .436	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000	m ² A

680	Bekleidungen bei Dachöffnungen und Dachabschlüssen		
R 689	Bekleidung aus Hartgipsplatten.		
R .200	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammer oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch		
	01 Dachaufbau Typ 681		
	02 Dachaufbau Typ 682		
	03 Dachaufbau Typ 683		
	04 Dachaufbau Typ 684		
	05 Dachaufbau Typ 685		
	06 Dachaufbau Typ 686		
	07 Dachaufbau Typ 687		
	08 Dachaufbau Typ 688		
R .280	KNAUF Hartgipsplatten. Aus Hartgipsplatten, nach Herstellervorschrift auf Holz befestigen. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ² A
R .281	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5. Breite mm ...	A	0.000 m ² A
R .282	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5. Breite mm ...	A	0.000 m ² A
R .283	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15. Breite mm ...	A	0.000 m ² A

LV	CRB Musterleistungsverzeichnis	BauPlus	29.11.2024
KNAUF	KNAUF - Diamant Hartgipsplatten	LV	002
	335D/24 Holzbau (V'24)	Seite	51/69

R	689.284	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15. Breite mm ...	A	0.000 m ²	A
R	.285	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18. Breite mm ...	A	0.000 m ²	A
R	.600	Mehrleistungen zu Bekleidungen bei Dachöffnungen und Dachabschlüssen.			
R	.650	Plattenstöße und Plattenkantenausbildung.			
R	.652	Fugenausbildung von Plattenstößen, inkl. erforderlicher Hinterlagen. 01 Verspachteln von Plattenstößen inkl. Bewehrung und Verspachteln von Befestigungsmittel mit Spachtelmasse. 02 Nach Plan ... 03 Zu Pos. ... 04 Knauf Fugentechnik mit Spachtelmasse und Bewehrung. 05 Für Gebrauchsklasse ... 06 Hinterlage: ... (A) Hinterlage: gemäss Lignum 4.1 (A) 07 Brandschutz Anforderungen ... 08 Oberflächengüte von Spachtelungen auf Gips-/Hartgipsplatten, Qualitätsstufe Q2. 10 Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG.	A	0.000 m ²	A
R	.653	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ HRAK, Querkanten Typ SFK zum Verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt und Oberflächenqualität Q1-Q4.	A	0.000 m ²	A
R	.654	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt mehrlagig. 05 Als erste Lage bei mehrlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität.	A	0.000 m ²	A

R 689.655	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung RF1 bei einlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität.	A	0.000 m ²	A
-----------	--	---	----------------------	---------

Total 600	Flachdächer
------------------	--------------------	-------

700	Geneigte Dächer Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
710	Geneigte Holzrahmenbau-Dächer, geneigte Rippendächer und Hohlkastendächer
R 719	Bekleidung aus Hartgipsplatten.
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch 01 Geneigte Dächer Typ 711 02 Geneigte Dächer Typ 712 03 Geneigte Dächer Typ 713 04 Geneigte Dächer Typ 714 05 Geneigte Dächer Typ 715 06 Geneigte Dächer Typ 716 07 Geneigte Dächer Typ 717 08 Geneigte Dächer Typ 718
R .410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.

R 719.411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ²	A
720	Geneigte Dächer aus Sparren und Sparrenpfetten			
R 729	Bekleidung aus Hartgipsplatten.			
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klemmern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch			

729.400	01 Geneigte Dächer Typ 721 02 Geneigte Dächer Typ 722 03 Geneigte Dächer Typ 723 04 Geneigte Dächer Typ 724 05 Geneigte Dächer Typ 725 06 Geneigte Dächer Typ 726 07 Geneigte Dächer Typ 727 08 Geneigte Dächer Typ 728		
R .410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ² A
R .411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ² A
R .414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ² A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ² A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ² A

750	Deckenbekleidungen			
R 759	Bekleidung aus Hartgipsplatten.			
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch			
	01 Deckenbekleidungen Typ 751			
	02 Deckenbekleidungen Typ 752			
	03 Deckenbekleidungen Typ 753			
	04 Deckenbekleidungen Typ 754			
	05 Deckenbekleidungen Typ 755			
	06 Deckenbekleidungen Typ 756			
	07 Deckenbekleidungen Typ 757			
	08 Deckenbekleidungen Typ 758			
R .410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000	m ² A
R .411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000	m ² A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A	0.000	m ² A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000	m ² A

R 759.414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R .600	Mehrleistungen zu Deckenbekleidungen von geneigten Dächern.			
R .650	Plattenstösse und Plattenkantenausbildung.			
R .652	Fugenausbildung von Plattenstösse, inkl. erforderlicher Hinterlagen.			
01	Verspachteln von Plattenstösse inkl. Bewehrung und Verspachteln von Befestigungsmittel mit Spachtelmasse.			
02	Nach Plan ...			
03	Zu Pos.			
04	Knauf Fugentechnik mit Spachtelmasse und Bewehrung.			
05	Für Gebrauchsklasse ...			
06	Hinterlage: ... (A) Hinterlage: gemäss Lignum 4.1 (A)			
07	Brandschutz Anforderungen ...			
08	Oberflächengüte von Spachtelungen auf Gips-/Hartgipsplatten, Qualitätsstufe Q2.			
10	Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG.			
R .653	Plattenkantenausbildung.	A	0.000 m ²	A
01	Nach Plan ...			
02	Zu Pos.			
03	Längskanten Typ HRAK, Querkanten Typ SFK zum Verspachteln.			
04	Bei Anwendung Brandschutz tt und Oberflächenqualität Q1-Q4.			
R .654	Plattenkantenausbildung.	A	0.000 m ²	A
01	Nach Plan ...			
02	Zu Pos.			
03	Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln.			
04	Bei Anwendung Brandschutz tt mehrlagig.			
05	Als erste Lage bei mehrlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität.			

R	759.655	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung RF1 bei einlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität.	A	0.000 m ²	A
R	.660	Trennstreifen.			
R	.662	Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen zur Bauteilabtrennung, verhindert Rissbildung bei Bauteilanschlüssen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG.	A	0.00 m	A
R	.663	Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen als Trennschicht bei Spachtelfugen als Hinterlage, verhindert das Verkleben von Bekleidungslagen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO. 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung. 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand. 07 Breite 65 mm. 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG.	A	0.00 m	A
	760	Dachaufbau (1)			
R	769	Bekleidung aus Hartgipsplatten.			
R	.400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch			

769.400	01 Dachaufbau Typ 761 02 Dachaufbau Typ 762 03 Dachaufbau Typ 763 04 Dachaufbau Typ 764 05 Dachaufbau Typ 765 06 Dachaufbau Typ 766 07 Dachaufbau Typ 767 08 Dachaufbau Typ 768		
R .410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ² A
R .411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ² A
R .414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ² A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ² A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ² A

R	769.600	Mehrleistungen zu Aufbau von geneigten Dächern.	A	0.000 m ²	A
R	.650	Plattenstösse und Plattenkantenausbildung.			
R	.652	Fugenausbildung von Plattenstösse, inkl. erforderlicher Hinterlagen.			
	01	Verspachteln von Plattenstösse inkl. Bewehrung und Verspachteln von Befestigungsmittel mit Spachtelmasse.			
	02	Nach Plan ...			
	03	Zu Pos. ...			
	04	Knauf Fugentechnik mit Spachtelmasse und Bewehrung.			
	05	Für Gebrauchsklasse ...			
	06	Hinterlage: ... (A) Hinterlage: gemäss Lignum 4.1 (A)			
	07	Brandschutz Anforderungen ...			
	08	Oberflächengüte von Spachtelungen auf Gips-/Hartgipsplatten, Qualitätsstufe Q2.			
	10	Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG.			
			A	0.000 m ²	A
R	.653	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ HRAK, Querkanten Typ SFK zum Verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt und Oberflächenqualität Q1-Q4.	A	0.000 m ²	A
R	.654	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung Brandschutz tt mehrlagig. 05 Als erste Lage bei mehrlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität.	A	0.000 m ²	A
R	.655	Plattenkantenausbildung. 01 Nach Plan ... 02 Zu Pos. ... 03 Längskanten Typ VK, Querkanten Typ SK stumpf gestossen ohne zu verspachteln. 04 Bei Anwendung RF1 bei einlagigen Beplankungen ohne Oberflächenqualität.	A	0.000 m ²	A
R	.660	Trennstreifen.	A	0.000 m ²	A
R	.662	Trennstreifen. 01 Spezialpapierstreifen zur Bauteilabtrennung, verhindert Rissbildung bei Bauteilanschlüssen. 02 Zu Pos. ... 03 Nach Plan ... 04 Knauf Trenn-Fix PRO.			

LV	CRB Musterleistungsverzeichnis	BauPlus	29.11.2024
KNAUF	KNAUF - Diamant Hartgipsplatten	LV	002
	335D/24 Holzbau (V'24)	Seite	60/69

769.662 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung.
 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand.
 07 Breite 65 mm.
 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG.

A 0.00 m A

R .663 Trennstreifen.
 01 Spezialpapierstreifen als Trennschicht bei Spachtelfugen als Hinterlage, verhindert das Verkleben von Bekleidungslagen.
 02 Zu Pos. ...
 03 Nach Plan ...
 04 Knauf Trenn-Fix PRO.
 05 Papierstreifen mit Spezialbeschichtung.
 06 Einseitige stark haftende 10mm breite Klebezone am Rand.
 07 Breite 65 mm.
 08 Verarbeitung gem. Dokumentation Knauf AG.

A 0.00 m A

Total 700 Geneigte Dächer

800 **Sanierungen, Nebenbauten und Ergänzungen**
 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

820 **Sanierungen von Aussenwänden**

821 Sanierung von Aussenwänden Typ 821.

.400 Beplankungen und Bekleidungen.

.401 01 Bekleidungen von Aussenwänden mit Hartgipsplatten vor Witterung geschützt mit WDVS oder VHFS.
 02 Nach Plan
 03 Zu Pos.
 04 Knauf Diamant SX.
 05 Hartgipsplatten.
 Typ DEFH1IR gem. EN 520.
 06 ecobau: Produkt «eco1».
 11 Bemessungswerte gem. ETA-23/0395.
 14 Brandverhaltensgruppe RF 1.
 16 Zur Aufnahme von WDVS oder VHFS.
 17 Anzahl Lagen
 18 Dicke mm
 19 Befestigung:
 20 Befestigung und Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG.
 30 LE = m2.

A 0.000 LE A

R 829	Bekleidung aus Hartgipsplatten.		
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch		
	01 Aussenwände Typ 821		
	02 Aussenwände Typ 822		
	03 Aussenwände Typ 823		
	04 Aussenwände Typ 824		
	05 Aussenwände Typ 825		
	06 Aussenwände Typ 826		
	07 Aussenwände Typ 827		
	08 Aussenwände Typ 828		
R .410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ² A
R .411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ² A

R 829.414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ²	A
830	Sanierungen von Innenwänden			
831	Sanierung von Innenwänden Typ 831.			
.400	Beplankungen und Bekleidungen.			
.401	01 Bekleidungen von Innenwänden mit Hartgipsplatten. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 05 Hartgipsplatten. Typ DEFH1IR gem. EN 520. 06 ecobau: Produkt «eco1». 11 Bemessungswerte gem. ETA-23/0395. 14 Brandverhaltensgruppe RF 1. 17 Anzahl Lagen 18 Dicke mm 19 Befestigung: 20 Befestigung und Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG. 30 LE = m2.	A	0.000 LE	A
R 839	Bekleidung aus Hartgipsplatten.			
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch			

839.400	01 Innenwände Typ 831 02 Innenwände Typ 832 03 Innenwände Typ 833 04 Innenwände Typ 834 05 Innenwände Typ 835 06 Innenwände Typ 836 07 Innenwände Typ 837 08 Innenwände Typ 838	
R .410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A 0.000 m ² A
R .411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A 0.000 m ² A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A 0.000 m ² A
R .414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A 0.000 m ² A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A 0.000 m ² A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A 0.000 m ² A

- 840 Sanierungen von Geschossdecken**
- 841 Sanierung von Geschossdecken Typ 841.
- .400 Beplankungen, Deckenbekleidungen und Bodenaufbau.
- .401 01 Deckenbekleidungen mit Hartgipsplatten.
02 Nach Plan
03 Zu Pos.
04 Knauf Diamant SX.
05 Hartgipsplatten.
Typ DEFH1IR gem. EN 520.
06 ecobau: Produkt «eco1».
11 Bemessungswerte gem. ETA-23/0395.
14 Brandverhaltensgruppe RF 1.
17 Anzahl Lagen
18 Dicke mm
19 Befestigung:
20 Befestigung und Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG.
30 LE = m².

A 0.000 LE A

- R 849 Bekleidung aus Hartgipsplatten.
R .400 KNAUF Hartgipsplatten.
Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur.
Fugen stumpf gestossen ohne verkleben.
Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
Kantenausführung,
Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.
Marke, Typ:
Knauf AG
Hauptsitz
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach
Tel +41(0) 58 775 88 00
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch
- 01 Geschossdecken Typ 841
02 Geschossdecken Typ 842
03 Geschossdecken Typ 843
04 Geschossdecken Typ 844
05 Geschossdecken Typ 845
06 Geschossdecken Typ 846
07 Geschossdecken Typ 847
08 Geschossdecken Typ 848

R 849.410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.	A	0.000 m ²	A
R .411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A	0.000 m ²	A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ²	A
850	Sanierungen von Flachdächern			
851	Sanierung von Flachdächern Typ 851.			
.400	Beplankungen, Deckenbekleidungen und Dachaufbau.			
.401 01	Deckenbekleidungen mit Hartgipsplatten.			

851.401 02 Nach Plan
03 Zu Pos.
04 Knauf Diamant SX.
05 Hartgipsplatten.
 Typ DEFH1IR gem. EN 520.
06 ecobau: Produkt «eco1».
11 Bemessungswerte gem. ETA-23/0395.
14 Brandverhaltensgruppe RF 1.
17 Anzahl Lagen
18 Dicke mm
19 Befestigung:
20 Befestigung und Verarbeitung gemäss
 Dokumentation Knauf AG.
30 LE = m2.

A 0.000 LE A

R 859 Bekleidung aus Hartgipsplatten.
R .400 KNAUF Hartgipsplatten.
 Bekleidung auf Holz befestigen mit
 Klammern oder Schrauben gem. Knauf
 AG Befestigungstabelle oder Angaben
 Ingenieur.
 Fugen stumpf gestossen ohne
 verkleben.
 Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
 Kantenausführung,
 Fugenverspachtelung sowie
 Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
 335.
 Marke, Typ:
 Knauf AG
 Hauptsitz
 Kägenstrasse 17
 CH-4153 Reinach
 Tel +41(0) 58 775 88 00
 info-ch@knauf.com
 www.knauf.ch
01 Flachdach Typ 851
02 Flachdach Typ 852
03 Flachdach Typ 853
04 Flachdach Typ 854
05 Flachdach Typ 855
06 Flachdach Typ 856
07 Flachdach Typ 857
08 Flachdach Typ 858
R .410 KNAUF Hartgipsplatten.
 Bekleidung auf Holz befestigen mit
 Klammern oder Schrauben gem. Knauf
 AG Befestigungstabelle oder Angaben
 Ingenieur.
 Fugen stumpf gestossen ohne
 verkleben.
 Spachtelarbeiten sind nicht enthalten.
 Kantenausführung,
 Fugenverspachtelung sowie
 Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK
 335.
R .411 Knauf Diamant SX,
 Hartgipsplatten Typ DEFH1IR.
 Bemessungswerte gem. ETA-23/0395
 ecobau: Produkt «eco1»
 d mm 12,5.

A 0.000 m² A

LV	CRB Musterleistungsverzeichnis	BauPlus	29.11.2024
KNAUF	KNAUF - Diamant Hartgipsplatten	LV	002
	335D/24 Holzbau (V'24)	Seite	67/69

R 859.412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ² A
R .414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ² A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ² A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ² A
860	Sanierungen von geneigten Dächern		
861	Sanierung von geneigten Dächern Typ 861.		
.400	Beplankungen, Deckenbekleidungen und Dachaufbau.		
.401	01 Deckenbekleidungen mit Hartgipsplatten. 02 Nach Plan 03 Zu Pos. 04 Knauf Diamant SX. 05 Hartgipsplatten. Typ DEFH1IR gem. EN 520. 06 ecobau: Produkt «eco1». 11 Bemessungswerte gem. ETA-23/0395. 14 Brandverhaltensgruppe RF 1. 19 Befestigung der Beplankung: 20 Befestigung und Verarbeitung gemäss Dokumentation Knauf AG. 31 LE = m2.	A	0.000 LE A

R 869	Bekleidung aus Hartgipsplatten.		
R .400	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335. Marke, Typ: Knauf AG Hauptsitz Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach Tel +41(0) 58 775 88 00 info-ch@knauf.com www.knauf.ch		
	01 Geneigte Dächer Typ 861		
	02 Geneigte Dächer Typ 862		
	03 Geneigte Dächer Typ 863		
	04 Geneigte Dächer Typ 864		
	05 Geneigte Dächer Typ 865		
	06 Geneigte Dächer Typ 866		
	07 Geneigte Dächer Typ 867		
	08 Geneigte Dächer Typ 868		
R .410	KNAUF Hartgipsplatten. Bekleidung auf Holz befestigen mit Klammern oder Schrauben gem. Knauf AG Befestigungstabelle oder Angaben Ingenieur. Fugen stumpf gestossen ohne verkleben. Spachtelarbeiten sind nicht enthalten. Kantenausführung, Fugenverspachtelung sowie Oberflächengüte in Nebenarbeiten NPK 335.		
R .411	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .412	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 12,5.	A	0.000 m ² A
R .413	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 15.	A	0.000 m ² A

LV	CRB Musterleistungsverzeichnis	BauPlus	29.11.2024
KNAUF	KNAUF - Diamant Hartgipsplatten	LV	002
	335D/24 Holzbau (V'24)	Seite	69/69

R 869.414	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 15.	A	0.000 m ²	A
R .415	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» d mm 18.	A	0.000 m ²	A
R .416	Knauf Diamant SX, Hartgipsplatten Typ DEFH1IR. Bemessungswerte gem. ETA-23/0395 ecobau: Produkt «eco1» 2 x d mm 18.	A	0.000 m ²	A
Total 800	Sanierungen, Nebenbauten und Ergänzungen			
Total 335	Holzbau			
Gesamttotal			