

# Surfaces de Sport à L'Intérieur, Nettoyage et Entretien

## Recommandations de nettoyage et d'entretien pour CONIPUR surfaces de sport à l'intérieur

### Généralités

CONICA sols sportifs intérieures doivent être entretenus régulièrement afin de préserver l'aspect d'origine aussi longtemps que possible. Comme pour tous les revêtements, l'entretien est facile, mais doit être effectuée soigneusement à intervalles réguliers. Les recommandations bien éprouvées suivantes doivent être suivies par votre entretien ou l'entrepreneur de nettoyage.

Par conséquent, effectuer le nettoyage après les recommandations éprouvées du fabricant, ou remettre ces pages au sujet de nettoyage et d'entretien à votre entreprise de nettoyage. Afin de garantir la résistance au glissement, le grade de brillance et le comportement de réflexion, n'utilisez que des produits de nettoyage approuvés selon la norme DIN V 18032-2.



### 1. Evite la saleté

La fréquence et l'intensité de nettoyage dépend principalement de la formation de poussière au cours d'une période. Saleté, qui est répandu en face de la porte ne peut pas affecter le sol et la surface. La durée de vie augmente, les coûts de nettoyage sont réduits. Par écluse de saleté bien intégrés et par paillassons, salissures peut être réduite à un minimum. Ces zones doivent donc être considérées au stade de la planification. En outre, la surface est protégée par l'adoption de règles sur l'utilisation (par exemple, le port de chaussures appropriées non-marquage). Pour la saleté persistante, il est préférable de consulter le spécialiste.

Compte tenu de la diversité des substrats d'une part et, d'autre part, en raison du fait que nous n'avons aucune influence sur la production, l'utilisation et le traitement des agents de nettoyage, nous ne pouvons pas garantir le succès des travaux. En cas de doute, des tests préliminaires doivent être effectuées à un endroit discret.

Quelques des fabricants qui offrent des produits et des machines de nettoyage appropriés :

**WETROK Ltd.**  
Steinackerstrasse 62  
CH 8302 Kloten  
Tel. +41 1 306 18 00  
Fax +41 1 306 18 03  
[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok GmbH**  
Maybachstrasse 35  
DE- 51381 Leverkusen  
Tel. +49 21 713 980  
Fax +49 21 713 98100  
[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Dr. Schnell Chemie**  
Taubusstr. 19  
DE- 80807 München  
Tel. +49 89 350 60 80  
Fax +49 89 350 60 847  
[www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)

**Buzil-Werk**  
**Wagner GmbH & Co**  
Fraunhoferstrasse 17  
DE-78682 Memmingen  
Tel. +49 8331 93 06  
Fax +49 8331 93 0880  
[www.buzil.com](http://www.buzil.com)

**Diversey**  
Mallaustrasse 50-56  
DE-68219 Mannheim  
Tel. +49 621 87 750  
Fax +49 621 87 750 266  
[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

**Diversey**  
Eschlikoner Strasse  
CH- 9542 Münchwilen  
Tel. +41 71 969 27 27  
Fax +41 71 969 2253  
[www.diverseysolutions.com](http://www.diverseysolutions.com)

**Dr. Schutz GmbH**  
Holbeinstr.17  
DE-52175 Bonn  
Tel. +49 228 95 35 20  
Fax +49 228 95 35 229  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

**Richard Kühn GmbH & Co. KG**  
Schulze-Delitsch-Strasse 6  
DE-30938 Burgwedel  
Tel. +49 51 39 899 175  
Fax +49 5139 899 12 75  
[www.richard-kuehn.de](http://www.richard-kuehn.de)

**Linden Chemie GmbH**  
Gewerbegebiet Kröpsch 3a  
DE-3940 Hellenthal  
Tel. +49 2482 1398  
Fax +49 2482 7861  
[www.hlchemie.de](http://www.hlchemie.de)

**Loba GmbH & Co. KG**  
Leonbergerstr. 56-62  
D-71254 Ditzingen  
Tel. +49 7156 357-0  
Fax +49 7156 357 211  
[www.loba.de](http://www.loba.de)

## 2. Méthodes de nettoyage

Toutes les recommandations doivent être considérées comme des lignes directrices, basées sur notre expérience et nos propres enquêtes. Cependant, aucune garantie n'est donnée Ou impliqué avec ce document.

Le **détergent** doit être **approuvé** selon la norme **DIN V 18032-2**, pour assurer la résistance au glissement, la brillance et le comportement de réflexion sont maintenus.

Il existe de nombreux fabricants\*\*\* proposent des détergents appropriés - chaque fabricant\*\*\* recommande les disques de nettoyage appropriés, la quantité de détergent et l'application correcte. Le nettoyeur devrait être modérément à fortement alcalines (jamais solvants pures). Les recommandations du fabricant\*\*\* doivent être suivies.



### a) Avant tout nettoyage humide saleté doit être enlevée par balayage / lingette humide / aspirateur

type de nettoyage	fréquence	type de détergents	application
<b>b) entretien initial</b> l'entretien de protection	avant la 1 <sup>ère</sup> utilisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>nettoyant de base (jamais de nettoyants cireux)</li> <li>nettoyant d'entretien approuvé selon DIN V 18032-2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dosage / usage / disque selon les recommandations du fabricant ***</li> <li>nettoyage manuel avec un dispositif de nettoyage à l'eau ou avec une machine de nettoyage (disque selon recommandations du fabricant ***</li> <li>si nécessaire, suivie par essuyage avec le nettoyant d'entretien (selon les recommandations du fabricant ***</li> </ul>
<b>c) nettoyage d'entretien</b> avec antidérapant	1 x par semaine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyant d'entretien approuvé selon DIN V 18032-2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dosage / usage / disque selon les recommandations du fabricant ***</li> <li>nettoyage manuel avec un dispositif de nettoyage à l'eau ou avec une machine de nettoyage, disque selon les recommandations du fabricant ***</li> </ul>
<b>d) nettoyage intermédiaire</b> enlever la saleté adhérente	au besoin	<ul style="list-style-type: none"> <li>nettoyant de base</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dosage / usage / disque selon les recommandations du fabricant ***</li> <li>nettoyage manuel avec un dispositif de nettoyage à l'eau ou avec une auto laveuse, mono brosse et aspirateur à eau et à poussière</li> <li>enlever le résine (p.ex. résine de handball)</li> <li>lors de l'utilisation d'une machine de nettoyage, disque selon les recommandations du fabricant ***</li> </ul>
<b>e) nettoyage de base</b> selon l'intensité d'utilisation	1-2 x par an	<ul style="list-style-type: none"> <li>nettoyant de base</li> <li>de l'eau</li> <li>nettoyant d'entretien approuvé selon DIN V 18032-2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dosage / usage / disque selon les recommandations du fabricant ***</li> <li>nettoyage manuel avec un dispositif de nettoyage à l'eau ou avec une machine de nettoyage / disque selon les recommandations du fabricant ***</li> <li>rincer à l'eau</li> <li>si nécessaire, suivie par essuyage avec le nettoyant d'entretien (selon les recommandations du fabricant ***</li> </ul>
<b>f) saleté persistante</b> (résine de handball)		<ul style="list-style-type: none"> <li>nettoyant de base</li> <li>déturgent spécial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dosage / usage selon les recommandations du fabricant ***</li> </ul>

\*\*\* fabricant = fabricant de produit de nettoyage / détergent