

Certificat MINERGIE®

Système de fenêtre de l'entreprise : **4B NF1 contur / contur xt**
4B Fenster AG
An der Ron 7, 6281 Hochdorf

Composition : Profil domant: Construction mixte bois-aluminium
Profil ouvrant: Construction mixte bois-aluminium

Dimensions : Cadre 100 x 75/87 mm, Vantail 66 x 84/96 mm,
Battement central 100 x 90/102 mm

Part de surface vitrée : 82 %

Vitrage : Triples verres isolants, valeur U_g 0.70 W/m²K
Epaisseur 40 mm

Intercalaire du verre : ACSplus

Valeur certifiée $U_w \leq 1.0$ W/m²K

Cette construction de fenêtre répond aux exigences du standard MINERGIE® soutenu par le canton, la Confédération et l'économie.



Fenêtre MINERGIE®

N° de code 505.11

Une fenêtre MINERGIE® répond aux exigences élevées de la technique actuelle en ce qui concerne les coefficients de transmission thermique, la condensation, l'étanchéité et le rapport qualité-prix.

Le système **4B NF1 contur / contur xt** peut être appelé **Module Fenêtre MINERGIE®**

Bachenbülach, 22. September 2011

Association suisse des Fabricants
de Fenêtre et de Façades
FFF

Directeur

Dietikon, 22. September 2011

La Centrale Suisse des
constructeurs de Fenêtres et
Façades CSFF

Directeur

MINERGIE®

Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie
Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch

www.minergie.ch