

187 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle



000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 187F/2018 fait foi

01 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle (V'25)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

500 Installations de chantier, travaux préparatoires pour

revêtements sportifs en salle Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

520 Travaux préparatoires

524 Préparation du support en salle.

.100 Mesure de l'humidité du support.

.101 01 Description
02 Métré: nombre de points de mesure.

04 up =

A 0.000 up A

.200 Traitement de joints et de fissures du support, y compris fourniture des matériaux.

.201 Fraisage, application d'un apprêt et obturation de solidarisation avec résine époxy.

A 0.00 m A

.400 Egalisation du support au moyen d'un enduit de lissage, y compris fourniture des matériaux.

.401 01 Support

02 Enduit couche de reprofilage, fond plan.

.....

03 Consommation kg/m² 1,5-2,5.

524.401	04 Après le durcissement: ponçage avec une ponceuse de type à disque à l'aide d'un abrasif de grain de 16, 24 ou 36 y compris nettoyage à l'aide d'un aspirateur, élimination complètes de la poussière.	A	0.000 kg	A
.500	Application d'un primaire sur le support, y compris fourniture des matériaux.			
.501	01 Support béton poncé. 02 Matériau du primaire: Marque, Type: 03 Consommation kg/m ² 04 Application avec racle, rouleau.	A	0.000 m ²	A
.502	01 Support: couche d'accrochage art. 524.501. 02 Matériau du primaire couche intermédiaire. Enduit épaisseur mm 2. Poncer la couche après durcissement de l'enduit. Marque, type: 03 Consommation kg/m ² 1,5 environ (en fonction de la profondeur des aspérités). 04 Application avec racle, rouleau.	A	0.000 m ²	A
526	Nettoyage de revêtements en salle.			
.200	Nettoyage soigné.			
.201	01 Avec aspirateur.	A	0.000 m ²	A

TOTAL 500 Installations de chantier, travaux préparatoires pour

600	Construction de nouveaux revêtements sportifs en salle Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.
620	Revêtements sportifs à souplesse mixte
.100	En salle. Paramètres du revêtement: exigences du projet.
.110	01 Déformation verticale mm < 5 mm 02 Absorption de la force d'impact % 53 ± 3. 03 Rebond du ballon % 95-99. 04 Glissance Comportement au glissement selon EN 13036-4 88-102

LV	CRB Descriptif type DCT	14.08.2025
CONICA FR	CONIPUR KF pure - Système de revêtement pour salle de sport 187F/18 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle (V'25)	004
		Seite 3/8

- 620.110 05 Réaction au feu
E-fl (EN 13501)
06 Couche d'usure, allongement à la rupture % 190 ± 10
07 Couche d'usure, résistance à la traction N/mm² 8 ± 1
08 Couche d'usure, résistance à la déchirure Nm/mm 17 ± 2
10 Certificat d'essai:
Rapport d'essai selon EN 14904
- .500 01 CONIPUR KF pure
Revêtement intérieur, à souplesse mixte

CONICA AG
Industriestrasse 26
8207 Schaffhouse
Téléphone: +41 52 644 36 00
info@conica.com
Website: www.conica.com

- 621 Fourniture et pose de revêtements sportifs à souplesse mixte, en salle.

- .001 01 Support
02 Sous-construction élastique:
05 Tapis en mousse polyolefine avec tissu de renforcement fixe en fibres de verre.
Marque, type:
.....
09 Epaisseur mm 11.
12 Traitement de surface avec enduit de lissage au polyuréthane à 2 composants.
13 Collage en plein sur le support.

Coller toute la surface avec une colle à dispersion compatible avec le système. La surface doit être déroulée avec un rouleau d'au moins kg 70. Le déroulement est à faire en croix. Y compris pose de poids.

Marque, type:
.....

Consommation kg/m² : ...
Application avec raclette lisse.
Les bords du tapis seront maintenus par la pose de poids en accordant une attention toute particulière aux joints.

LV	CRB Descriptif type DCT	14.08.2025
CONICA FR	CONIPUR KF pure - Système de revêtement pour salle de sport 187F/18 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle (V'25)	LV Seite 004 4/8

- 621.001 14 Couche répartissant les charges:
 16 Type de revêtement: revêtement PUR
 CONIPUR 248
 CONICA AG
 8207 Schaffhouse
- Résine bicomposante autolissante pour revêtements durs. Sans solvant, à base de PUR pour revêtements semi-rigides.
- Consommation: kg/m² 2,0.
- Application avec une taloche, une truelle à lisser.
 ou une raclette.
- 17 Epaisseur mm
- 18 Couche d'usure:
- 23 Type de revêtement: revêtement PUR
 CONIPUR 224 (N1)
 CONICA AG
 8207 Schaffhausen
- Résine bicomposante, sans solvant, autolissante, à base de polyuréthane.
- Consommation
 kg/m² : 2,60 (épaisseur de couche de 2 mm)
 kg/m² : 3,90 (épaisseur de couche de 3 mm)
- Application avec raclette dentée.
- 24 Epaisseur mm
- 25 Vitrification à 2 composants.
- 27 Type de vernis
 CONIPUR 3202 W
 CONICAAG
 7208 Schaffhouse
- Couche de finition bicomposante satiné mat.
 En phase aqueuse, pigmenté, faible viscosité et élastique à base de polyuréthane.
- Application avec rouleau en microfibre (longueur du poil mm 10-12) dans les règles de l'art afin d'éviter toute trace de rouleau.
 La surface est rouler à nouveau avec un rouleau propre.
- 28 Consommation kg/m² 0,13-0,15.
- 29 Vitrification, teinte
-

A	0.000 m ²	A
---	----------------------	---	-------

- 622 Fourniture et pose de couches supplémentaires pour revêtements sportifs à souplesse mixte, en salle.
- .100 2ème couche de vitrification.
- .101 01 Vitrification à 2 composants.

LV	CRB Descriptif type DCT	14.08.2025
CONICA FR	CONIPUR KF pure - Système de revêtement pour salle de sport 187F/18 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle (V'25)	LV Seite 004 5/8

622.101 03 Teintes avec un pouvoir couvrant faible.

Type de vernis:
CONIPUR 3202 W
CONICA AG
7208 Schaffhouse

En phase aqueuse, pigmenté, faible viscosité et élastique à base de polyuréthane.

Application avec rouleau en microfibre (longueur du poil mm 10-12) dans les règles de l'art afin d'éviter toute trace de rouleau.
La surface est rouler à nouveau avec un rouleau propre.
Couche de finition bicomposante satiné mat.

04 Consommation kg/m² 0,13.

05 Vitrification, teinte

.....

06 Conc. art. 621.001.

A 0.000 m² A

.102 01 Vitrification à 2 composants.

03 Couche de finition transparente pour teintes facilement salissantes.

Type de vernis:
CONIPUR 3202 W
CONICA AG
7208 Schaffhouse

En phase aqueuse, pigmenté, faible viscosité et élastique à base de polyuréthane.

Application avec rouleau en microfibre (longueur du poil mm 10-12) dans les règles de l'art afin d'éviter toute trace de rouleau.
La surface est rouler à nouveau avec un rouleau propre.
Couche de finition bicomposante satiné mat.

04 Consommation kg/m² 0,13.

05 Vitrification, teinte:
transparent, incolore.

06 Conc. art. 621.001.

A 0.000 m² A

LV	CRB Descriptif type DCT	14.08.2025
CONICA FR	CONIPUR KF pure - Système de revêtement pour salle de sport 187F/18 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle (V'25)	004 Seite 6/8

623	Suppléments sur construction de nouveaux revêtements sportifs à souplesse mixte, en salle.	
.001	01 Presser un cordeau spécial dans le joints, à l'aide d'une roue, bord supérieur au ras du joint. Consommation env. m/m ² 0,55. Poncer pour obtenir une surface plate (après le durcissement). Couvrir les joints avec CONIPUR 248 à l'aide d'une truelle ou d'un rouleau (largeur env. cm 20). Dérouler une bande à border dans le CONIPUR 248 frais et cacher avec un peu de CONIPUR 248 (bande complètement couverte). 02 Conc. art. 621.001.12 03 Métré: Surface totale. 04 up = m ² .	A 0.000 up A
.002	01 Reforcement dans les zones de conduite de la tribune. CONIPUR 248 CONICA AG 8207 Schaffhouse Appliquer CONIPUR 248 dans les zones de conduite de la tribune. Consommation env. kg/m ² 1,5. Y compris l'incorporation sans bulles d'un tissu en fibre de verre. 02 Conc. art. 621.001.16 03 Métré: Surface de tribune. 04 up = m ² .	A 0.000 up A
.003	01 Vérifier la surface d'application du CONIPUR 248 pour détecter d'éventuelles bulles d'air et les retravailler. 02 Conc. art. 621.001.16 03 Métré: Surface totale. 04 up = m ² .	A 0.000 up A
.004	01 Supplément sur revêtements antérieurs à 72 heures avant le resurfaçage. Surfaces PUR pour l'application de CONIPUR 224 (N1). 02 Conc. art. 621.001 04 up = m ² 05 Préparer le support par ponçage. Nettoyage avec mélange acétone/eau (1:1).	A 0.000 up A

623.005	<p>01 Supplément sur l'application (après 24 heures d'application de la première couche du vernis) Poncer et nettoyer la couche pour éviter des problèmes d'adhésion.</p> <p>02 Conc. art. 621.001</p> <p>04 up = m2.</p> <p>05 Poncer soigneusement: dépolir toute la surface à l'aide d'une machine avec une meule et un filet à greneler (taille du grain 180) ou un pad à greneler noir. Élimination de toutes les zones brillantes</p> <p>Nettoyage : passer l'aspirateur, nettoyage humide, laisser sécher complètement.</p>	A 0.000 up A
660	Travaux accessoires	
666	Fourniture et application de marquages sur revêtements sportifs, en salle.	
.500	Ensemble du marquage.	
.501	<p>01 Selon plan</p> <p>02 Peinture de marquage au polyuréthane.</p> <p>03 Type de peinture: CONIPUR 3100 CONICAAG 8207 Schaffhouse</p> <p>Peinture pour lignes de marquage, bicomposante Pour des sols des gymnases.</p> <p>À base de solvants, à faible viscosité Résistant aux intempéries, pigmentée, mate. Appliquer au pinceau ou au rouleau.</p> <p>04 Teinte</p>	A 0 gl A
667	Protection et soin de revêtements sportifs en salle.	
.100	Protection de revêtement sportif fini par recouvrement. Y compris transport à pied d'oeuvre, installation, mise à disposition, entretien, enlèvement et évacuation du recouvrement.	
.101	<p>01 Avec matière synthétique respirante.</p> <p>.300 Instruction pour l'utilisation et le soin du revêtement sportif.</p> <p>.301 01 Description</p>	A 0.000 m ² A
		A 0 gl A

LV	CRB Descriptif type DCT	14.08.2025
CONICA FR	CONIPUR KF pure - Système de revêtement pour salle de sport 187F/18 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle (V'25)	004
		Seite 8/8

667.401 01 Protection des couches individuelles
après l'installation de toute projection
d'eau.
02 Conc. art.
03 Métré: surface de protection.
04 up = m2.
05 Installation des protections, mise à
disposition
et enlèvement, y compris élimination et
taxes.

A 0.000 up A

**TOTAL 600 Construction de nouveaux revêtements sportifs en
salle**

**TOTAL 187 Revêtements sportifs d'installations en plein
air, en salle**

Total