

Finestra per tetti piani elettrica VELUX CVU

Vetrata 20, vetro doppio



Trasforma la tua casa portando la magia della luce naturale e dell'aria fresca in aree in cui non avresti mai pensato possibile con la nuova generazione di finestre per tetti piani VELUX. L'unità della base per l'oblò in vetro a ventilazione elettrica ha un design unico con un telaio sottile e un'anta invisibile che fornisce la massima luce naturale e un bel design dall'interno della casa. Questa unità base ventilata è dotata di vetri a 2 strati, ma è disponibile anche con vetri a 3 strati e ha eccellenti prestazioni energetiche e capacità di isolamento acustico in caso di pioggia, grandine o traffico. Fornisce aria fresca con il semplice tocco di un pulsante e dispone di un sensore pioggia premontato che chiude comodamente la finestra automaticamente in caso di pioggia, offrendo così la massima tranquillità. Può anche essere azionato tramite uno smartphone, utilizzando VELUX App Control. Una soluzione comoda e bella per la tua casa.

- Il telaio a scomparsa del lucernario contribuisce a una visuale senza cornice verso il cielo e massimizza la quantità di luce naturale in ingresso.
- Questa soluzione massimizza la luce naturale e offre un design elegante dall'interno della casa, in quanto le tende o le marchisette sono posizionate in modo discreto nel lucernario.
- L'unità di alimentazione elettrica esterna KUX 110 è inclusa nella scatola del lucernario con apertura di ventilazione elettrica CVU. La semplice tastiera radio, che è pre-accoppiata per funzionare con il lucernario fin da subito, consente di aprire e chiudere il lucernario con il semplice tocco di un pulsante.
- Il motore è nascosto alla vista nel telaio del lucernario, per un aspetto elegante e una visuale libera verso il cielo.
- La vetrata isolante a due strati ad alta efficienza energetica offre un ambiente interno più silenzioso e un eccellente isolamento termico.
- L'oblò in vetro con ventilazione elettrica ti consente di arieggiare facilmente la stanza premendo un pulsante.
- Il sensore pioggia integrato chiude automaticamente la finestra in caso di pioggia.
- Il triangolo di montaggio offre maggiore flessibilità durante il montaggio e supporta il montaggio del lucernario in vari materiali di copertura tetti e superfici del tetto irregolari.

