

BauderLIQUITEC QS

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	feuergetrocknete, staubarme Quarzsandmischung für BauderLIQUITEC-Systeme	
Anwendung	Einstreumittel in BauderLIQUITEC-Beschichtungen	
Farbe	Natur	
Bauaufsichtliche Zulassung	in Verbindung mit den BauderLIQUITEC Systemen	
Artikel-Nummer	QS 0408	2242 0002 (Körnung 0,40 - 0,80 mm)
	QS 0712	2242 0003 (Körnung 0,71 - 0,25 mm)

Eigenschaft	Einheit	Anforderung
Körnung	mm	(0,40...0,80) / (0,71...1,25)
Schüttdichte	g/m³	1,60 / 1,50
Verpackung	Stück	25-kg-Sack
Gefahrstoff	-	kein Gefahrstoff
Gefahrgut	-	kein Gefahrgut

Die angegebenen Werte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen.

Produktbeschreibung	Der BauderLIQUITEC QS findet Verwendung als Einstreuung in BauderLIQUITEC-Beschichtungen mit dem Effekt einer erhöhten Rutschhemmung. Ebenso kann eine Einstreuung dabei helfen, einen mechanischen Verbund durch Verkrallung zu möglichen nachfolgenden Weiterbeschichtungen zu ermöglichen.
Einsatzbereich	Als zusätzliche Einstreuungen in BauderLIQUITEC-Beschichtungen.
Lagerung	BauderLIQUITEC QS in der Originalverpackung, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt zu lagern.
Entsorgung	Unbehandeltes Produkt kann mit dem Hausabfall entsorgt werden.