

BauderLIQUITEC QS

Fiche de produit

Description	Mélange de sable de quartz séché au feu et à faible teneur en poussière pour les systèmes BauderLIQUITEC	
Application	Sable pour système BauderLIQUITEC	
Couleur	nature	
Autorisation	en relation avec système BauderLIQUITEC	
Numéro d'article	QS 0408	2242 0002 (Grains 0,40 - 0,80 mm)
	QS 0712	2242 0003 (Grains 0,71 – 0,25 mm)

Caractéristiques	Unité	Exigences
Granulométrie	mm	(0,40...0,80) / (0,71...1,25)
Epaisseur de couche	g/m ³	1,60 / 1,50
Emballage	unité	25-kg-sac
Matière nocive	-	aucun
Produits dangereux	-	aucun

Les valeurs indiquées sont déterminées statistiquement et peuvent avoir des tolérances.

Description du produit	BauderLIQUITEC QS est utilisé pour le sablage dans les revêtements BauderLIQUITEC afin d'augmenter la résistance au glissement. Un saupoudrage peut également permettre une liaison mécanique en se liant à d'éventuels revêtements ultérieurs.
Domaine d'application	Saupoudrage supplémentaire dans les revêtements BauderLIQUITEC.
Stockage	Stocker BauderLIQUITEC QS dans son emballage d'origine, sec et protégé de l'humidité.
Élimination	Les produits non traités peuvent être éliminés avec les déchets ménagers.