

# Fiche technique

## Bauder EP 5 TF

### saupoudré

**BAUDER**  
toits à toutes épreuves.

Description du produit	Lé de bitume élastomère à souder		
Emploi	Couche supérieure dans le système de toiture plate		
Face	supérieure:	saupoudré	
	inférieure:	feuille flam	
Armature - type	voile de polyester 250 g/m <sup>2</sup>		
Numéro d'article	1940 0000		
Exigence selon	SIA 271		
Type d'utilisation selon SIA 270	A1, B1.1, B1.2, C2, D		
Désignation	EP5.0 ts,flam		

Performances selon	Spécification Technique	Unité	Valeur
Longueur	EN 1848-1	m	8
Largeur	EN 1848-1	m	1
Epaisseur	EN 1849-1	mm	5
Souplesse à froid - surface	EN 1109	°C	≤-20
Souplesse à froid - sous-face	EN 1109	°C	≤-20
Tenue à la chaleur - surface	EN 1110	°C	≥100
Tenue à la chaleur - sous-face	EN 1110	°C	≥100
Résistance en traction sens longitudinal	EN 12311-1	N/50mm	≥500
Résistance en traction sens transversal	EN 12311-1	N/50mm	≥500
Allongement sens longitudinal	EN 12311-1	%	≥25
Allongement sens transversal	EN 12311-1	%	≥25
Rectitude	EN 1848-1	mm/10m	<20
Etanchéité à l'eau	EN 1928	-	conforme
Réaction au feu	EN 13501-1	-	E
Groupe d'inflammabilité	VKF	-	RF3 (cr)
Résistance à un feu extérieur a)	CEN/TS 1187	-	NPD
Défauts visibles	EN 1850-1	-	aucun
Pelage	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Cisaillement	EN 12317-1	N/50mm	NPD



Organisme(s) notifié(s): GPB, 1724  
EN 13707, EN 13969

# Fiche technique

## Bauder EP 5 TF

### saupoudré



Performances selon	Spécification Technique	Unité	Valeur
Résistance au choc	EN 12691	mm	NPD
Résistance au poinçonnement statique	EN 12730	kg	NPD
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	%	≤0,4
Durabilité	EN 1109	°C	NPD

a) Testé dans un système

**Stockage** Stocker et transporter les rouleaux en position verticale et à l'abri des rayons UV, de l'humidité et de la chaleur.

**Elimination** Les déchets de bitume peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou les déchets industriels assimilables aux ordures ménagères (Code de déchet OMoD: 17 03 02 "Asphalte sans goudron").

**Autres documents, informations** Vous trouverez des documents actuels tels que des brochures, des instructions de pose, etc. sur [www.bauder.ag](http://www.bauder.ag)



Organisme(s) notifié(s): GPB, 1724  
EN 13707, EN 13969