

# BauderGREEN GGM

## Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	<b>PUR gebundene Gummigranulatmatte</b>	
Einsatzbereiche	<b>Schuttlage für Kunststoff- und Bitumenabdichtungen</b>	
Artikel-Nummer	<b>Dicke</b>	<b>Artikel-Nummer</b>
	3 mm	<b>7798 0000</b>
	6 mm	<b>7793 0000</b>
	8 mm	<b>7792 1000</b>
	10 mm	<b>7794 1000</b>

Eigenschaft	Einheit	Wert
Material		Polyurethan-Kautschuk
Flächengewicht und Dicke	kg/m <sup>2</sup>	2,4 bei 3 mm Dicke 4,8 bei 6 mm Dicke 6,4 bei 8 mm Dicke 8,0 bei 10 mm Dicke
Raumgewicht	kg/m <sup>3</sup>	800
Zugfestigkeit	N/mm <sup>2</sup>	0.05
Reissdehnung	%	50
Temperaturbeständigkeit	°C	- 40 bis + 115
Abmessungen	m	1,25 x 20 bei 3 mm Dicke 1,25 x 10 bei 6 mm Dicke 1,25 x 8 bei 8 mm Dicke 1,25 x 6 bei 10 mm Dicke
Liefereinheit		Rolle mit 25,0 m <sup>2</sup> bei 3 mm Dicke Rolle mit 12,5 m <sup>2</sup> bei 6 mm Dicke Rolle mit 10,0 m <sup>2</sup> bei 8 mm Dicke Rolle mit 7,5 m <sup>2</sup> bei 10 mm Dicke