

Produktdatenblatt

BauderGREEN FSM 1100



Produktbeschreibung		Faserschutzmatte, mechanisch und thermisch verfestigt, aus Polyester- und Polypropylen-Regenerat	
Einsatzbereich		Schutzlage für Kunststoff- und Bitumenabdichtungen	
Artikelnummer		7450 1100	

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Material	-	-	PP + PES Regeneratfasern
Masse	EN ISO 9864	g/m ²	1100
Dicke	EN ISO 9863	mm	8
Pyramiden-Durchdrückkraft	EN ISO 14574	N	1023
Trittschallminderung (ΔLw)	EN ISO 1450-8	dB	31 (gem. IBP Prüfbericht: P-BA 363/2002)
Wasseraufnahme	-	l/m ²	6
Abmessung	-	m	2 x 15
Liefereinheit	-	-	Rolle à 30 m ²

Verlegehinweise

Die Faserschutzmatte BauderGREEN FSM 1100 lose mit Überlappung von mindestens 10 cm verlegen. Der Überlappungsbereich ist mit Nahtbrenner verschweißbar. Im weiteren Aufbau ist auf eine flächige Lastverteilung zu achten. Punktlasten direkt auf der Faserschutzmatte sind nicht zulässig. Die Mindestüberschüttung mit Kies bei Einsatz im Terrassenbereich beträgt 40 mm.