

Produktdatenblatt

BauderGREEN FSM 800



Produktbeschreibung		Faserschutzmatte, mechanisch und thermisch verfestigt, aus Polyester- und Polypropylen-Regenerat	
Einsatzbereich		Schutzlage für Kunststoff- und Bitumenabdichtungen	
Bewertung eco-bau		eco 1	
Artikelnummer		7450 0800	

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Material	-	-	PP + PES Regeneratfasern
Massa	EN ISO 9864	g/m ²	800
Dicke	EN ISO 9863	mm	6
Pyramiden-Durchdrückkraft	EN ISO 14574	N	671
Wasseraufnahme	-	l/m ²	4
Abmessung	-	m	2 x 25
Liefereinheit	-	-	Rolle à 50 m ²

Verlegehinweise

Die Faserschutzmatte BauderGREEN FSM 800 lose mit Überlappung von mindestens 10 cm verlegen. Der Überlappungsbereich ist mit Nahtbrenner verschweisbar. Im weiteren Aufbau ist auf eine flächige Lastverteilung zu achten. Punktlasten direkt auf der Faserschutzmatte sind nicht zulässig. Die Mindestüberschüttung mit Kies bei Einsatz im Terrassenbereich beträgt 40 mm.