

333 Charpenterie: Second oeuvre

000 Conditions générales

- . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
 - . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.
 - .100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 333F/2014 fait foi
- 01 Charpenterie: Second oeuvre (V'23)

200 Sous-constructions pour toitures et revêtements

extérieurs

210 Lattes et carrelets (bois équarris)

211 Lattages.

- .100 Contre-lattes ou lambourdes, épicéa/sapin. Fixation sur bois.
- .110 Pour sol ou toiture, surface horizontale ou inclinée jusqu'à degrés 35.
- .115 01 Entraxe mm
02 Section mmx

A 0.000 m² A

TOTAL 200 Sous-constructions pour toitures et revêtements

300 Revêtements de façade

320 Bois panneautés (panneaux de bois) et à base de bois (de dérivés du bois)

322 Bardage en panneaux de contreplaqué multiplis (panneaux Multiplex). Classe technique EN 636-3.

R	322.900	Vissé apparent sur bois. Entraxe de la sous-construction env. 600 mm.
R	.910	Revêtements en panneaux de grand format.
R	.911	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
		Panneaux de façade Max Compact Exterior, noyau brun, qualité F RF2, B s2-d0 (BKZ 5.3) Panneaux stratifiés à haute pression (HPL), produits sous haute pression et haute température dans des presses à laminer. Très résistants aux intempéries, excellente tenue à la lumière, double durcissement, résistants aux rayures, aux solvants, faciles à nettoyer, résistants aux chocs, pose rapide.
		Résistance aux intempéries et aux UV selon EN438-2 Joints horizontaux avec profilé en L, angles selon indication de l'architecte.
		Données techniques: Coefficient de dilatation thermique: 18 x 10 ⁶ (haut -6) 1/K Conductivité thermique: 0,3 W/mK Résistance à la diffusion de vapeur d'eau: env. 17'200 µ
		Densité brute: 1,35 - 1,44 g/cm ³
		Résistance à la flexion : transversale 105 MPa, longitudinale 170 MPa Résistance à la traction : transversale 95 MPa, longitudinale 140 MPa
	01	Sous-construction : bois A
	02	Sous-construction : aluminium A
	03	Sous-construction : ... A
	04	vissé B
	05	riveté B
	06	Fixation: ... B
	07	Diamètre de perçage: point de glissement: mm 8,0 point fixe: mm 6,0 C
	08	Diamètre de perçage: point de glissement: mm 8,5 point fixe: mm 5,1 construction en métal: mm 5,1 C
	09	Finitions: NT D
	10	Finitions: NG (brillant)/NG (brillant) D
	11	Finitions: NY (Sky)/NT D

322.911 12 Finitions: ... D
 13 Face arrière : décor.
 14 Format bxl: mm 2'800 x 1'300
 E
 15 Format bxl: mm 4'100 x 1'300
 E
 16 Format bxl: mm 2'800 x 1'854
 E
 17 Format bxl: mm 4'100 x 1'854
 E
 18 Format bxl: mm 3'670 x 1'630
 E
 19 Format bxl: mm ...
 E
 20 Épaisseur: mm 2,0 - 2,9
 Tolérance ± mm 0,2
 F
 21 Épaisseur: mm 3,0 - 4,9
 Tolérance ± mm 0,3
 F
 22 Épaisseur: mm 5,0 - 7,9
 Tolérance ± mm 0,4
 F
 23 Épaisseur: mm 8,0 - 11,9
 Tolérance ± mm 0,5
 F
 24 Épaisseur: mm 12,0 - 13,0
 Tolérance ± mm 0,6
 F
 25 Face arrière décor
 Épaisseur: mm 2,0 - 2,9
 Tolérance ± mm 0,2 G
 26 Face arrière décor
 Épaisseur: mm 3,0 - 4,0
 Tolérance ± mm 0,3 G
 27 Noyau: Qualité F H
 28 Noyau: Ignifuge H
 29 Noyau: Couleur marron H
 30 Décors Colour: Nr. ... I
 31 Décors Nature: Nr. ... I
 32 Décors Material: Nr. ... I
 33 Décors Metallic: Nr. ... I
 34 Décors Individual: Nr. ... I
 35 Décors Authentic: Nr. ... I
 36 Décors Nr. ... I
 37 Découpe CNC possible: ...
 38 up = ...
 39 Divers ...

A 0.000 up A

R .912 bis .919 wie .911

A 0.000 up A

TOTAL 300 Revêtements de façade

TOTAL 333 Charpenterie: Second oeuvre