

344 Façades légères

000 Conditions générales

- . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
- . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.
- .100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 344F/2016 fait foi
- 01 Façades légères (V'23)
- .200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

200 Sous-constructions

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

210 Sous-constructions pour fenêtres Fixation dans le sens de l'effort.

- 211 Supports inférieurs pour fenêtres (appuis), en métal.
 - .100 Profilé L.
 - .110 Profilé continu, réglage à niveau et fixation sur support en béton ou en briques de terre cuite. Y compris cale d'isolation thermique.
 - .111 01 construction en métal fixer mécaniquement à la structure porteuse.
 - 03 Matériau: aluminium
 - 05 Distance entre les trous de fixation mm
 - 06 Type de fixation: avec des vis.

A 0.00 m A

TOTAL 200 Sous-constructions

600 Revêtements de façade

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

640 Revêtements avec plaques non métalliques

644 Revêtement de façades avec plaques grand format.

R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Panneaux de façade Max Compact
Exterior, noyau brun, qualité F RF2, B
s2-d0 (BKZ 5.3)

Panneaux stratifiés à haute pression (HPL), produits sous haute pression et haute température dans des presses à laminer.

Très résistants aux intempéries, excellente tenue à la lumière, double durcissement, résistants aux rayures, aux solvants, faciles à nettoyer, résistants aux chocs, pose rapide.

Résistance aux intempéries et aux UV selon EN438-2

Joints horizontaux avec profilé en L, angles selon indication de l'architecte.

Données techniques:

Coefficient de dilatation thermique:

18 x 10⁻⁶ 1/K

Conductivité thermique: 0,3 W/mK

Résistance à la diffusion de vapeur

d'eau: env. 17'200 µ

Densité brute: 1,35 - 1,44 g/cm³

Résistance à la flexion : transversale

105 MPa, longitudinale 170 MPa

Résistance à la traction : transversale

95 MPa, longitudinale 140 MPa

01 Sous-construction: bois A

02 Sous-construction: aluminium A

03 Sous-construction: ... A

04 vissé B

05 riveté B

06 Type de fixation: ... B

07 Diamètre de perçage:

Point de glissement: mm 8,0

Point fixe: mm 6,0 C

08 Diamètre de perçage:

Point de glissement: mm 8,5

Point fixe: mm 5,1

construction en métal: mm 5,1 C

09 Surface: NT D

10 Surface: NG (brillant)/NG

(brillant) D

11 Surface: NY (Sky)/NT D

12 Surface: ... D

13 Face arrière: décor

14 Format bxl: mm 2'800 x 1'300

E

15 Format bxl: mm 4'100 x 1'300

E

16 Format bxl: mm 2'800 x 1'854

E

644.901	17 Format bxl: mm 4'100 x 1'854 E 18 Format bxl: mm 3'670 x 1'630 E 19 Format bxl: mm ... E 20 Épaisseurs: mm 2,0 - 2,9 Tolerances ± mm 0,2 F 21 Épaisseurs: mm 3,0 - 4,9 Tolerances ± mm 0,3 F 22 Épaisseurs: mm 5,0 - 7,9 Tolerances ± mm 0,4 F 23 Épaisseurs: mm 8,0 - 11,9 Tolerances ± mm 0,5 F 24 Épaisseurs: mm 12,0 - 13,0 Tolerances ± mm 0,6 F 25 Face arrière: décor Épaisseurs: mm 2,0 - 2,9 Tolerances ± mm 0,2 G 26 Face arrière: décor Épaisseurs: mm 3,0 - 4,0 Tolerances ± mm 0,3 G 27 Noyau: qualité F H 28 Noyau: ignifuge H 29 Noyau: couleur brune H 30 Décor Colour: N° ... I 31 Décor Nature: N° ... I 32 Décor Material: N° ... I 33 Décor Metallic: N° ... I 34 Décor Individual: N° ... I 35 Décor Authentic: N° ... I 36 Décor N° ... I 37 Déco CNC: possible 38 up = ... 39 Divers ...	A	0.000	up A
R .902	bis .909 wie .901	A	0.000	up A

TOTAL 600 Revêtements de façade

TOTAL 344 Façades légères