

621 Menuiserie: Armoires en bois et en dérivés du bois

000 Conditions générales

- . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
- . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.
- .100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 621F/2018 fait foi.
- 01 Menuiserie: Armoires en bois et en dérivés du bois (V'23)
- .200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

040 Dispositions d'exécution

042 Exigences.

- .100 Flèche admissible: pour les rayons soumis à une charge normale, la flèche ne dépassera pas 1/300 de la portée. Pour les bibliothèques, la charge normale s'élève à kg/m² 100, pour tous les autres éléments, elle s'élève à kg/m² 75.

100 Travaux préparatoires, travaux en régie

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

180 Travaux en régie

181 Travaux en régie.

- .100 Temps de travail.
- .110 Main-d'oeuvre, y compris outillage et petites machines.
- .113 Menuisier-poseur ou menuisier du service client.

A 0.00 h A

- .114 Aide.

A 0.00 h A

TOTAL 100 Travaux préparatoires, travaux en régie

.....

700	Armoires extérieures Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.
710	Armoires extérieures
.100	Construction: exécution standard de l'entrepreneur. Côtés, fonds, dessus et dos en panneaux dérivés du bois, collage résistant à l'eau, épaisseur mm 16 à 19, tous les chants revêtus. Rayons répondant aux exigences statiques définies à l'art. 042. Portes, socle, raccords à parois et plafonds résistant aux intempéries.
.200	Fermetures inoxydables: charnières invisibles, verrouillage multiple avec poignée tournante.
.300 01	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Max Compact Exterior, Noyau brun, qualité F RF2, B s2-d0 (BKZ 5.3) Panneaux duromères haute pression (HPL) sous haute pression et haute température dans des produits par des presses à stratifier. Très résistants aux intempéries, résistance optimale à la lumière, double durci, résistant aux rayures, résistant aux solvants, facile à nettoyer, résistant aux chocs, montage rapide. Résistance aux intempéries et résistance aux UV selon EN438-2 Coefficient de dilatation thermique: 18 x 10*(haut -6) 1/K Conductivité thermique: 0,3 W/mK Résistance à la diffusion de vapeur d'eau: env. 17'200 µ Densité brute: 1,35 - 1,44 g/cm3
.400 01	Description: Armoires à l'intérieur l'extérieur de la maison. Sur un sol solide existant.

711	Armoires extérieures, dans espace couvert. Pose sur support existant solide.
R .901	<p>Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch</p> <p>Max Compact Exterior, Noyau brun, qualité F RF2, B s2-d0 (BKZ 5.3) Panneaux duromères haute pression (HPL) sous haute pression et haute température dans des produits par des presses à stratifier.</p> <p>Très résistants aux intempéries, résistance optimale à la lumière, double durci, résistant aux rayures, résistant aux solvants, facile à à nettoyer, résistant aux chocs, montage rapide. Résistance aux intempéries et résistance aux UV selon EN438-2</p> <p>Coefficient de dilatation thermique: 18 x 10⁶(haut -6) 1/K Conductivité thermique: 0,3 W/mK Résistance à la diffusion de vapeur d'eau: env. 17'200 µ</p> <p>Densité brute: 1,35 - 1,44 g/cm³</p> <p>01 Surface: NT A</p> <p>02 Surface: NH (Hexa)/NT A</p> <p>03 Surface: NG (brillant)/NG (brillant) A</p> <p>04 Surface: NY (Sky)/NT A</p> <p>05 Surface: ... A</p> <p>06 Verso poncé</p> <p>07 Format bxl: mm 2'800 x 1'300 B</p> <p>08 Format bxl: mm 4'100 x 1'300 B</p> <p>09 Format bxl: mm 2'800 x 1'854 B</p> <p>10 Format bxl: mm 4'100 x 1'854 B</p> <p>11 Format bxl: mm 3'670 x 1'630 B</p> <p>12 Format bxl: mm ... B</p> <p>13 Épaisseur: mm 2,0 - 2,9 Tolérance ± mm 0,2 C</p> <p>14 Épaisseur: mm 3,0 - 4,9 Tolérance ± mm 0,3 C</p>

711.901	15 Épaisseur: mm 5,0 - 7,9 Tolérance ± mm 0,4	C	
	16 Épaisseur: mm 8,0 - 11,9 Tolérance ± mm 0,5	C	
	17 Épaisseur: mm 12,0 - 13,0 Tolérance ± mm 0,6	C	
	18 Décor au verso Épaisseur: mm 2,0 - 2,9 Tolérance ± mm 0,2	D	
	19 Décor au verso Épaisseur: mm 3,0 - 4,0 Tolérance ± mm 0,3	D	
	20 Noyau: qualité F	E	
	21 Noyau: ignifugé	E	
	22 Noyau: Couleur marron	E	
	23 Décor Colour: N°...	F	
	24 Décor Nature : N°...	F	
	25 Décor Material : N°...	F	
	26 Décor Metallic : N°...	F	
	27 Décor Individual : N°...	F	
	28 Décor Authentic : N°...	F	
	29 Décor N° ...	F	
	30 Découpe sur CNC: ...		
	31 up = ...		
	32 Divers ...		
		A	0.000 up A
R	.902 bis .909 wie .901	A	0.000 up A

TOTAL 700 Armoires extérieures

TOTAL 621 Menuiserie: Armoires en bois et en dérivés du bois
