

631 Cloisons

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article du CAN modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN
631F/2020 fait foi

01 Cloisons (V'23)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

500 Cloisons fixes

. Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.
. Fixation au sol, à parois et à une dalle de plafond de portance suffisante.

510 Cloisons fixes

511 Cloisons fixes en dérivé du bois.

.200 Métré: nombre de cloisons.

R .291 FunderMax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FunderMax homogène P2 E05
Panneau de particules brut type P2

Aménagement intérieur (meubles)
Utilisation en milieu sec,
polyvalent, facile à utiliser
à éliminer, qualité optimale
qualité pour le fraisage.

01 Format lxb: mm 2'800 x 2'070
A

02 Format lxb: mm ...
A

03 Épaisseur: mm 8 B

04 Épaisseur: mm 10 B

05 Épaisseur: mm 12 B

06 Épaisseur: mm 16 B

511.291	07 Épaisseur: mm 18	B			
	08 Épaisseur: mm 19	B			
	09 Épaisseur: mm 22	B			
	10 Épaisseur: mm 25	B			
	11 Épaisseur: mm 28	B			
	12 Épaisseur: mm 30	B			
	13 Épaisseur: mm 33	B			
	14 Épaisseur: mm 38	B			
	15 Épaisseur: mm 40	B			
	16 Épaisseur: mm ...	B			
	17 up = ...				
	18 Divers ...				
			A	0,000	up A
R	.292	bis .299 wie .292		A	0,000 up A

TOTAL 500 Cloisons fixes

600 Systèmes de séparation

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

610 Systèmes de séparation en bois ou dérivé du bois

612 Systèmes de séparation en panneaux de particules.

R .900 Ausmass: Anzahl Trennwände.

R .901 FunderMax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FunderMax homogène P2 E05
Panneau de particules brut type P2

Aménagement intérieur (meubles)
Utilisation en milieu sec,
polyvalent, facile à utiliser
à éliminer, qualité optimale
qualité pour le fraisage.

01 Format lxb: mm 2'800 x 2'070

A

02 Format lxb: mm ...

A

03 Épaisseur: mm 8 B

04 Épaisseur: mm 10 B

05 Épaisseur: mm 12 B

06 Épaisseur: mm 16 B

07 Épaisseur: mm 18 B

08 Épaisseur: mm 19 B

09 Épaisseur: mm 22 B

10 Épaisseur: mm 25 B

11 Épaisseur: mm 28 B

12 Épaisseur: mm 30 B

13 Épaisseur: mm 33 B

14 Épaisseur: mm 38 B

LV	CRB Descriptif type DCT	12.09.2025
FUNDER_FR	Fundermax Swiss AG - Fundermax_Interior_panneau aggloméré brut 631F/20 Cloisons (V'23)	009
		Seite 11/11

612.901 15 Épaisseur: mm 40 B
16 Épaisseur: mm ... B
17 up = ...
18 Divers ...

A 0,000 up A

R .902 bis .909 wie .901

A 0,000 up A

TOTAL 600 Systèmes de séparation

TOTAL 631 Cloisons

Total
