

624 Menuiserie courante

000 Conditions générales

- . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
- . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 624F/2018 fait foi.

01 Menuiserie courante (V'23)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

300 Revêtements de parois, cloisons, habillages

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

340 Revêtements de paroi

341 Revêtement de paroi en bois ou en
dérivés du bois.

R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Protection murale système
Max Compact Impact 6
B-s1,d0
HPL (= stratifié haute pression
Laminés), duromère
Panneaux stratifiés haute pression,
sous forte pression et à haute
à haute température.
Il se compose de panneaux grand
format
panneaux Compact Interior avec
noyau très résistant et avec des
surfaces HPL décoratives sur les
des deux côtés selon EN 438

Domaine d'application :
Voies d'évacuation et
vestibules d'ascenseurs,
zones d'entrée
dans les hôpitaux et
maisons de retraite, zones intérieures
pour les aéroports, les métros et
les gares ferroviaires,
centres commerciaux, salles de classe,
bâtiments de bureaux, foyers
et les halls d'entrée des hôtels,
centres sportifs, cinémas,
salles de réunion, écoles, etc.
et similaires.

Résistant au feu et
résistant à l'humidité,
résistant aux rayures,
faible gonflement en épaisseur,
résistant au gel, dimensions stables,
résistant aux solvants,
utilisable sur les deux faces, optimal
résistant à la lumière, résistant aux
chocs, facile
à nettoyer, montage rapide,
invisible mécaniquement
fixé, longue durée de vie,
résistant aux produits chimiques.

- 01 Surface: martelage fin A
- 02 Surface: ... A
- 04 Décor: Colour B
- 05 Décor: Nature B
- 06 Décor: Material B
- 07 Décor: Metallic B
- 08 Décor: Impression individuelle B
- 09 Décor: ... B

350 Protections de paroi

351 Pose de bandeaux de protection.

.001 01 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Protection murale système
Max Compact Impact 6
B-s1,d0
HPL (= stratifié haute pression
Laminés), duromère
Panneaux stratifiés haute pression,
sous forte pression et à haute
à haute température.
Il se compose de panneaux grand
format
panneaux Compact Interior avec
noyau très résistant et avec des
surfaces HPL décoratives sur les
des deux côtés selon EN 438

Domaine d'application :
Voies d'évacuation et
vestibules d'ascenseurs,
zones d'entrée
dans les hôpitaux et
maisons de retraite, zones intérieures
pour les aéroports, les métros et
les gares ferroviaires,
centres commerciaux, salles de classe,
bâtiments de bureaux, foyers
et les halls d'entrée des hôtels,
centres sportifs, cinémas,
salles de réunion, écoles, etc.
et similaires.

Résistant au feu et
résistant à l'humidité,
résistant aux rayures,
faible gonflement en épaisseur,
résistant au gel, dimensions stables,
résistant aux solvants,
utilisable sur les deux faces, optimal
résistant à la lumière, résistant aux
chocs, facile
à nettoyer, montage rapide,
invisible mécaniquement
fixé, longue durée de vie,
résistant aux produits chimiques.

- 02 Selon plan
- 04 Section du bandeau
Description
- 06 Section mmx
- 07 Dimensions
- 08 Hêtre massif, étuvé.
- 13 Classe d'aspect
- 14 Matériau sans contribution au
feu RF1.

LV	CRB Descriptif type DCT	12.09.2025
FUNDER_FR	Fundermax Swiss AG - Fundermax_protection_murale_Max_Compact_Impact 6 624F/18 Menuiserie courante (V'23)	006 Seite 5/10

351.001 17 Matériaux ...
18 Traitement de surface ...
19 Fixation sur consoles.
22 Mode de fixation ...
23 Support
24 Divers ...

A 0.00 m A

TOTAL 300 Revêtements de parois, cloisons, habillages

TOTAL 624 Menuiserie courante