



PB F 032, 60 x 125 cm

Vielseitige Fassadendämmplatte



Beschreibung

Halbsteife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem, schwarzem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25

Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden, Zweischalmauerwerke und Metallkassetten.

Technische Daten

| Kenngroesse | Symbol | Einheiten | Messwerte | Normen |
|-------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λ_D | [W/(m K)] | 0.032 | SIA 279 |
| Rohdichte | ρ_a | [kg/m³] | ≈ 28 | SIA 279.067 |
| Brandverhaltensgruppe | Gruppe RF | [–] | RF1 (A1) | VKF |
| Spezifische Wärmekapazität | c | [J/(kg K)] | 1030 | SIA 279.084 |
| Diffusionswiderstandszahl | μ | [–] | 1 | SIA 381.101 |
| Längenbezogener Strömungswiderstand | r | [kPa s/m²] | ≥ 25 | SIA 181.205 |

Sortiment

| Preise exkl. MwSt. | | | | | Einelpaket (EP) | | Palette | |
|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------|---------|--------|
| Dicken mm | $\frac{m}{2}$ | Preise CHF/m² | Breiten cm | Längen cm | Platten | m^2 | EP | m^2 |
| 50 | B | 14.05 | 60 | 125 | 12 | 9.00 | 16 | 144.00 |
| 60 | B | 17.70 | 60 | 125 | 14 | 10.50 | 12 | 126.00 |
| 80 | A | 22.65 | 60 | 125 | 10 | 7.50 | 12 | 90.00 |
| 100 | A | 27.10 | 60 | 125 | 8 | 6.00 | 12 | 72.00 |
| 120 | A | 32.40 | 60 | 125 | 5 | 3.75 | 16 | 60.00 |
| 140 | A | 37.25 | 60 | 125 | 4 | 3.00 | 16 | 48.00 |
| 160 | A | 41.90 | 60 | 125 | 3 | 2.25 | 16 | 36.00 |
| 180 | A | 47.05 | 60 | 125 | 3 | 2.25 | 16 | 36.00 |
| 200 | A | 51.95 | 60 | 125 | 3 | 2.25 | 16 | 36.00 |
| 220 | A | 56.90 | 60 | 125 | 2 | 1.50 | 20 | 30.00 |
| 240 | B | 62.50 | 60 | 125 | 2 | 1.50 | 20 | 30.00 |
| 260 | C | 67.80 | 60 | 125 | 2 | 1.50 | 20 | 30.00 |
| 280 | C | 73.15 | 60 | 125 | 2 | 1.50 | 16 | 24.00 |

Andere Breiten wie z.B. 40.5, 50.5 oder 60.5 cm für Metallkassetten sind auf Anfrage erhältlich.

