

NPK Bau Volltext	Projekt: TO - PRD_Toren Leistungsverzeichnis: TP-D - Typen				Seite 1 21.7.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
384D/10	Tore (V'15)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
400	Schiebe- und Falttore				
450	Brandschutz-Schiebetore				
458	Brandschutz-Schiebetore.				
.001	Marke, Typ Hörmann Feuerschutz-Schiebetor FST Nach Plan Feuerwiderstandsklasse EI 30. VKF-Nr. Torblatt Feuerhemmendes Element in Panelbauart,, Bautiefe 72 mm, Blechdicke 0,75 - 1,0 mm. Torblattgewicht: 40 kg/m². Keilförmige, labyrinthartige Steckverbindung der Elemente, mit V-Nut am Elementstoß, ohne sichtbare Schraubverbindung und ohne Verbindungsschienen. Oberfläche Das gesamte Tor besteht aus glattem, sendzimiervverzinktem, Material, ohne Grundbeschichtung. Die komplette Laufschiene und das seitliche Schließgewicht werden mit einem verzinkten	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Abdeck-Stahlblech verkleidet.</p> <p>Beschlag / Laufwerk</p> <p>Laufschiene mit asymmetrischer Laufschienegeometrie für präzise Torblatt-Linearführung Aufhängekonsolen, je Paneel kugelgelagerte Laufrollenpaare mit Lastenausgleich. Untere Führungsrolle auf Anschlagseite am Labyrinthprofil. Beschläge: 2 Hand- und Muschelgriffe in Edelstahl, vorstehend oder versenkt.</p> <p>Betätigung</p> <p>Im Standard Offenhaltung durch Haftmagnet. Im Brandfall selbstschliessend durch Schliessgewichte. Hydraulisch einstellbare Laufregler sorgen für konstante Schliessgeschwindigkeit. Verwendungsort Stahl. O b e r f l ä c h e n - behandlung: Stahl verzinkt. Raumhöhe innen ab OK fertiger Bodenbelag mm Rohlichtmass mmx Durchfahrtsmass mmx Optionen: - Schlupftüren beschrieben in Pos. 463.100 - Antriebe beschrieben in Pos. 472.300</p>			Übertrag:
460	Einbauten und Nebentüren				
463	Türen zu Schiebe- und Falttören.				
.100	Schlupftüren und Türen als Torelement.				
.110	Schlupftüren in Torblatt eingebaut, inkl. Dichtungen. Einsteckschloss.				
.113	Zu Pos. 458.001	0	St
Peterer Bau				Übertrag

NPK 384 V'15 Volltext	Projekt: TO - PRD_Toren Leistungsverzeichnis: TP-D - Typen				Seite 3 21.7.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
470	<p>Nach Plan Schlupftüre, Profil und Füllung Ansichtsgleich Torblatt. Standard lichter Durchgang 1000x2000mm ohne Schwelle einschliesslich Obertürschliesser mit Gleitschiene. P a n i k b e s c h l ä g e : Innen Griff, aussen Knauf.</p> <p>Mechanische und elektrische Verschlussysteme</p>				
472	Elektrische Verschlussysteme für Schiebe- und Falttore.				
.300	Verschlussysteme für Brand- schutztore.				
.320	Antrieb "Oeffnen" und "Schliessen", inkl. Brandfall- schliessung.				
.321	<p>Marke Typ: Hörmann SupraMatic HT3 mit Torsteuerung 360</p> <p>Antrieb für 1-flüglige Brandschutz-Schiebetore bis 20m2 Torfläche, bis max. 50 Torzyklen pro Tag</p> <p>Antriebsdaten</p> <p>Einsatzbereich in trockenen Räumen. Bauseitiger Netzanschluss 230V AC/10A Wechselspannung. Öffnungsgeschwindigkeit max. ca. 20 cm/s (Torgewichtsabhängig)</p> <p>Steuerung :</p> <p>Automatiksteuerung in separatem Kunststoff-Gehäuse mit integrierter Folientastatur (AUF-STOP-ZU)</p> <p>Funktion</p> <p>Im Tagesbetrieb öffnet und</p>	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>schliesst das Tor über den Antrieb Im Brandfall oder Stromausfall, schliesst das Tor rein mechanisch über Schliessgewicht und Zulaufregler. (Kein Akkupaket notwendig)</p> <p>Inklusive aller Sicherheitseinrichtungen für den Personenschutz nach den aktuell gültigen Normen. Zu Pos. 458.001 Nach Plan</p>				
.400	Ergänzungen zu elektrischen Verschlusssystemen.				
.410	Handsender.				
.411	Hörmann HSE-2BS schwarz Zu Pos. 472.321 Handsender mit mehreren Kanälen, Anzahl Kanäle 2	0	St
	Total: TP-D - Typen			
Peterer Bau					