



Datenblatt ST-500




PRODUKTBESCHREIBUNG

Maximal Grösse:	6000x3000mm im Licht, Abhängig von Torblattfüllung (Siehe Motive)
Sturzbedarf:	110mm
Seitlicher Platzbedarf:	Einlaufbereich 110mm, Abstellbereich BRB+300mm
Torsystem:	Oben aufgehängt, mit unteren Führungsrollen, ausserhalb des Durchfahrtbereichs
Antriebssystem:	SupraMatic HT3/ 360 bis 150 Zyklen/Tag, ITO-400FU bis 450 Zyklen/Tag
Farbe:	Standard RAL 9006 (Weissaluminium), Optional RAL/NCS/IGP nach Wahl
Torblatt:	Gleichmässige Unterteilung aus verzinkten Stahlprofilen, Bautiefe 60mm
Schlupftüre:	Ja, Einbau Mitte, Rechts oder Links
Füllungen:	Siehe nachfolgende Motivübersicht
Schwelle:	Schwellenlos

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN der EN 13241-1

Symbol	Kategorie	Prüfnorm / Grundlage
	Kraft für Handbetätigung, Sicheres Öffnen	EN 12605
	Betriebskräfte	EN 12445
	Wasserdichtheit	EN 12489
	Widerstand gegen Windlast	ENV 12444
	Geräusch	EN ISO 140-3
	Wärmewiderstand	EN 12428
	Luftdurchlässigkeit	EN 12427
	Dauerhaftigkeit	EN 12605


Stahl-Lochblechfüllung M412 rund / M413 quadratisch




Technische Daten

Füllung M412:	Stahllochblech 1.5mm RV 5/7 verzinkt, gepulvert, freier Querschnitt 46.1%
Füllung M413:	Stahllochblech 1.5mm QG10/15 verzinkt, gepulvert, freier Querschnitt 44.4%
Auf Anfrage:	Weitere Lochbleche lieferbar
Farbe:	Standard RAL 9006 (Weissaluminium), Optional RAL/NCS/IGP nach Wahl
Sturzbedarf:	110mm
Seitlicher Platzbedarf:	Einlaufbereich 110mm, Abstellbereich BRB+300mm
Maximale Grösse mit Türe:	5000x2250mm
Maximale Grösse ohne Türe :	Siehe Grössenbereich unten.

Maximale Grössen:



ALU-Lochblechfüllung M432 rund / M433 quadratisch




Technische Daten

Füllung M412:	Alulochblech 2mm RV 5/7, gepulvert, freier Querschnitt 46.1%
Füllung M413:	Alulochblech 2mm RV 5/7, gepulvert, freier Querschnitt 44.4%
Auf Anfrage:	Weitere Lochbleche lieferbar
Farbe:	Standard RAL 9006 (Weissaluminium), Optional RAL/NCS/IGP nach Wahl
Sturzbedarf:	110mm
Seitlicher Platzbedarf:	Einlaufbereich 110mm, Abstellbereich BRB+300mm
Maximale Grösse mit Türe:	6000x2375mm
Maximale Grösse ohne Türe :	Siehe Grössenbereich unten.

Maximale Grössen:

Baurichtmaßhöhe (BRH)	3000																			
	2875																			
	2750																			
	2625																			
	2500																			
	2375																			
	2250																			
	2125																			
	2000																			
		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000			

Stahlsicken aussen aufgesetzt M 402




Technische Daten

Füllung M420:	Aufliegendes Stahl-Sickenblech 0.5mm, verzinkt, Pulverbeschichtet
Auf Anfrage:	Kombiniert mit Lochblechfüllung
Farbe:	Standard RAL 9006 (Weissaluminium), Optional RAL/NCS/IGP nach Wahl
Sturzbedarf:	110mm
Seitlicher Platzbedarf:	Einlaufbereich 110mm, Abstellbereich BRB+300mm
Maximale Grösse mit Türe:	Keine Schlupftüre möglich bei dieser Ausführung.
Maximale Grösse ohne Türe :	Siehe Grössenbereich unten.

Maximale Grössen:

Baurichtmaßhöhe (BRH)	3000	2875	2750	2625	2500	2375	2250	2125	2000
2250									
2500									
2750									
3000									
3250									
3500									
3750									
4000									
4250									
4500									
4750									
5000									
5250									
5500									
5750									
6000									


PU-Ausgeschäumte Stahllamellen M 480




Technische Daten

Füllung M480:	Doppelwandige PU-ausgeschäumte Stahllamellen 42mm, aussen innen Stucco
Optional:	Verglasungsrahmen Alu Eloxiert, mit Kunststoffglas, Lochblech oder Streckgitter
Farbe:	Innen RAL 9002 Grauweiss, aussen Standard RAL 9006 Opt. RAL nach Wahl
Seitlicher Platzbedarf:	Einlaufbereich 110mm, Abstellbereich BRB+300mm
Sturzbedarf:	110mm
Maximale Grösse mit Türe:	5000x2250mm
Maximale Grösse ohne Türe :	Siehe Grössenbereich unten.

Maximale Grössen:



ALU-Blech geschlossen innenliegend M420




Technische Daten

Füllung M420:	Aluminiumblech 2mm geschlossen, gepulvert, Innenliegend befestigt
Auf Anfrage:	Teilgelochte Bleche,
Farbe:	Standard RAL 9006 (Weissaluminium), Optional RAL/NCS/IGP nach Wahl
Seitlicher Platzbedarf:	Einlaufbereich 110mm, Abstellbereich BRB+300mm
Sturzbedarf:	110mm
Maximale Grösse mit Türe:	5500x2250 mm
Maximale Grösse ohne Türe :	Siehe Grössenbereich unten.

Maximale Grössen:

Baurichtmae (BRH)	3000	2875	2750	2625	2500	2375	2250	2125	2000
2250									
2500									
2750									
3000									
3250									
3500									
3750									
4000									
4250									
4500									
4750									
5000									
5250									
5500									
5750									
6000									


ALU-Blech geschlossen aussen aufgesetzt M422



Technische Daten

Füllung M420:	Aluminiumblech 2mm geschlossen, gepulvert, aussen aufgeklebt
Auf Anfrage:	Teilgelochte Bleche,
Farbe:	Standard RAL 9006 (Weissaluminium), Optional RAL/NCS/IGP nach Wahl
Seitlicher Platzbedarf:	Einlaufbereich 110mm, Abstellbereich BRB+300mm
Sturzbedarf:	110mm
Maximale Grösse mit Türe:	5500x2250 mm
Maximale Grösse ohne Türe :	Siehe Grössenbereich unten.


Maximale Grössen:



Torblattrahmen für bauseitige Füllung M400 / M405



M400 für bauseitige einwandige Blechfüllungen



M405 für bauseitige aussen aufgesetzte Holzfüllungen

Technische Daten

Füllung M400:	Senkrechte Sprosseneinteilung ohne Lochung
Füllung M405:	Senkrechte und waagerechte Sprosseneinteilung mit Lochung für Holzbefestigung
Auf Anfrage:	Sprosseneinteilung nach Kundenwunsch
Farbe:	Standard RAL 9006 (Weissaluminium), Optional RAL/NCS/IGP nach Wahl
Seitlicher Platzbedarf:	Einlaufbereich 110mm, Abstellbereich BRB+300mm
Sturzbedarf:	110mm
Maximale Grösse mit Türe:	M400 6000x2250mm, M405 5500x2250mm
Maximale Grösse ohne Türe :	Siehe Grössenbereich unten.

Maximale Grössen M400 / M405:

3000	10	10	8	6	6	5	5	3	3										
	20	18	16	14	12	10	10	8	8	6	5	4	4	3	3				
2875	12	10	8	8	6	6	5	4	3										
	22	18	16	14	14	12	10	10	8	6	5	5	4	3	3				
2750	12	10	10	8	6	6	6	4	4										
	22	20	18	16	14	12	12	10	10	6	6	5	4	4	3				
2625	14	12	10	10	8	6	6	5	4										
	24	22	20	18	14	14	12	10	10	8	6	6	5	4	4				
2500	14	12	12	10	8	8	6	5	5										
	26	24	20	18	16	14	14	12	10	8	6	6	6	5	4				
2375	16	14	12	10	8	8	6	6	3										
	28	24	22	20	18	16	14	12	12	8	8	6	6	5	5				
2250	18	14	14	12	10	8	8	6	6	3									
	30	26	24	22	18	18	16	14	12	10	8	8	6	6	6				
2125	18	16	14	12	10	10	8	8	6	4	3								
	32	28	26	24	20	18	18	16	14	10	10	8	8	6	6				
2000	20	18	16	14	12	10	10	8	8	4	3	3							
	34	32	28	26	22	20	18	16	16	12	10	10	8	8	6				
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000			

3000	10	8	6	6	6														
	18	16	14	12	12	10	8	8											
2875	10	8	8	6	6														
	20	18	16	14	12	10	10	8	8										
2750	10	10	8	6	6														
	20	18	16	14	14	12	10	10	8	6									
2625	12	10	8	8	6	6													
	22	18	16	16	14	12	10	10	8	6	6								
2500	14	12	10	10	8	6	6												
	24	22	20	18	16	14	12	12	10	8	6	6	6	6					
2375	14	12	12	10	8	8	6	6											
	26	22	20	18	16	14	14	12	10	8	8	6	6	6	6				
2250	16	14	12	10	10	8	6	6	6										
	28	24	22	20	18	16	14	14	12	8	8	8	8	6	6	6			
2125	16	14	12	12	10	8	8	6	6										
	28	26	22	20	20	16	16	14	12	10	8	8	8	8	6	6			
2000	18	16	14	12	12	10	8	8	6										
	32	28	24	22	22	18	16	16	14	10	10	8	8	8	8	6			
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000			