

332 Construction préfabriquée en bois



000 Conditions générales

- . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.
.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 332F/2008 fait foi
01 Construction préfabriquée en bois (V'23)

200 Parois extérieures

260 Revêtements extérieurs

262 Revêtement extérieur en panneaux, pour parois extérieures.

.400 Revêtement.

.481 02 Conc. art.....

- 04 Thermowall 5in1.
GUTEX Schweiz GmbH
8500 Frauenfeld
Panneau isolant universel vissé ou agrafé sur support en bois.
05 Profilage du chant: droit/rainure + languette.
06 Masse volumique apparente env. kg/m³ 150.
07 Conductivité thermique déclarée lambda_D W/mK 0,040.
11 I-I 4.3. Réaction au feu, classe Euro selon norme DIN EN 13501-1: E.
14 Epaisseur mm (mm 40, 60, 80, 100 oder 120)
17 Fixation du revêtement:
18 Pièce de fixation:
(GUTEX Thermowall vis à bois ou agrafes à dos large en acier inoxydable), Respecter ici les profondeurs d'enfoncement minimum!

A 0.000 m² A

.482 02 Conc. art.....

- 04 Supplément pour panneau de fibres de bois dans zone de soubassement et de raccordement.
05 Fermeture étanche des joints de panneau avec GUTEX.

262.482 07 Consommation pour application
de 2 couches: env. l/m2 0,8
(sur surface) ou env. l/m2 2,0
(sur face frontale). Temps de
séchage env. h 3-4.

19 Matériau

A 0.000 m² A

.483 02 Conc. art.....

04 Supplément pour panneau de
fibre de bois avec joints de
mm 2-5.

05 Fermeture de joints entre
panneaux avec GUTEX
Thermowall/-gf/-L/NF.

A 0.000 m² A

.484 02 Conc. art.....

04 Supplément pour panneau de
fibre de bois avec joints de
plus de mm 5.

05 Fermeture de joints entre
panneaux avec GUTEX
Thermowall/-gf/-L/NF.

06 Obturation totale de la
profondeur de joint.

A 0.000 m² A

.801 01 Supplément pour panneau de
fibres de bois en cas de
changement de matériau du
support ou de longueur de
façade supérieure à m 15.

02 Joint de dilatation.

03 Exécution

06 up = m.

99 Conc. art.

A 0.000 up A

263 Tableaux, couvertes et tablettes
extérieures de fenêtres, pour parois
extérieures.

.100 Revêtement de tableaux et de
couvertes.

.160 Isolation extérieure à crépir, en
panneaux de fibres de bois, fixation sur
bois selon directives du fabricant.

.161 01 Conc. art. 262.481.

03 Epaisseur mm

04 Largeur mm....

A 0.00 m A

TOTAL 200 Parois extérieures

TOTAL 332 Construction préfabriquée en bois

Total