

187 Sportbeläge für Freianlagen und Hallen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
 Nur hier kann der Anwender Positionen
 des NPK für seine individuellen
 Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
 Die angepassten Positionen werden mit
 einem "R" vor der Positionsnummer
 bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
 Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
 geschlossenen Unterpositionen werden
 nur je die ersten 2 Zeilen
 wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
 Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
 Volltext im NPK 187D/2018.

01 Sportbeläge für Freianlagen
 und Hallen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
 gen, Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen finden
 sich im Reserve-Unterab-
 schnitt 090. Sie enthalten
 nicht die im NPK vorgegebenen
 Aussagen, sondern sind pro-
 jektspezifisch formuliert.

100 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten für Sportbeläge

auf Freianlagen
 Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

120 Vorarbeiten

127 Unterlagen auf Freianlagen räumen und
 reinigen.

.300 Nass reinigen, mit Wasserdruck bis bar
 10, inkl. Wasserlieferung.

.301 01 Unterlage: Asphalt, Beton.

02 Reinigen mit Wasser.

03 Weiteres: vollständig trocknen
 lassen.

A 0.000 m² A

128 Vorarbeiten auf Freianlagen.

.001 01 Art: Grundierung auf Asphalt
 CONIPUR 70.
 CONICA AG
 8207 Schaffhausen.

Niedrigviskose, unpigmentierte
 1K-Grundierung
 auf Polyurethanbasis
 (lösemittelhaltig).

128.001 03 LE = m2.
04 Verbrauch kg/m2
ungefähr 0,15 (abhängig von
der Porosität
des Untergrundes)
Auftragen: Spritzen mit einem
Niederdruck-
Airless-Spritzgerät, keine
Pfützenbildung.

A 0.000 LE A

.002 01 Art: Grundierung auf Beton
Für Beton mit einer
Restfeuchte $\leq 4\%$
CONIPUR 3785 (N)
CONICA AG
8207 Schaffhausen

niedrigviskose, unpigmentierte
2K-Grundierung
auf Epoxid-Flüssigharzbasis.

03 LE = m2.
04 Verbrauch kg/m2
ca. 0,4–0,6 kg/m²
abstreuen mit
feuergetrocknetem Quarzsand,
(0,3–0,8 mm)
Auftragen mit Gummirakel,
keine Pfützenbildung.

CONIPUR 74 ist nur für
vorgefertigte Betonteile
wie Randsteine und
Drainagesysteme mit einer
Restfeuchte $\leq 4\%$ geeignet.

A 0.000 LE A

.003 01 Art: Grundierung auf Beton
Für Beton mit einer
Restfeuchte von max. 6 %.

CONIPUR 3785 (N).
CONICA AG
8207 Schaffhausen.

Niedrigviskose, unpigmentierte
2K-Grundierung auf Epoxid-
Flüssigharzbasis.

03 LE = m2.
04 Verbrauch kg/m2
1te Schicht 0,5-0,7 (abhängig von der
Porosität des Untergrundes),
nicht abstreuen.
2te Schicht 0,3-0,4 abstreuen
mit feuergetrocknetem
Quarzsand (0,3-0,8mm)
Auftragen mit Gummirakel,
keine Pfützenbildung.

A 0.000 LE A

Total 100 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten für Sportbeläge

200 Neubau von Sportbelägen auf Freianlagen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

210 Wasserdurchlässige Sportbeläge

.100 Belagsparameter: Vorgaben des Projekts.

.110 05 Bei (Variablen 01-04 auswählen oder 05 ergänzen).

06 Spikeswiderstandsfähigkeit Klasse 1.

07 Wasserdurchlässigkeit mm/s ...

08 Anforderungen an die Laufbahn

09 Prüfzeugnisse:

a) WA Produktzertifikat

b) Prüfbericht nach EN 14877

c) Prüfbericht nach DIN V 18035-6

(Umweltverträglichkeit)

11 Produktenachweis.

CONIPUR SP

WA-zertifiziertes

Spritzbeschichtungs-

Belagssystem.

CONICA AG

Industriestrasse 26

8207 Schaffhausen

Telefon: +41 52 644 36 00

E-Mail: info@conica.com

Website: www.conica.com

213 Zweischichtige, spritzbeschichtete Beläge liefern und auf Freianlagen einbauen, inkl. Haftmittel auf Unterlage.

.001 02 Untere Schicht:

03 PUR-gebundene Granulatschicht.

04 Schichtart: Elastikschicht

CONIPUR 322

CONICA AG

8207 Schaffhausen

Feuchtigkeitshärtendes,

lösemittelfreies,

mittelviskoses und

unpigmentiertes 1K

Bindemittel auf PUR

Flüssigharzbasis.

Verbrauch PU mindestens kg/m²:

1,3

Gemischt mit recycliertem

Schwarzgranulat

Verbrauch Granulat mindestens

kg/m²: 7,2

Applikation: mit geeignetem

Einbaufertiger.

- 213.001 05 SBR.
08 Korngrösse mm 1/4.
12 d mm
13 Obere Schicht:
14 PUR-gebundene Spritzbeschichtung, in 2 Arbeitsgängen aufzubringen.
16 Schichtart
CONIPUR 216
CONICA AG
8207 Schaffhausen
- zweikomponentige,
lösemittelhaltige
Strukturspritzbeschichtung auf
PUR-
Flüssigharzbasis.
- Schichtart alternativ
CONIPUR 217
CONICA AG
8207 Schaffhausen
- einkomponentige,
lösemittelhaltige
Strukturspritzbeschichtung auf
PUR-
Flüssigharzbasis.
- Schichtart alternativ
CONIPUR 2640
CONICA AG
8207 Schaffhausen
- einkomponentige,
lösemittelfreie
Strukturspritzbeschichtung auf
PUR-Flüssigharzbasis.
- Verbrauch PUR kg/m²: 1,2
- 17 EPDM.
20 Korngrösse mm mm 0,5-1,5mm
CONIPUR EPDM-
Granulat.
Korngrösse mm 0,0-0,5mm
CONIPUR EPDM
Mehl.
- Verbrauch Granulat kg/m²: 0,8
Verbrauch Mehl kg/m²: ca. 0,05
- abhängig
von der Temperatur

213.001	22 Verbrauch kg/m2 2 Mischung PUR-Granulat.				
	Applikation in 2 Arbeitsgängen mit einer für diesen Vorgang geeigneten Spritzmaschine.				
	Pro Arbeitsgang maximal kg/m2 1,2 der Mischung.				
	Der zweite Spritzgang erfolgt in entgegengesetzter Richtung zum ersten.				
	24 Farbton	A	0.000 m²	A	
215	Versiegelung für wasserdurchlässige Beläge liefern und auf Freianlagen aufbringen.				
.001	01 PUR-Versiegelung, gespritzt.				
	02 Versiegelungsart CONIPUR 2200 CONICA AG 8207 Schaffhausen				
	2K-PUR Outdoor-Versiegelung seidenglänzend. Lösemittelhaltige, pigmentierte, niedrigviskose, elastische und witterungsbeständige Versiegelung auf Polyurethan-Flüssigharzbasis.				
	05 Anzahl Arbeitsgänge 2.				
	06 Verbrauch g/m2 300 (insgesamt).				
	08 Farbton				
	10 Applikation: Mit Airless-Spritzgerät. 2ter Spritzgang in entgegengesetzter Richtung zum ersten.	A	0.000 m²	A	
260	Nebenarbeiten				
262	Markierungen auf Freianlagen einmessen.				
.001	01 Nach Projekt.				
	04 LE = gl.	A	0.000 LE	A	
263	Markierungen liefern und auf wasserdurchlässige und wasserundurchlässige Sportbeläge auf Freianlagen aufbringen.				
.400	Gesamte Markierung.				
.401	01 Nach Plan				
	02 Markierfarbe aus PUR.				

263.401	03 Material CONIPUR 8150 CONICA AG 8207 Schaffhausen 2K-PUR Linierungsfarbe seidenmatt. Lösemittelhaltige, pigmentierte, niedrigviskose und witterungsbeständige Linierungsfarbe auf Polyurethan-Flüssigharzbasis. 04 Farbton 05 Zu Pos. 06 Applikationsart:				
		A	0 gl	A	
267	Schutz und Pflege von Sportbelägen auf Freianlagen.				
.100	Fertigen Sportbelag abdecken. Inkl. Antransportieren, Einrichten, Vorhalten, Unterhalten, Entfernen und Abtransportieren der Abdeckung.				
.101	01 Beschreibung 02 Material	A	0.000 m²	A	
.300	Instruktion für Nutzung und Pflege des Sportbelags durchführen.				
.301	01 Beschreibung 03 Weiteres	A	0 gl	A	
.401	01 Einzelne Schichten nach dem Einbau vor direkter Wasserbeaufschlagung schützen. 02 Zu Pos. 03 Ausmass: zu schützende Fläche. 04 LE = m2. 05 Schutz einrichten, vorhalten und wieder entfernen, inkl. Entsorgung und Gebühren.	A	0.000 LE	A	

Total 200	Neubau von Sportbelägen auf Freianlagen	
------------------	--	-------

Total 187	Sportbeläge für Freianlagen und Hallen	
------------------	---	-------

Gesamttotal	
--------------------	-------