

187 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 187F/2018 fait foi

01 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

100 Installations de chantier, travaux préparatoires pour

revêtements sportifs en plein air
Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

120 Travaux préparatoires

127 Evacuation et nettoyage du support d'installations en plein air.

.300 Nettoyage à l'eau, avec pression d'eau jusqu'à bar 10, y compris fourniture d'eau.

.301 01 Support: Asphalte, Béton.

02 Nettoyage avec l'eau.

03 Divers: sécher complètement.

A 0.000 m² A

128 Travaux préparatoires pour installations en plein air.

.001 01 Type: couche de fonds sur l'asphalte.
CONIPUR 70.
CONICA AG
8207 Schaffhouse.

Couche de fonds
mono-composant,
non pigmenté, à faible
viscosité à base de
résine liquide PUR (contenant
des solvants).



- 128.001 03 up = m2.
 04 Consommation kg/m2
 environ: 0,15 (en fonction de la porosité du support)
 Appliquer avec un dispositif airless à basse pression, flaques à éviter.
- A 0.000 up A
- .002 01 Type: couche de fonds sur béton
 Pour béton, une humidité résiduelle $\leq 4\%$
 CONIPUR 3785 (N)
 CONICA AG
 8207 Schaffhouse
- Couche de fonds bi-composants, non pigmenté à faible viscosité à base de résine liquide époxy.
- 03 up = m2.
 04 Consommation kg/m2
 environ 0,4–0,6 kg/m², saupoudrer avec du sable de quartz séché au feu (0,3–0,8 mm)
 Appliquer avec une raclette en caoutchouc, flaques à éviter.
- CONIPUR 74 est uniquement adapté aux éléments en béton préfabriqués tels que les bordures et les systèmes de drainage avec une humidité résiduelle $\leq 4\%$.
- A 0.000 up A
- .003 01 Type : couche de fonds sur béton.
 Pour béton avec une teneur en humidité résiduelle de 6 % max.
- CONIPUR 3785 (N).
 CONICA AG
 8207 Schaffhouse.
- Couche de fonds bi-composants, non pigmenté à faible viscosité à base de résine liquide époxy.

- 128.003 03 up = m2.
 04 Consommation kg/m2
 1ère couche: 0,5-0,7 (en fonction de la porosité du support), ne pas saupoudrer.
 2ème couche 0,3-0,4 saupoudre avec du sable de quartz séché au feu (0,3-0,8mm).
 Appliquer avec une raclette en caoutchouc, flaques à éviter.

A 0.000 up A

TOTAL 100 Installations de chantier, travaux préparatoires pour

- 200 Construction de nouveaux revêtements sportifs**
 d'installations en plein air Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

210 Revêtements sportifs perméables à l'eau

- .100 Paramètres du revêtement: exigences du projet.

- .110 05 Pour
 (Choisir 01-04 ou compléter 05).

- 06 Résistance aux crampons, classe 1.
 07 Perméabilité à l'eau mm/s ...
 08 Exigences relatives à la piste d'athlétisme
 09 Certificat d'essai:
 a) Certificat du produit selon WA
 b) Rapport d'essai selon EN 14877
 c) Rapport d'essai selon DIN V 18035-6
 (compatibilité environnementale)

- 11 Référence aux produits.
 CONIPUR SP
 Système de revêtement projeté certifié par WA.

CONICA AG
 Industriestrasse 26
 8207 Schaffhouse
 Téléphone: +41 52 644 36 00
 info@conica.com
 www.conica.com

- 213 Fourniture et pose de revêtements projetés, bicouches, pour installations en plein air, y compris primaire d'accrochage sur le support.

- .001 02 Couche inférieure:
 03 Couche de granulés liés au polyuréthane.

- 213.001 04 Type de Couche: couche élastique.
 CONIPUR 322
 CONICA AG
 8207 Schaffhouse
- Liant PUR, mono-composant, sans solvant, durcissant au contact de l'humidité.
 de viscosité moyenne.
- Consommation minimale kg/m2 :
 1,3
 Mélangé avec des granulés noirs recyclés.
 Consommation des granulés minimale
 kg/m2 : 7,2
- Application avec un finisseur spécialement conçu pour ce type d'application.
- 05 SBR.
- 08 Granulométrie mm 1/4.
- 12 Epaisseur mm
- 13 Couche supérieure:
- 14 Revêtement projeté lié au polyuréthane, application en 2 passes.
- 16 Type de couche:
 CONIPUR 216
 CONICA AG
 8207 Schaffhouse
- Revêtement de projection structuré contenant du solvant, mono-composant à base de PUR.
- Type de couche alternatif:
 CONIPUR 217
 CONICA AG
 8207 Schaffhouse
- Revêtement de projection structuré contenant du solvant, mono-composant à base de PUR.
- Type de couche alternatif:
 CONIPUR 2640
 CONICA AG
 8207 Schaffhouse
- Revêtement de projection structuré sans solvant, mono-composant à base de PUR.
- Consommation PUR kg/m2: 1,2

213.001 17 EPDM.
20 Granulométrie mm mm 0,5-1,5mm
CONIPUR EPDM-granules.
Granulométrie mm 0,0-0,5
CONIPUR EPDM
poudre.

Consommation granules kg/m2 :
0,8

Consommation poudre kg/m2 :
env. 0,05 -
dépendant de la température.

22 Consommation kg/m2 2 Mélange
PU-granulés.

Application en 2 étapes de
travail avec une
machine de projection adaptée
à ce procédé.

Par étape, appliquer au
maximum 1,2 kg/m² du
mélange.

La deuxième étape se fait dans
le sens
opposée à celle de la
première.

24 Teinte

A 0.000 m² A

215 Fourniture et application de vitrification
pour revêtements perméables à l'eau
d'installations en plein air.

.001 01 Vitrification au polyuréthane,
projeté.

02 Type de vernis:
CONIPUR 2200
CONICA AG
8207 Schaffhouse

Couche de finition
bicomposante pour l'extérieur.
Vernis solvanté, pigmenté, à
faible viscosité,
élastique et résistant aux
intempéries à base
de résine liquide
polyuréthane.

05 Nombre de passes 2.

06 Consommation g/m2 300
(en totale).

08 Teinte

10 Application: avec pistolet
basse pression, sans
air, 2ème passe dans le sens
opposé à la
première.

A 0.000 m² A

260 Travaux accessoires

262 Traçage des marquages d'installations en plein air.

.001 01 Selon projet.

04 up = gl.

A 0.000 up A

263 Fourniture et application de marquages sur revêtements sportifs d'installations en plein air, perméables ou imperméables à l'eau.

.400 Ensemble du marquage.

.401 01 Selon plan

02 Peinture de marquage au poly-uréthane.

03 Type

CONIPUR 8150

CONICA AG

8207 Schaffhouse

Peinture pour lignes de marquage, satiné.

Peinture de marquage

solvantée, pigmentée, à

faible viscosité et résistante

aux intempéries, à

Base de résine liquide de

polyuréthane.

04 Teinte

05 Conc. art.

06 Application:

.....

A 0 gl A

267 Protection et soin de revêtements sportifs en plein air.

.100 Protection de revêtement sportif fini par recouvrement. Y compris transport à pied d'oeuvre, installation, mise à disposition, entretien, enlèvement et évacuation du recouvrement.

.101 01 Description

02 Matériau

A 0.000 m² A

.300 Instruction pour l'utilisation et le soin du revêtement sportif.

.301 01 Description

03 Divers

A 0 gl A

- 267.401 01 Après l'installation,
protection des couches
individuelles de l'exposition
directe à l'eau.
- 02 Conc. art.
- 03 Métré: Surface de protection.
- 04 up = m2.
- 05 Installation des protections,
mise à disposition et
enlèvement, y compris
élimination et taxes.

A 0.000 up A

TOTAL 200 Construction de nouveaux revêtements sportifs

**TOTAL 187 Revêtements sportifs d'installations en plein
air, en salle**

Total