

187 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 187F/2018 fait foi

01 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

100 Installations de chantier, travaux préparatoires pour

revêtements sportifs en plein air
Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

120 Travaux préparatoires

127 Evacuation et nettoyage du support d'installations en plein air.

.300 Nettoyage à l'eau, avec pression d'eau jusqu'à bar 10, y compris fourniture d'eau.

.301 01 Support: Asphalte, Béton.

02 Nettoyage avec l'eau.

03 Divers: sécher complètement.

A 0.000 m² A

128 Travaux préparatoires pour installations en plein air.

.001 01 Type: couche de fonds sur l'asphalte.
CONIPUR 70.
CONICA AG
8207 Schaffhouse

Couche de fonds
mono-composant,
non pigmenté, à faible
viscosité à base de
résine liquide PUR (contenant
des solvants).



- 128.001 03 up = m2.
 04 Consommation kg/m2
 environ: 0,15 (en fonction de
 la porosité
 du support).

Appliquer avec un dispositif
 airless à basse
 pression, flaques à éviter.

A 0.000 up A

- .002 01 Type: couche de fonds sur
 béton
 Pour béton, une humidité
 résiduelle ≤ 4 %
 CONIPUR 3785 (N)
 CONICA AG
 8207 Schaffhouse

Couche de fonds bi-composants,
 non pigmenté
 à faible viscosité à base de
 résine liquide époxy.

- 03 up = m2.
 04 Consommation kg/m2
 environ 0,4–0,6 kg/m²,
 saupoudrer avec du sable de
 quartz séché au feu (0,3–0,8
 mm)
 Appliquer avec une raclette en
 caoutchouc,
 flaques à éviter.

CONIPUR 74 est uniquement
 adapté aux éléments en béton
 préfabriqués tels que les
 bordures et les systèmes de
 drainage avec
 une humidité résiduelle ≤ 4 %.

A 0.000 up A

- .003 01 Type : couche de fonds sur
 béton.
 Pour béton avec une teneur en
 humidité résiduelle de 6 %
 max.

CONIPUR 3785 (N).
 CONICA AG
 8207 Schaffhouse

Couche de fonds bi-composants,
 non pigmenté à faible
 viscosité à base de résine
 liquide époxy.

- 128.003 03 up = m2.
 04 Consommation kg/m2
 1ère couche: 0,5-0,7 (en fonction de la porosité du support), ne pas saupoudrer.
 2ème couche 0,3-0,4 saupoudre avec du sable de quartz séché au feu (0,3-0,8mm).
 Appliquer avec une raclette en caoutchouc, flaques à éviter.

A 0.000 up A

TOTAL 100 Installations de chantier, travaux préparatoires pour

200 Construction de nouveaux revêtements sportifs

d'installations en plein air Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

220 Revêtements sportifs imperméables à l'eau

.100 Paramètres du revêtement: exigences du projet.

.110 05 Pour
 (Choisir 01-04 ou compléter 05).

06 Résistance aux crampons, classe 1.

07 Exigences relatives à la piste d'athlétisme

08 Certificat d'essai:

a) Certificat du produit selon WA

b) Rapport d'essai selon EN 14877

c) Rapport d'essai selon DIN V 18035-6

(compatibilité environnementale)

10 Référence aux produits.

CONIPUR SW

Système de revêtement sandwich certifié par WA.

CONICA AG

Industriestrasse 26

8207 Schaffhouse

Téléphone: +41 52 644 36 00

info@conica.com

www.conica.com

221 Fourniture et pose de revêtements sandwich liés au polyuréthane, bicouches, pour installations en plein air.

.001 02 Couche inférieure:

03 Couche de granulés liés au polyuréthane.

221.001 04 Couche élastique
CONIPUR 322
CONICA AG
8207 Schaffhouse

Liant PUR, mono-composant,
sans solvant,
durcissant au contact de
l'humidité.
de viscosité moyenne.

Consommation minimale kg/m2 :
1,2
Mélangé avec des granulés
noirs recyclés
Consommation des granulés
minimale
kg/m2 : 6,5

Application avec un finisseur
spécialement
conçu pour ce type
d'application.

05 SBR.

07 Granulométrie mm 1/4.

10 Epaisseur mm

11 Spatulage au polyuréthane sur
la surface pour fermeture des
pores.

12 CONIPUR 2400
CONICA AG
8207 Schaffhouse

Mortier bicomposant, sans
solvant, à base de
résine polyuréthane.

Consommation kg/m2 : 1,0 – 1,4
En fonction de la température
et de la porosité de
la couche de base. la
consommation peut
s'écarter.

Application avec un manche à
truelle en plastique
ou métal ou au moyen d'un
engin spécial.

LV	CRB Descriptif type DCT		27.06.2026
CONICA FR	CONIPUR SW - Système de revêtement pour salle de sport	LV	008
	187F/18 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle (V'26)	Seite	5/7
221.001	13 Couche supérieure: 14 Résine au polyuréthane avec saupoudrage à refus de granulés d'EPDM. 15 Type CONIPUR 210 CONICA AG 8207 Schaffhouse Revêtement élastique bi-composante, autonivelante, sans solvant, à base de résine liquide PUR. Appliquer avec une racle dentée et saupoudrer à refus avec granulés d'EPDM. 18 Granulométrie mm 1-3,5. CONIPUR EPDM-granulés. 19 Consommation PUR kg/m² 2,2. 20 Consommation EPDM kg/m² ca. 2,8 (net). excédent de granulés compris env. kg/m²: 4,2 (pour les surfaces plus petites, la quantité excédentaire de granulés doit être augmentée). 22 Teinte	A	0.000 m ² A
224	Fourniture et application de vitrification pour revêtements imperméables à l'eau d'installations en plein air.		
.001	01 Vitrification au polyuréthane, projeté. 02 Type de vernis: CONIPUR 2200 CONICA AG 8207 Schaffhouse Couche de finition bicomposante pour l'extérieur. Vernis solvanté, pigmenté, à faible viscosité, élastique et résistant aux intempéries à base de résine liquide polyuréthane. 05 Nombre de passes 2. 06 Consommation g/m² 300 (en totale) 08 Teinte 10 Application: avec pistolet basse pression, sans air, 2ème passe dans le sens opposé à la première.	A	0.000 m ² A

225	Suppléments sur construction de nouveaux revêtements sportifs d'installations en plein air, imperméables à l'eau.			
.201	01 Après le durcissement de la couche supérieure: Les granulés d'excès non liés sont balayés ou aspirés. Y compris l'élimination des granulés excédentaires ou le stockage pour réutilisation.			
	02 Conc. art. 221.001.			
	04 up = m2.	A	0.000 up	A
260	Travaux accessoires			
262	Traçage des marquages d'installations en plein air.			
.001	01 Selon projet.			
	04 up = gl.	A	0.000 up	A
263	Fourniture et application de marquages sur revêtements sportifs d'installations en plein air, perméables ou imperméables à l'eau.			
.400	Ensemble du marquage.			
.401	01 Selon plan			
	02 Peinture de marquage au polyuréthane.			
	03 Type CONIPUR 8150 CONICA AG 8207 Schaffhouse			
	Peinture de marquage, bicomposant, satinée, solvantée, pigmentée, à faible viscosité et résistante aux intempéries, à base de résine liquide de polyuréthane.			
	04 Teinte			
	05 Conc. art.			
	06 Application:	A	0 gl	A
267	Protection et soin de revêtements sportifs en plein air.			
.100	Protection de revêtement sportif fini par recouvrement. Y compris transport à pied d'oeuvre, installation, mise à disposition, entretien, enlèvement et évacuation du recouvrement.			
.101	01 Description			
	02 Matériau	A	0.000 m²	A

267.300 Instruction pour l'utilisation et le soin du revêtement sportif.

.301 01 Description
03 Divers

A 0 gl A

.401 01 Après l'installation, protection des couches individuelles de l'exposition directe à l'eau.
02 Conc. art.
03 Métré: Surface de protection.
04 up = m2.
05 Installation des protections, mise à disposition et enlèvement, y compris élimination et taxes.

A 0.000 up A

268 Travaux accessoires pour installations en plein air.

.401 01 Supplément pour primer à dépassement du temps d'attente max. entre d'application des couches.

CONIPUR 72
CONICA AG
8207 Schaffhouse

Couche de fond PUR, mono-composant.
Promoteur d'adhérence durcissant à l'humidité, à base de solvant, à faible viscosité et non pigmenté, à base de résine liquide polyuréthane.

03 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 200 Construction de nouveaux revêtements sportifs

TOTAL 187 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle

Total