

187 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 187F/2018 fait foi

01 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

100 Installations de chantier, travaux préparatoires pour

revêtements sportifs en plein air
Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

120 Travaux préparatoires

127 Evacuation et nettoyage du support d'installations en plein air.

.300 Nettoyage à l'eau, avec pression d'eau jusqu'à bar 10, y compris fourniture d'eau.

.301 01 Support Asphalte, Béton.

02 Nettoyage avec l'eau.

03 Divers: sécher complètement.

A 0.000 m² A

128 Travaux préparatoires pour installations en plein air.

.001 01 Type: couche de fonds sur béton.
CONIPUR 3785 (N).
CONICA AG
8207 Schaffhouse

Couche de fonds bi-composants, non pigmenté à faible viscosité à base de résine liquide époxy.



- 128.001 03 up = m2.
 04 Consommation kg/m2
 1ère couche: 0,5-0,7 (en fonction de la porosité du support), ne pas saupoudrer.
 2ème couche 0,3-0,4 saupoudre avec du sable de quartz séché au feu (0,3-0,8mm).
 Appliquer avec une raclette en caoutchouc, flaques à éviter.

A 0.000 up A

TOTAL 100 Installations de chantier, travaux préparatoires pour

200 Construction de nouveaux revêtements sportifs

d'installations en plein air Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

220 Revêtements sportifs imperméables à l'eau

.100 Paramètres du revêtement: exigences du projet.

.110 05 Pour ...
 (Choisir 01-04 ou compléter 05).

06 Résistance aux crampons, classe 1.

07 Exigences relatives à la piste d'athlétisme

08 Certificat d'essai:

a) Certificat du produit selon WA

b) Rapport d'essai selon EN 14877

c) Rapport d'essai selon DIN V 18035-6
 (compatibilité environnementale)

10 Référence aux produits.

CONIPUR Vmax

Système de revêtement en pleine PUR
 certifié par WA.

CONICA AG

Industriestrasse 26

8207 Schaffhouse

Téléphone: +41 52 644 36 00

info@conica.com

www.conica.com

222 Fourniture et pose de revêtements massifs liés au polyuréthane, multicouches, pour installations en plein air.

.001 02 Couches inférieures:

- 222.001 04 Type de couche: couche de base.
CONIPUR 2350
CONICA AG
8207 Schaffhouse
- Revêtement élastique
bi-composante,
autonivelante, sans solvant, à
base de résine
liquide PUR.
- Consommation kg/m² : 3,8
Appliquer avec une racle
dentée et saupoudrer à
refus avec CONIPUR EPDM
granulés.
- 07 Matériau granules:
CONIPUR EPDM granulés, mm
1-3,5
- Consommation kg/m²
Net pour env. 5,5
excédent de granulés compris
env. 10-11
- Pour les surfaces plus
petites, la quantité
excédentaire de granulés doit
être augmentée.
- 10 Epaisseur mm
- 11 Couche supérieure:
- 12 Résine au polyuréthane avec
saupoudrage à refus de granu-
lés d'EPDM.
- 13 Type: CONIPUR 2375
CONICA AG
8207 Schaffhouse
- Revêtement élastique
bi-composante,
autonivelante, sans solvant, à
base de résine
liquide PUR.
- Appliquer avec une racle
dentée et saupoudrer à
refus avec granulés d'EPDM.
- 15 Granulométrie mm 1-3,5,
CONIPUR
EPDM-granulés.
- 16 Consommation PUR kg/m² 3,0
- 17 Consommation EPDM kg/m² ca.
2,8 (net)
excédent de granulés compris
env. kg/m²: 4,2
(pour les surfaces plus
petites, la quantité
excédentaire de granulés doit
être augmentée).
- 19 Teinte

A 0.000 m² A

224	Fourniture et application de vitrification pour revêtements imperméables à l'eau d'installations en plein air.			
.001	01 Vitrification au polyuréthane, projeté.			
	02 Type de vernis: CONIPUR 2200 CONICA AG 8207 Schaffhouse			
	Couche de finition bicomposante pour l'extérieur. Vernis solvanté, pigmenté, à faible viscosité, élastique et résistant aux intempéries à base de résine liquide polyuréthane.			
	05 Nombre de passes 2.			
	06 Consommation g/m2 300 (en totale).			
	08 Teinte			
	10 Application: avec pistolet basse pression, sans air, 2ème passe dans le sens opposé à la première.			
		A	0.000 m²	A
225	Suppléments sur construction de nouveaux revêtements sportifs d'installations en plein air, imperméables à l'eau.			
.201	01 Après le durcissement de la première couche: Les granulés d'excès non liés sont balayé ou aspiré. Y compris l'élimination des granulés excédentaires ou le stockage pour réutilisation.			
	02 Conc. art. 222.001.			
	04 up = m2.			
		A	0.000 up	A
.202	01 Après le durcissement de la couche supérieure: Les granulés d'excès non liés sont balayé ou aspiré. Y compris l'élimination des granulés excédentaires ou le stockage pour réutilisation.			
	02 Conc. art. 222.001.			
	04 up = m2.			
		A	0.000 up	A
260	Travaux accessoires			
262	Traçage des marquages d'installations en plein air.			
.001	01 Selon projet.			
	04 up = gl.			
		A	0.000 up	A

263 Fourniture et application de marquages sur revêtements sportifs d'installations en plein air, perméables ou imperméables à l'eau.

.400 Ensemble du marquage.

.401 01 Selon plan

02 Peinture de marquage au polyuréthane.

03 Type

CONIPUR 8150

CONICA AG

8207 Schaffhouse

Peinture de marquage, bicomposant, satinée, solvantée, pigmentée, à faible viscosité et résistante aux intempéries, à base de résine liquide de polyuréthane.

04 Teinte

05 Conc. art.

06 Application:

.....

A 0 gl A

267 Protection et soin de revêtements sportifs en plein air.

.100 Protection de revêtement sportif fini par recouvrement. Y compris transport à pied d'oeuvre, installation, mise à disposition, entretien, enlèvement et évacuation du recouvrement.

.101 01 Description

02 Matériau

A 0.000 m² A

.300 Instruction pour l'utilisation et le soin du revêtement sportif.

.301 01 Description

03 Divers

A 0 gl A

.401 01 Après l'installation, protection des couches individuelles de l'exposition directe à l'eau.

02 Conc. art.

03 Métré: Surface de protection.

04 up = m2.

05 Installation des protections, mise à disposition et enlèvement, y compris élimination et taxes.

A 0.000 up A

TOTAL 200 Construction de nouveaux revêtements sportifs

TOTAL 187 Revêtements sportifs d'installations en plein air, en salle

Total