

364 Flachdacharbeiten



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

. Die Verwendung des generischen
Maskulinums im NPK schliesst alle
Geschlechter mit ein.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 364D/2025.

01 Flachdacharbeiten (V'25)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

400 Abdichtungen aus Bitumendichtungsbahnen

und Gussasphalt
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

480 Nebenarbeiten und Mehrleistungen

487 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Polymerbitumen-Dichtungsbahnen PBD.

.801 01 FLOscout - Sensorgestützte & aktive Feuchtigkeitsüberwachung.

FLO Flachdach LeckOrtung GmbH
6386 Wolfenschiessen

FLOscout - Sensor.

. FLOscout-Sensoren messen:

- das Wasser in flüssiger Form auf der Dampfsperre

- verschiedene Zustände (feucht, Wassertropfen, stehendes Wasser) am Fußpunkt des Sensors

Aktives System:

Überwachung 24/7

automatische Alarmierung

Sensortechnik:

vergoldeter Mäander am Sensorfuß

Luftfeuchtigkeitssensor

Temperaturmesseinheit

Automatische Alarmierung:

Feuchte/Wassertropfen/Überflutung am Mäander

Grenzwertüberschreitung rel.

Luftfeuchte

bei niedrigem Ladezustand der Batterie

bei Ausbleiben von Messergebnissen

Extrem niedriger Energieverbrauch:

theoretische Batterielebensdauer 6-10

Jahre (je nach Übertragungsart)

Wartungsfreundlich und langlebig:

Zugänglichkeit aller Komponenten (z.B. für Austausch oder Reparatur) jederzeit gewährleistet.

. Größe der zu überwachenden

Fläche: ...

m²

. Bei mehreren zu überwachenden

Einzelflächen:

. Anzahl der zu überwachenden

Flächen: ...

. Einzelgrößen der zu überwachenden

Flächen: ... m²

02 LE = St

A

0.000 LE A

487.802 01 FLOscout - Sensorgestützte & aktive
Feuchtigkeitsüberwachung.

FLO Flachdach LeckOrtung GmbH
6386 Wolfenschiessen

FLOscout - Kontrollrohr.

Liefern und fachgerechter Einbau des
wärmegeämmten FLOscout
Kontrollrohr inkl. fachgerechter
Einbindung in die Abdichtung
durch die ausführende
Abdichtungsfirma.

Der Einbau erfolgt gemäss Richtlinien
und Einbauanleitung der Fa. FLO
Flachdach LeckOrtung GmbH

02 LE = St

A 0.000 LE A

.803 01 FLOscout - Monitoring Jahresgebühr.

FLOscout Jahresgebühr für
Datenübertragung der Sensortechnik,
inklusive Alarmierung
(ab dem 25. Monat)
Zugang zu FLOscout Cloud-Server
zur Datenansicht; Alarmierung des
Bauherren bei Grenzwertüberschreitung
im Dachsystem.

Monitoringgebühr pro Sensor für 1 Jahr
(ab dem 25. Monat): ...

02 LE = pl

A 0.000 LE A

487.804 01 FLOscout - Sensor.

FLOscout-Sensoren messen:

- das Wasser in flüssiger Form auf der Dampfsperre

- verschiedene Zustände (feucht, Wassertropfen, stehendes Wasser) am Fußpunkt des Sensors

Aktives System:

Überwachung 24/7

automatische Alarmierung

Sensortechnik:

vergoldeter Mäander am Sensorfuß

Luftfeuchtigkeitssensor

Temperaturmesseinheit

Automatische Alarmierung:

Feuchte/Wassertropfen/Überflutung am Mäander

Grenzwertüberschreitung rel.

Luftfeuchte

Niedrigem Ladezustand der Batterie

Ausbleiben von Messergebnissen

Extrem niedriger Energieverbrauch:

Theoretische Batteriebensdauer 6-10 Jahre (je nach Übertragungsart)

Wartungsfreundlich und langlebig:

Zugänglichkeit aller Komponenten (z.B. für Austausch oder Reparatur) jederzeit gewährleistet

Dauerhafte Gewährleistung während der gesamten Mietzeit.

Größe der zu überwachenden Fläche: ... m²

Bei mehreren zu überwachenden

Einzelflächen:

Anzahl der zu überwachenden

Flächen: ...

Einzelgrößen der zu überwachenden

Flächen: ... m²

02 LE = St

A

0.000 LE A

.805 01 FLOscout - Kontrollrohr.

Liefern und fachgerechter Einbau des wärmegeämmten FLOscout

Kontrollrohr inkl. fachgerechter

Einbindung in die Abdichtung

durch die ausführende

Abdichtungsfirma.

Der Einbau erfolgt gemäss Richtlinien

und Einbauanleitung der Fa. FLO

Flachdach LeckOrtung GmbH

02 LE = St

A

0.000 LE A

487.806 01 FLOscout - Miete/Monitoring
(Jahresgebühr).

FLOscout Jahresgebühr für
Sensormiete und Datenübertragung der
Sensortechnik,
inklusive Alarmierung
Zugang zu FLOscout Cloud-Server
zur Datenansicht; Alarmierung des
Bauherren bei Grenzwertüberschreitung
im Dachsystem.
Mindestvertragsdauer: 2 Jahre
Miet- und Monitoringgebühr pro Sensor
für 1 Jahr: ...
(inklusive Gewährleistung auf Sensoren)

02 LE = pl

A 0.000 LE A

Total 400 Abdichtungen aus Bitumendichtungsbahnen

**500 Abdichtungen aus Kunststoff-
Dichtungsbahnen KDB**
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

580 Nebenarbeiten und Mehrleistungen

588 Kontrollrohre und Monitoringsysteme zu Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB.

.801 01 FLOscout - Sensorgestützte & aktive Feuchtigkeitsüberwachung.

FLO Flachdach LeckOrtung GmbH
6386 Wolfenschiessen

FLOscout - Sensor.

. FLOscout-Sensoren messen:

- das Wasser in flüssiger Form auf der Dampfsperre

- verschiedene Zustände (feucht, Wassertropfen, stehendes Wasser) am Fußpunkt des Sensors

Aktives System:

Überwachung 24/7

automatische Alarmierung

Sensortechnik:

vergoldeter Mäander am Sensorfuß

Luftfeuchtigkeitssensor

Temperaturmesseinheit

Automatische Alarmierung:

Feuchte/Wassertropfen/Überflutung am Mäander

Grenzwertüberschreitung rel.

Luftfeuchte

bei niedrigem Ladezustand der Batterie

bei Ausbleiben von Messergebnissen

Extrem niedriger Energieverbrauch:

theoretische Batterielebensdauer 6-10

Jahre (je nach Übertragungsart)

Wartungsfreundlich und langlebig:

Zugänglichkeit aller Komponenten (z.B. für Austausch oder Reparatur) jederzeit gewährleistet.

. Größe der zu überwachenden

Fläche: ...

m²

. Bei mehreren zu überwachenden

Einzelflächen:

. Anzahl der zu überwachenden

Flächen: ...

. Einzelgrößen der zu überwachenden

Flächen: ... m²

02 LE = St

A

0.000 LE A

588.802 01 FLOscout - Sensorgestützte & aktive
Feuchtigkeitsüberwachung.

FLO Flachdach LeckOrtung GmbH
6386 Wolfenschiessen

FLOscout - Kontrollrohr.

Liefern und fachgerechter Einbau des
wärmegeämmten FLOscout
Kontrollrohr inkl. fachgerechter
Einbindung in die Abdichtung
durch die ausführende
Abdichtungsfirma.

Der Einbau erfolgt gemäss Richtlinien
und Einbauanleitung der Fa. FLO
Flachdach LeckOrtung GmbH

02 LE = St

A 0.000 LE A

.803 01 FLOscout - Monitoring Jahresgebühr.

FLOscout Jahresgebühr für
Datenübertragung der Sensortechnik,
inklusive Alarmierung
(ab dem 25. Monat)
Zugang zu FLOscout Cloud-Server
zur Datenansicht; Alarmierung des
Bauherren bei Grenzwertüberschreitung
im Dachsystem.

Monitoringgebühr pro Sensor für 1 Jahr
(ab dem 25. Monat): ...

02 LE = pl

A 0.000 LE A

588.804 01 FLOscout - Sensor.

FLOscout-Sensoren messen:

- das Wasser in flüssiger Form auf der Dampfsperre

- verschiedene Zustände (feucht, Wassertropfen, stehendes Wasser) am Fußpunkt des Sensors

Aktives System:

Überwachung 24/7

automatische Alarmierung

Sensortechnik:

vergoldeter Mäander am Sensorfuß

Luftfeuchtigkeitssensor

Temperaturmesseinheit

Automatische Alarmierung:

Feuchte/Wassertropfen/Überflutung am Mäander

Grenzwertüberschreitung rel.

Luftfeuchte

Niedrigem Ladezustand der Batterie

Ausbleiben von Messergebnissen

Extrem niedriger Energieverbrauch:

Theoretische Batteriebensdauer 6-10 Jahre (je nach Übertragungsart)

Wartungsfreundlich und langlebig:

Zugänglichkeit aller Komponenten (z.B. für Austausch oder Reparatur) jederzeit gewährleistet

Dauerhafte Gewährleistung während der gesamten Mietzeit.

Größe der zu überwachenden Fläche: ... m²

Bei mehreren zu überwachenden

Einzelflächen:

Anzahl der zu überwachenden

Flächen: ...

Einzelgrößen der zu überwachenden

Flächen: ... m²

02 LE = St

A

0.000 LE A

.805 01 FLOscout - Kontrollrohr.

Liefern und fachgerechter Einbau des wärmegeämmten FLOscout

Kontrollrohr inkl. fachgerechter

Einbindung in die Abdichtung

durch die ausführende

Abdichtungsfirma.

Der Einbau erfolgt gemäss Richtlinien

und Einbauanleitung der Fa. FLO

Flachdach LeckOrtung GmbH

02 LE = St

A

0.000 LE A

588.806 01 FLOscout - Miete/Monitoring
(Jahresgebühr).

FLOscout Jahresgebühr für
Sensormiete und Datenübertragung der
Sensortechnik,
inklusive Alarmierung
Zugang zu FLOscout Cloud-Server
zur Datenansicht; Alarmierung des
Bauherren bei Grenzwertüberschreitung
im Dachsystem.
Mindestvertragsdauer: 2 Jahre
Miet- und Monitoringgebühr pro Sensor
für 1 Jahr: ...
(inklusive Gewährleistung auf Sensoren)

02 LE = pl

A 0.000 LE A

**Total 500 Abdichtungen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen
KDB**

Total 364 Flachdacharbeiten

Gesamttotal