

AUSWERTEZENTRALE CU2



FUNKTION:

Die Auswertezentrale sammelt und speichert die Messdaten und wertet diese aus. Die CU2 ist ausgestattet mit einer LCD-Anzeige, einem akustischen Signalgeber und Signalleuchten für Alarm (rot), Störung (rot), Betrieb (grün), Aktivität (gelb), einer Bluetooth-Schnittstelle, so-wie einer USB-Buchse.

Typ	CU2
Betriebsspannung	10 V ... 26 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC	
- typisch	100 mA
- maximal	300 mA
Umweltbedingungen	
- Umgebungstemperatur Betrieb	0°C bis 50°C
- Umgebungstemperatur Lagerung	-40°C bis 85°C
relative Luftfeuchtigkeit	< 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart	IP 20
Abmessungen B / H / T	106 mm / 90 mm / 60 mm (6 TE)
Kommunikation	2x RS 485
- Teilnehmer	max. 32
- empfohlener Kabeltype	J-Y(ST)Y 2x2x0,8
- Kabellänge	≤ 200 m
Bluetooth 4.0 LE	Android / IOS App
USB 2.0	Nur für Service
- Kabellänge	≤ 3 m
Ausgänge Relais	2 (Alarm und Störung)
- Schaltstrom	max. 3 A
Montage	Hutschiene
Konformität: CE-konform	EN 61326-1
- Bluetooth®-Modul: NINA-B1	EN 301 489-17:V2.2.1
	EN 300 328 V1.7.1
	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011