

FLÄCHENSSENSOR FS10/15



Artikelnummer	1013
Anwendungsbereich	z.B. Nasszellen, Gefahrenzonen, Kellergeschosse
Gesamtgewicht pro Rolle	800 g

SENSORBAND:				
Materialzusammensetzung	65% PES, 32% CrNi (V4a) Edelstahl			
Farbe	weiß-schwarz			
Gewicht	9,84 g/m (Durchschnittswert)			
Länge	20 m			
Breite	36 mm (± 1,5mm)			
Stärke	ca 0,9 mm			
Flammhemmend	nein			
Schmelztemperatur	225° C			
max. Temperatur dauernd	190° C			
min. Anwendungstemperatur	-100° C			
chemische Beständigkeit	mineralische Schmierstoffe	+	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	+
	aromatische Kohlenwasserstoffe	o	Benzin	o
	schwache Mineralsäuren	+	Schwache Laugen	+
	schwache organische Säuren	+	UV-Licht und Witterung	+
	oxidierende Säuren	-	Perchlorethylen	+
	Alkohole	+	Aceton	o
			Heißes Wasser (Hydrolysebeständigkeit)	-

SENSORKABEL	
Materialzusammensetzung	Litze aus blanken Kupferdrähten
	Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung
	Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung (Farbe: kieselgrau)
Kabeltype	LiHH 2x0,25 mm ²
Kabellänge	15 m

Die vorstehende Information gilt nur als allgemeine Richtlinie. Der Benutzer soll selbst anhand eigener Prüfungen über die Anwendbarkeit des Produktes entscheiden.

Alle Erklärungen, technische Anweisungen, Empfehlungen und Daten über die Zusammensetzung, wie in den vorstehenden Mitteilungen, basieren auf Tests die als zuverlässig betrachtet werden können, ohne dass wir deren Genauigkeit völlig garantieren können. Der Käufer, welcher ein professioneller Verbraucher ist, ist angehalten durch eigene Tests über die Verwendbarkeit der Produkte zu entscheiden. Die einzige Verpflichtung des Verkäufers besteht darin, mangelhafte Waren zu ersetzen, insoweit er für diesen Mangel, im Rahmen der vorliegenden Bedingungen, Haftung übernehmen kann. Der Käufer schützt uns vor jeglicher Forderung, die vom Endverbraucher gegen ihn gerichtet wird. Der gleiche Schutz gilt bei jeder Forderung, welche die Haftungsbeschränkung überschreitet. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Veränderungen an unseren Produkten vorzunehmen.