

384

Tore



000

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 384D/2010.

01 Tore (V'26)

300

Rolltore und Rollgittertore

330

Schnelllauf-Rolltore

331

Schnelllauf-Rolltore als Aussen- oder
Innentore, mit Antrieben und
Steuerungen, inkl. Schutzeinrichtungen.
Alle Metallteile korrosionsgeschützt.
Ohne Verschlussystem und
Bedienungsgriffe.

.300 Torbehang aus Alustäben,
doppelwandig, wärmegeämmt.
Führungsschienen aus Metall. Welle aus
Stahl korrosionsgeschützt mit 2
seitlichen Konsolen.

- 331.301 01 Schnelllauf-Folienrolltor Typ
"EFA-SRT® oder gleichwertig.
Schnelllauf-Rolltor für Innenanwendung
mit elektro-mechanischem
Hochleistungs-Torantrieb .

TECHNISCHE MERKMALE:
. Torblatt: Standard aus 2 mm starkem
PVC, volltransparent, seitlich geführt
und auf horizontal gelagerte Welle
gewickelt; PVC Torblätter generell mit
vertikalen Warnstreifen. Zusätzlich sind
die seitlichen Behangführungen mit
speziellen Windsicherungsknöpfen
auszubilden. Stahlzargen-Konstruktion
serienmässig sendzimir verzinkt.
. Der Torantrieb erfolgt mittels
Getriebebremsmotor, der als
Hochfrequenzmotor auszubilden ist. Die
Torpositionen werden permanent mittels
verschleissfreien, induktiven
Näherungsschaltern erfasst, wobei die
Endlagen elektronisch ermittelt werden.
Elektromechanische Endschalter sind
hierzu nicht zulässig.
. Die Microprozessor-Steuerung wird
zusammen mit dem integrierten
Frequenzumformer in einem separaten
Kunststoff-Schaltschrank, Schutzart IP
65, eingebaut. Anschluss an Strom
230V/50 Hz bauseits.
. Der Gewichtsausgleich kann durch
wartungs- und verschleissfreie
Gegengewichte, die in den beiden
Seitenzargen integriert sind erfolgen.
Der wesentliche Vorteil dieser
Konstruktion besteht darin, dass z.B. im
Falle eines Stromausfalles ein schnelles
und einfaches (Not-) Öffnen des Tores
jederzeit möglich ist. Hierzu wird
lediglich das serienmässige Zugseil
betätigt. Dadurch wird die Bremse gelöst
und das Tor öffnet sich selbsttätig.
- 03 LEISTUNGSWERTE (JE NACH
AUSSTATTUNG):
. Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 1,5
m/s; Schliessgeschwindigkeit bis 0,75
m/s.
. Widerstand gegen Windlast:
DIN EN 12424, bis zu Klasse 3.
. Wasserdichtheit: DIN EN 12425, npd.
. Luftdurchlässigkeit: DIN EN
12426, npd.
. Schalldämmung: DIN EN ISO
717-1, bis 12 dB(A).
. Wärmedämmung: DIN EN 12428, npd.

- 331.301 06 MÖGLICHE
AUSSTATTUNGSVARIANTEN:
. Anwendung im
Lebensmittelbereich (FDA).
. Anwendung in
Maschinenumgebung.
. Anwendung in Hygienezonen
(ISO oder GMP).
. Anwendung in
sauerstoffreduzierter
Umgebung.

MÖGLICHE BEDIENELEMENTE:
. Efascan mittels
Lasertechnologie als
Impulsgeber und zusätzliche
Sicherheit.
. Funkhandsender mit
Funkempfänger.
. Zugschalter mit Funk (System
Piezo) oder konventionelle
Verkabelung.
. Automatische Öffnung mittels
Radar-, und Sicherheitsmelder.
. Handtaster in pilzform.
. Berührungsloser Handtaster.
. Schlüsseltaster vorbereitet
für Rundzylinder 22mm.
11 Rohlichtmass mmx
13 Herstellernachweis:
EFAFLEX Swiss GmbH
Lerzenstrasse 10
8953 Dietikon
Telefon: +41 43 322 90 20
E-Mail: info@efaflex.ch
www.efaflex.ch

A 0 St A

Total 300 Rolltore und Rollgittertore

Total 384 Tore

Gesamttotal