

384 Tore



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 384D/2010.

01 Tore (V'26)

300 Rolltore und Rollgittertore

330 Schnelllauf-Rolltore

331 Schnelllauf-Rolltore als Aussen- oder
Innentore, mit Antrieben und
Steuerungen, inkl. Schutzeinrichtungen.
Alle Metallteile korrosionsgeschützt.
Ohne Verschlussystem und
Bedienungsgriffe.

.300 Torbehang aus Alustäben,
doppelwandig, wärmegeämmt.
Führungsschienen aus Metall. Welle aus
Stahl korrosionsgeschützt mit 2
seitlichen Konsolen.

331.301 01 Schnelllauf Garagentor Typ EFA-SST®-L oder gleichwertig, für den anspruchsvollen Betrieb in Tiefgaragen an. Die robuste Konstruktion sowie spezielle Torblattführung erlaubt einen minimalen Sturzbedarf in Verbindung mit einer optimalen Abdichtung im Sturzbereich.

TECHNISCHE MERKMALE:

- . Selbsttragende, verzinkte geschlossene Stahlzargen.
- . Lamellenführung vollständig berührungsfrei für geräuscharmen Betrieb als Niedrigsturz-Variante.
- . Torblatt komplett an zwei robustem Scharnierbändern befestigt, daher kann auf den Einsatz von Mittelscharnieren verzichtet werden. Verschleissarme Zugfedertechnologie gewährleistet höhere und längere Lebensdauer (Ø 140'000Zyklen).
- . Hochfrequenz-Getriebesbremsmotor mit induktiven Näherungsschaltern und elektronischer Endlagensteuerung.
- . Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 0,6 m/s; Schliessgeschwindigkeit bis 0,5 m/s.
- . EFA-TRONIC® Light mit integriertem Frequenzumformer im Schaltschrank (IP54), Stromanschluss 230V/400V bei 50 Hz (bauseits).
- . Integrierte Sicherheit: Kombination aus Lichtschranke und Schaltleiste.

03 Ausführung Therm:

- . Torblatt: Doppelwandig, thermisch getrennte 40 mm dicke EFA-THERM®-Lamellen. Optionale Sichtlamellen über die ganze Torbreite bringen Licht ins innere der Garage und erhöhen den Fahrzeugfluss.

LEISTUNGSWERTE:

- . Widerstand gegen Windlast: DIN EN 12424, bis zu Klasse 4.
- . Wasserdichtheit: DIN EN 12425, Klasse 1.
- . Luftdurchlässigkeit: DIN EN 12426, Klasse 2.
- . Schalldämmung: DIN EN ISO 717-1, bis 24 dB(A).
- . Wärmedämmung: DIN EN 12428, bis 1,6 W/m²K.

331.301 06 MÖGLICHE BEDIENELEMENTE:

- . Efascan mittels Lasertechnologie als Impulsgeber und zusätzliche Sicherheit.
- . Funkhandsender mit Funkempfänger.
- . Zugschalter mit Funk (System Piezo) oder konventionelle Verkabelung.
- . Automatische Öffnung mittels Radar-, und Sicherheitsmelder.
- . Handtaster in pilzform.
- . Berührungsloser Handtaster.
- . Schlüsseltaster vorbereitet für Rundzylinder 22mm.

11 Rohlichtmass mmx

13 Herstellernachweis:

EFAFLEX Swiss GmbH
 Lerzenstrasse 10
 8953 Dietikon
 Telefon: +41 43 322 90 20
 E-Mail: info@efaflex.ch
 www.efaflex.ch

A 0 St A

Total 300 Rolltore und Rollgittertore

Total 384 Tore

Gesamttotal