

SCHWERENTFLAMMBAR

STANDARD | OPTIONALE FUNKTIONEN

Argolite HPL Schwerentflammbar eignen sich, geklebt auf ein Trägermaterial, als funktionale und dekorative Oberfläche für Innenanwendungen wenn erhöhte Anforderungen bezüglich Entflammbarkeit an das Material gestellt werden. In der Schweiz erfüllt Argolite schwerentflammbar mit einer Brandkennziffer von 5.3 die Anforderungen an die Brandverhaltensgruppe RF2. In Deutschland werden diese Produkte als B1 und in Frankreich als M1 klassifiziert. Die Klassifizierung nach den neuen EU-Normen wird bei der nächsten Rezertifizierung eingeführt.

ANWENDUNGEN

- Hinterlüftete Wandverkleidungen
- Fluchtwege
- Trennwände, WC- und Umkleidekabinen
- Nasszellenverkleidungen und Möbel
- Fronten für Küchen- und Badezimmermöbel
- Möbelbau
- Hallenbad- und Wellnessanlagen
- Arbeitsflächen
- Tische im Innenbereich
- Türblätter Innentüren
- Keller- und Heizungstüren
- Labore und Kapellenbau



- Wohnungs-Eingangstüren

BRANDVERHALTEN

Lieferprogramm & Preise

Im Schienenfahrzeugbau erfüllt Argolite schwerentflammbar den Anforderungssatz R1 nach EN 45545-2. Für die USA ist es nach NFPA 130 geprüft.

FORMATE

A 260 x 130 cm

B 330 x 130 cm

KERNFARBEN

- Braun

