

ARGOTHERM

STANDARD | OPTIONALE FUNKTIONEN



Das HPL mit integrierter Dampfsperre eignet sich besonders für die Herstellung von Türen und Elementen, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind. Je nach Türblattaufbau kann mit Argotherm eine um ein bis zwei Stufen höhere Klimaklasse (EN 1530, EN 12219) erreicht werden.

ANWENDUNGEN

- Diverse Türblätter:
 - Wohnungs-Eingangstüren
 - Keller- und Heizungstüren
 - Erschliessungstüren zu Garagen
- Innenverkleidung bei Wagenbau (ÖV)

AUSFÜHRUNGEN

- **Kernfarbe:** Braun
- **Dekorvariante:** Diese Variante mit einer Dicke von 1,2 mm weist auf der Sichtseite ein Dekor aus der Kollektion auf. Die Rückseite ist geschliffen.
- **Streichvariante:** Vorbereitet für Anstriche durch einen Maler wird dieses HPL ohne Dekor mit Seidenmattoberfläche (SM) gefertigt. Die Rückseite ist geschliffen und die Dicke beträgt 1,1 mm.
- **Furniervariante:** Mit einer Dicke von 1,1 mm wird diese Variante zum nachträglichen Furnieren beidseitig geschliffen.

Technische Details und Anwendungshinweise finden Sie auf argolite.ch.

AUFBAU

