

ARGOTHERM

STANDARD | FONCTIONS EN OPTION



Le HPL avec pare-vapeur intégré est particulièrement adapté à la fabrication de portes et d'éléments exposés à des variations de température et d'humidité. Selon la structure du vantail de porte, Argotherm permet d'obtenir une classe climatique supérieure d'un à deux niveaux (EN 1530, EN 12219).

APPLICATIONS

- Divers vantaux de porte :
 - Portes d'entrée de logements
 - Portes de caves et de chaufferies
 - Portes d'accès aux garages
- Revêtement intérieur pour la construction de véhicules (transports publics)

MODÈLES

- **Couleur de noyau** : brun
- **Version décor** : cette variante d'une épaisseur de 1,2 mm affiche un décor de la collection du côté visible. Le côté arrière est poncé.
- **Version à peindre** : le HPL peut également être préparé pour être peint par un professionnel, sans décor, avec une surface satinée mate (SM). L'arrière est poncé et l'épaisseur de la plaque est de 1,1 mm.
- **Version placage** : d'une épaisseur de 1,1 mm, cette version est poncée des deux côtés pour pouvoir être ensuite placquée.

Vous trouverez les détails techniques et les instructions d'utilisation sur argolite.ch

COMPOSITION

