

HPL KOMPAKT

STANDARD | OPTIONALE FUNKTIONEN



Eine HPL-Platte in selbsttragender Ausführung und einer Dicke von 2-30 mm wird gemäss SN EN 438 als kompakt bezeichnet. Die Grundausführung weist die gleichen Oberflächeneigenschaften wie eine HPL-Platte auf. Sie ist symmetrisch mit beidseitig gleichem Dekor aufgebaut und weist geschlossene Kanten auf.

ANWENDUNGEN

- Hinterlüftete Wandverkleidungen
- Trennwände, WC- und Umkleidekabinen
- Tischplatten
- Hygiene- Spital- und Laboreinrichtungen
- Ladeneinrichtungen
- Hallenbad- und Wellnessseinrichtungen
- Lift- Innenverkleidungen
- Schienenfahrzeuge, Fahrzeugbau
- Landwirtschaftliche Einrichtungen

AUSFÜHRUNGEN

- **Fünf verschiedene Kernfarben:** Braun, schwarz, weiss, hellgrau, beige – für zusätzliche Möglichkeiten in Gestaltung und Design.
- **Kantenbild:** Durch schleifen, fassen, polieren und ölen der Kanten kann eine hochwertige Design-Optik erzielt werden.
- **Brandverhalten:** HPL Kompakt wird nach VKF mit einer BKZ von 5.3 in die Brandverhaltensklasse RF2 eingeteilt.

Technische Details und Anwendungshinweise finden Sie auf argolite.ch



NATURFASER SCHWARZ 908 AM
HPL Kompakt Kern schwarz 18 mm