

HPL COMPACT

STANDARD | FONCTIONS EN OPTION



Une plaque de HPL autoportante d'une épaisseur de 2 à 30 mm est qualifiée de compact selon la norme SN EN 438. Le modèle de base présente les mêmes propriétés de surface qu'une plaque de HPL. Il est structuré de manière symétrique, avec le même décor des deux côtés, et présente des bords fermés.

APPLICATIONS

- Revêtements muraux ventilés par l'arrière
- Cloisons, cabines de toilettes et vestiaires
- Plateaux de table
- Établissements d'hygiène, hôpitaux et laboratoires
- Aménagements de magasins
- Piscines couvertes et établissements de bien-être
- Revêtements intérieurs d'ascenseurs
- Véhicules ferroviaires, construction automobile
- Exploitations agricoles

MODÈLES

- **Cinq couleurs de noyau différentes** : brun, noir, blanc, gris clair, beige — pour davantage de possibilités de conception et de design.
- **Profil de chants** : le ponçage, le chanfreinage, le polissage et la lubrification des chants permettent d'obtenir un design visuel de haute qualité.
- **Réaction au feu** : le HPL Compact est catégorisé dans la classe de réaction au feu RF2 selon l'AEA1 avec un indice d'incendie de 5,3.

Vous trouverez les détails techniques et les instructions d'utilisation sur argolite.ch



- **NATURFASER NOIR 902 AM**
HPL Compact noyau noir 18 mm