

ALUKOMPAKT

STANDARD | OPTIONALE FUNKTIONEN



Durch dickere Aluminiumlagen sind Argolite Alukompakt bei Feuchtigkeitsunterschieden bedeutend weniger verzugsanfällig und sehr biegesteif. Das Aluminium ist mit Haftvermittler versehen, sodass auch bei mechanisch beanspruchten Kanten keine Ablösungen auftreten.

ANWENDUNGEN

- (Schiebe-) Türblätter in Innen- und geschützten Aussenbereichen
- Küchenarbeitsplatten

AUSFÜHRUNGEN

- **Fünf verschiedene Kernfarben:** Braun, schwarz, weiss, hellgrau, beige – für zusätzliche Möglichkeiten in Gestaltung und Design
- **Kantenbild:** Durch schleifen, fassen, polieren und ölen der Kante kann ein ästhetisches Kantenbild erzielt werden. Unterhalb der Oberflächen sind jeweils 0,4 mm Aluminiumlagen ersichtlich.
- **Brandverhalten:** In der Schweiz erfüllt Alukompakt mit der Brandkennziffer 5,3 die Anforderungen an die Brandverhaltensgruppe RF2.

Technische Details und Anwendungshinweise finden Sie auf argolite.ch



SCHWARZ 218 LA
Alukompakt Kern schwarz 12 mm