

ARGOPLAX

STANDARD | OPTIONALE FUNKTIONEN



Argoplax ist die hochwertigste Art, eine Trägerplatte zu veredeln. Das fertige HPL wird mit dem geeigneten Klebstoff auf das gewünschte Trägermaterial belegt. Das am Häufigsten verwendete Trägermaterial sind Spanplatten. Aber auch MDF, Leichtbau- oder Gipsplatten sowie weitere Träger können mit HPL belegt werden.

Träger ab Lager: Span, MDF, Gipsfaserplatten
Belegung weiterer Trägermaterialien mit PVAc- oder PU-Klebstoff

ANWENDUNGEN

- Möbelbau
- Fronten für Küchen- und Badezimmermöbel
- Verkleidung für Wände und Fluchtwege
- Objektausstattungen wie Spitäler, Heime, Schulen

BRANDVERHALTEN

Ist bei Wandverkleidungen die Brandverhaltensklasse RF1 gefordert (z.B. bei Fluchtwegen), können entsprechende Trägerplatten (z.B. Gipsplatten) mit bis zu 1,5 mm dicken Argolite HPL bei Argolite belegt werden.

Ohne weitere Massnahmen werden Argoplax in die Brandverhaltensklasse RF3 eingeteilt.

Technische Details und Anwendungshinweise finden Sie auf argolite.ch

AUFBAU

