

ARGOPLAX

STANDARD | FONCTIONS EN OPTION



Argoplax est le meilleur embellissement possible des surfaces porteuses. La plaque de HPL finie est posée sur le support souhaité à l'aide de colle adaptée. Le matériau support le plus souvent utilisé est la plaque d'aggloméré. Toutefois, le HPL peut également être posé sur du MDF, des panneaux légers alvéolaires ou des plaques de plâtre, ainsi que d'autres supports.

Supports en stock : aggloméré, MDF, plaques de plâtre. Revêtement d'autres matériaux porteurs avec de la colle PVAc ou PU

APPLICATIONS

- Construction de meubles
- Faces de meubles de cuisine et de salle de bain
- Revêtement pour murs et voies d'évacuation
- Équipements d'établissements tels que hôpitaux, foyers, écoles

RÉACTION AU FEU

Si la classe de réaction au feu RF1 est exigée pour les revêtements muraux (p. ex. pour les voies d'évacuation), Argolite peut recouvrir les plaques de support correspondantes (p. ex. plaques de plâtre) de plaques de HPL allant jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur. En l'absence d'autres mesures, les plaques Argoplax sont catégorisées dans la classe de réaction au feu RF3.

Vous trouverez les détails techniques et les instructions d'utilisation sur argolite.ch

COMPOSITION

