

661 Estriche schwimmend oder im Verbund



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 661D/2024.

01 Estriche schwimmend oder im
Verbund (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

600 Schwimmende Estriche ohne Bodenheizung

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Zementestriche CT ohne Bodenheizung

612 Mehrleistung für
Austrocknungsbeschleunigung, zu
Zementestrichen CT.

612.801 01 RETANOL® EKA 28 als schw. Estrich
Güte CT-C20-F4.

Liefern und fachgerechtes Verlegen von
einem schwimmenden RETANOL®
Estrich, gem. SIA 251, auf Dämmung
oder Trennlage. Geeignet zur Aufnahme
von elastischen-, textilen-,
keramischen Belägen, Parkett
(ausgenommen
Holzpflaster), Naturstein oder
1K-Anstrichen.

Fabrikat: RETANOL® EKA.

Der Einbau hat gemäss
Herstellervorschrift der
PCT Chemie Swiss GmbH

Altgasse 63

6340 Baar

Telefon: +41 41 501 45 45

E-Mail: office@pct-chemie.ch

www.pct-chemie.ch

zu erfolgen.

Der Estrich ist sorgfältig zu verdichten
sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig
nach den Anforderungen einzubauen.
Inklusive Oberfläche abreiben und
glätten.

Güte: CT-C20-F4.

Nennstärke d mm ...

Flächenlast/Nutzlast: kN/m² ...

Belegreife: nach dem 28. Tag nach dem
Einbau.

Begehrbar: nach dem 1. Tag nach dem
Einbau.

Belastbar: nach dem 2. Tag nach dem
Einbau; im Rahmen des üblichen
Baustellenverkehrs.

Schwindklasse: SW2.

Oberflächenfestigkeit: $\geq 1,0 \text{ N/m}^2$.

Die Durchführung einer patentierten,
zerstörungsfreien Messmethode zur
Bewertung der Belegreife inkl.
Gewährleistung für den Prüfpunkt
Restfeuchte wird durch die PCT
Performance Chemicals GmbH
ausgeführt. Der Nachweis der
ordnungsgemässen Produktdosierung
mittels patentiertem Verfahren und
Dokumentation der Systemkonformität,
sowie die Qualitätsbestätigung durch
Prüfzeugnisse wie der Druck- und
Biegezugfestigkeit, die
Garantieerklärungen etc. sind dem
Auftraggeber durch Übergabe des von
der PCT Performance Chemicals GmbH
erstellten "Fussbodenpasses"
nachzuweisen.

02 Belegreife nach max. d 28.

03 LE = m².

A

0.000 LE A

Total 600

Schwimmende Estriche ohne Bodenheizung

- 700 Schwimmende Estriche mit Bodenheizung**
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
- 710 Zementestriche CT mit Bodenheizung**

- 712 Mehrleistung für Austrocknungsbeschleunigung, zu Zementestrichen CT.
- .801 01 RETANOL® EKA 28 als schw. Estrich Güte CT-C20-F4.
-
- Liefern und fachgerechtes Verlegen von einem schwimmenden RETANOL® Estrich, gem. SIA 251, auf Dämmung oder Trennlage. Geeignet zur Aufnahme von elastischen-, textilen-, keramischen Belägen, Parkett (ausgenommen Holzpflaster), Naturstein oder 1K-Anstrichen.
- Fabrikat: RETANOL® EKA.
- Der Einbau hat gemäss Herstellervorschrift der PCT Chemie Swiss GmbH
- Altgasse 63
6340 Baar
Telefon: +41 41 501 45 45
E-Mail: office@pct-chemie.ch
www.pct-chemie.ch
- zu erfolgen.
- Der Estrich ist sorgfältig zu verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen einzubauen.
- Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.
-
- Güte: CT-C20-F4.
Nennstärke d mm ...
Flächenlast/Nutzlast: kN/m² ...
Belegreife: nach dem 28. Tag nach dem Einbau.
Begehr: nach dem 1. Tag nach dem Einbau.
Belastbar: nach dem 2. Tag nach dem Einbau; im Rahmen des üblichen Baustellenverkehrs.
Schwindklasse: SW2.
Oberflächenfestigkeit: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$.
-
- Die Durchführung einer patentierten, zerstörungsfreien Messmethode zur Bewertung der Belegreife inkl. Gewährleistung für den Prüfpunkt Restfeuchte wird durch die PCT Performance Chemicals GmbH ausgeführt. Der Nachweis der ordnungsgemässen Produktdosierung mittels patentiertem Verfahren und Dokumentation der Systemkonformität, sowie die Qualitätsbestätigung durch Prüfzeugnisse wie der Druck- und Biegezugfestigkeit, die Garantieerklärungen etc. sind dem Auftraggeber durch Übergabe des von der PCT Performance Chemicals GmbH erstellten "Fussbodenpasses" nachzuweisen.

712.801 02 Belegreife nach max. d 28.
03 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 700 Schwimmende Estriche mit Bodenheizung

Total 661 Estriche schwimmend oder im Verbund

Gesamttotal