

## 662 Bodenbeläge aus Zement, Magnesia, Kunstharz und Bitumen

### 000 Bedingungen



. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 662D/2015.

01 Bodenbeläge aus Zement, Magne-  
sia, Kunstharz und Bitumen  
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterab-  
schnitt 090. Sie enthalten  
nicht die im NPK vorgegebenen  
Aussagen, sondern sind pro-  
jektspezifisch formuliert.

### 100 Vorarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

### 150 Ausgleichsschichten Ebenheit für Nutzbelag nach Norm SIA 252.

- 152 Mehrleistung zu Ausgleichsschichten.
- .801 01 RETANOL® EKA 5-7 als Heizestrich (FBH)  
Güte CT-C35-F5.
- 
- Liefern und fachgerechtes Verlegen von einem schwimmenden RETANOL® Estrich auf Fussbodenheizung der Bauart A, gem. SIA 251. Geeignet zur Aufnahme von elastischen-, textilen-, keramischen Belägen, Parkett (ausgenommen Holzpflaster), Naturstein oder 1K-Anstrichen.  
Fabrikat: RETANOL® EKA.  
Der Einbau hat gemäss Herstellervorschrift der PCT Chemie Swiss GmbH  
Altgasse 63  
6340 Baar  
Telefon: +41 41 501 45 45  
E-Mail: office@pct-chemie.ch  
www.pct-chemie.ch  
zu erfolgen.  
Der Estrich ist sorgfältig zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen einzubauen.  
Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.
- 
- Güte: CT-C35-F5.  
Estrichnenndicke d mm ... und  
Rohrüberdeckung min. d mm ...  
Flächenlast/Nutzlast: kN/m2 ...  
Belegreife: nach dem 5. Tag nach dem Einbau.  
Begehrbar: nach dem 1. Tag nach dem Einbau.  
Belastbar: nach dem 2. Tag nach dem Einbau; im Rahmen des üblichen Baustellenverkehrs.  
FBH-Aufheizung: ab 1. Tag nach dem Einbau, siehe PCT-Aufheizprotokoll.  
Schwindklasse: SW2.  
Oberflächenfestigkeit:  $\geq 1,2 \text{ N/m}^2$ .
- 
- Die Durchführung einer patentierten, zerstörungsfreien Messmethode zur Bewertung der Belegreife inkl. Gewährleistung für den Prüfpunkt Restfeuchte wird durch die PCT Performance Chemicals GmbH ausgeführt. Der Nachweis der ordnungsgemässen Produktdosierung mittels patentiertem Verfahren und Dokumentation der Systemkonformität, sowie die Qualitätsbestätigung durch Prüfzeugnisse wie der Druck- und Biegezugfestigkeit, die Garantieerklärungen etc. sind dem Auftraggeber durch Übergabe des von der PCT Performance Chemicals GmbH erstellten "Fussbodenpasses" nachzuweisen.

152.801 11 LE = m2.

A 0.000 LE A .....

## Total 100 Vorarbeiten

### 200 Zement- und Hartbetonbeläge

. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

. Wolkenbildung und Farbtonabweichungen sind nicht vermeidbar.

### 240 Dekor- und Terrazzobeläge

242 Dekor-Hartbetonbelag, an den ästhetische Anforderungen gestellt werden gemäss Nutzungsvereinbarung und Grenzmuster. Inkl. systemgerechter Haftgrundierung. Auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund auftragen. Oberfläche glatt. Inkl. Nachbehandlung durch Feuchthalten, Auftragen eines Verdunstungsschutzes oder Abdecken mit PE-Folie, exkl. Entfernen und Entsorgen der PE-Folie. Die Preise gelten für die angegebene Nenndicke des Belags. Eine mittlere Abweichung, die wegen Unebenheiten im Untergrund zu einer durchschnittlichen Mehrdicke von mm 5 bzw. zu einer durchschnittlichen Minderdicke von mm 5 führt, berechtigt nicht zu Vergütungsänderungen.

242.801 02 RETANOL® EKA 5-7 als Heizestrich  
(FBH)  
Güte CT-C35-F5.

---  
Liefen und fachgerechtes Verlegen von  
einem schwimmenden RETANOL®  
Estrich auf Fussbodenheizung der  
Bauart A, gem. SIA 251. Geeignet zur  
Aufnahme  
von elastischen-, textilen-, keramischen  
Belägen, Parkett (ausgenommen  
Holzpflaster), Naturstein oder 1K-  
Anstrichen.

Fabrikat: RETANOL® EKA.  
Der Einbau hat gemäss  
Herstellervorschrift der  
PCT Chemie Swiss GmbH  
Altgasse 63  
6340 Baar  
Telefon: +41 41 501 45 45  
E-Mail: office@pct-chemie.ch  
www.pct-chemie.ch  
zu erfolgen.

Der Estrich ist sorgfältig zu Verdichten  
sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig  
nach den Anforderungen einzubauen.  
Inklusive Oberfläche abreiben und  
glätten.

---  
Güte: CT-C35-F5.  
Estrichnenndicke d mm ... und  
Rohrüberdeckung min. d mm ...  
Flächenlast/Nutzlast: kN/m2 ...  
Belegreife: nach dem 5. Tag nach dem  
Einbau.  
Begeibar: nach dem 1. Tag nach dem  
Einbau.  
Belastbar: nach dem 2. Tag nach dem  
Einbau; im Rahmen des üblichen  
Baustellenverkehrs.  
FBH-Aufheizung: ab 1. Tag nach dem  
Einbau, siehe PCT-Aufheizprotokoll.  
Schwindklasse: SW2.  
Oberflächenfestigkeit:  $\geq 1,2 \text{ N/m}^2$ .

---  
Die Durchführung einer patentierten,  
zerstörungsfreien Messmethode zur  
Bewertung der Belegreife inkl.  
Gewährleistung für den Prüfpunkt  
Restfeuchte wird durch die PCT  
Performance Chemicals GmbH  
ausgeführt. Der Nachweis der  
ordnungsgemässen Produktdosierung  
mittels patentiertem Verfahren und  
Dokumentation der Systemkonformität,  
sowie die Qualitätsbestätigung durch  
Prüfzeugnisse wie der Druck- und  
Biegezugfestigkeit, die  
Garantieerklärungen etc. sind dem  
Auftraggeber durch Übergabe des von  
der PCT Performance Chemicals GmbH  
erstellten "Fussbodenpasses"  
nachzuweisen.

242.801 09 LE = m2.

A 0.000 LE A .....

**Total 200 Zement- und Hartbetonbeläge** .....

**Total 662 Bodenbeläge aus Zement, Magnesia, Kunstharz und Bitumen** .....

**Gesamttotal** .....