

662 Bodenbeläge aus Zement, Magnesia, Kunstharz und Bitumen

000 Bedingungen



. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 662D/2015.

01 Bodenbeläge aus Zement, Magne-
sia, Kunstharz und Bitumen
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

100 Vorarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

150 Ausgleichsschichten Ebenheit für Nutzbelag nach Norm SIA 252.

152 Mehrleistung zu Ausgleichsschichten.

152.801 01 RETANOL® EKA 10-14 als
 Heizestrich (FBH)
 Güte CT-C30-F5.

 Liefern und fachgerechtes
 Verlegen von
 einem schwimmenden RETANOL®
 Estrich auf Fussbodenheizung
 der Bauart A, gem. SIA 251.
 Geeignet zur Aufnahme
 von elastischen-, textilen-,
 keramischen Belägen, Parkett
 (ausgenommen
 Holzpflaster), Naturstein oder
 1K-Anstrichen.
 Fabrikat: RETANOL® EKA.
 Der Einbau hat gemäss
 Herstellervorschrift der
 PCT Chemie Swiss GmbH
 Altgasse 63
 6340 Baar
 Telefon: +41 41 501 45 45
 E-Mail: office@pct-chemie.ch
 www.pct-chemie.ch
 zu erfolgen.
 Der Estrich ist sorgfältig zu
 Verdichten
 sowie in richtiger Höhenlage
 ebenflächig
 nach den Anforderungen
 einzubauen.
 Inklusive Oberfläche abreiben
 und
 glätten.

 Güte: CT-C30-F5.
 Estrichnenndicke d mm ... und
 Rohrüberdeckung min. d mm ...
 Flächenlast/Nutzlast: kN/m2
 ...
 Belegreife: nach dem 10. Tag
 nach dem
 Einbau.
 Begehrbar: nach dem 1. Tag nach
 dem
 Einbau.
 Belastbar: nach dem 2. Tag
 nach dem
 Einbau; im Rahmen des üblichen
 Baustellenverkehrs.
 FBH-Aufheizung: ab 1. Tag nach
 dem Einbau, siehe
 PCT-Aufheizprotokoll.
 Schwindklasse: SW2.
 Oberflächenfestigkeit: >= 1,2
 N/m2.

 Die Durchführung einer
 patentierten,
 zerstörungsfreien Messmethode
 zur
 Bewertung der Belegereife
 inkl.
 Gewährleistung für den
 Prüfpunkt
 Restfeuchte wird durch die PCT
 Performance Chemicals GmbH
 ausgeführt. Der Nachweis der
 ordnungsgemässen

Produktdosierung
mittels patentiertem Verfahren
und
Dokumentation der
Systemkonformität,
sowie die Qualitätsbestätigung
durch
Prüfzeugnisse wie der Druck-
und
Biegezugfestigkeit, die
Garantieerklärungen etc. sind
dem
Auftraggeber durch Übergabe
des von
der PCT Performance Chemicals
GmbH
erstellten "Fussbodenpasses"
nachzuweisen.

11 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 100 Vorarbeiten

200 Zement- und Hartbetonbeläge

. Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Wolkenbildung und
Farbtonabweichungen sind nicht
vermeidbar.

240 Dekor- und Terrazzobeläge

242 Dekor-Hartbetonbelag, an den
ästhetische Anforderungen gestellt
werden gemäss Nutzungsvereinbarung
und Grenzmuster. Inkl. systemgerechter
Haftgrundierung. Auf gereinigten,
vorbereiteten Untergrund auftragen.
Oberfläche glatt. Inkl. Nachbehandlung
durch Feuchthalten, Auftragen eines
Verdunstungsschutzes oder Abdecken
mit PE-Folie, exkl. Entfernen und
Entsorgen der PE-Folie. Die Preise
gelten für die angegebene Nenndicke
des Belags. Eine mittlere Abweichung,
die wegen Unebenheiten im Untergrund
zu einer durchschnittlichen Mehrdicke
von mm 5 bzw. zu einer
durchschnittlichen Minderdicke von mm
5 führt, berechtigt nicht zu
Vergütungsänderungen.

242.801 02 RETANOL® EKA 10-14 als
 Heizestrich (FBH)
 Güte CT-C30-F5.

 Liefern und fachgerechtes
 Verlegen von
 einem schwimmenden RETANOL®
 Estrich auf Fussbodenheizung
 der Bauart A, gem. SIA 251.
 Geeignet zur Aufnahme
 von elastischen-, textilen-,
 keramischen Belägen, Parkett
 (ausgenommen
 Holzpflaster), Naturstein oder
 1K-Anstrichen.
 Fabrikat: RETANOL® EKA.
 Der Einbau hat gemäss
 Herstellervorschrift der
 PCT Chemie Swiss GmbH
 Altgasse 63
 6340 Baar
 Telefon: +41 41 501 45 45
 E-Mail: office@pct-chemie.ch
 www.pct-chemie.ch
 zu erfolgen.
 Der Estrich ist sorgfältig zu
 Verdichten
 sowie in richtiger Höhenlage
 ebenflächig
 nach den Anforderungen
 einzubauen.
 Inklusive Oberfläche abreiben
 und
 glätten.

 Güte: CT-C30-F5.
 Estrichnenndicke d mm ... und
 Rohrüberdeckung min. d mm ...
 Flächenlast/Nutzlast: kN/m2
 ...
 Belegreife: nach dem 10. Tag
 nach dem
 Einbau.
 Begehrbar: nach dem 1. Tag nach
 dem
 Einbau.
 Belastbar: nach dem 2. Tag
 nach dem
 Einbau; im Rahmen des üblichen
 Baustellenverkehrs.
 FBH-Aufheizung: ab 1. Tag nach
 dem Einbau, siehe
 PCT-Aufheizprotokoll.
 Schwindklasse: SW2.
 Oberflächenfestigkeit: >= 1,2
 N/m2.

 Die Durchführung einer
 patentierten,
 zerstörungsfreien Messmethode
 zur
 Bewertung der Belegereife
 inkl.
 Gewährleistung für den
 Prüfpunkt
 Restfeuchte wird durch die PCT
 Performance Chemicals GmbH
 ausgeführt. Der Nachweis der
 ordnungsgemässen

Produktdosierung
mittels patentiertem Verfahren
und
Dokumentation der
Systemkonformität,
sowie die Qualitätsbestätigung
durch
Prüfzeugnisse wie der Druck-
und
Biegezugfestigkeit, die
Garantieerklärungen etc. sind
dem
Auftraggeber durch Übergabe
des von
der PCT Performance Chemicals
GmbH
erstellten "Fussbodenpasses"
nachzuweisen.

09 LE = m2.

A

0.000 LE A

Total 200 Zement- und Hartbetonbeläge

**Total 662 Bodenbeläge aus Zement, Magnesia,
Kunstharz und Bitumen**

Gesamttotal