

662 Bodenbeläge aus Zement, Magnesia, Kunstharz und Bitumen

000 Bedingungen



. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 662D/2015.

01 Bodenbeläge aus Zement, Magne-
sia, Kunstharz und Bitumen
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

100 Vorarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

150 Ausgleichsschichten Ebenheit für Nutzbelag nach Norm SIA 252.

152 Mehrleistung zu Ausgleichsschichten.

152.801 01 RETANOL® EKA 18-21 als
Heizestrich (FBH)
Güte CT-C20-F4.

Liefen und fachgerechtes
Verlegen von
einem schwimmenden RETANOL®
Estrich auf Fussbodenheizung
der Bauart A, gem. SIA 251.
Geeignet zur Aufnahme
von elastischen-, textilen-,
keramischen Belägen, Parkett
(ausgenommen
Holzpflaster), Naturstein oder
1K-Anstrichen.
Fabrikat: RETANOL® EKA.
Der Einbau hat gemäss
Herstellervorschrift der
PCT Chemie Swiss GmbH
Altgasse 63
6340 Baar
Telefon: +41 41 501 45 45
E-Mail: office@pct-chemie.ch
www.pct-chemie.ch
zu erfolgen.
Der Estrich ist sorgfältig zu
Verdichten
sowie in richtiger Höhenlage
ebenflächig
nach den Anforderungen
einzubauen.
Inklusive Oberfläche abreiben
und
glätten.

Güte: CT-C20-F4.
Estrichnenndicke d mm ... und
Rohrüberdeckung min. d mm ...
Flächenlast/Nutzlast: kN/m2
...
Belegreife: nach dem 18. Tag
nach dem Einbau.
Begehrbar: nach dem 1. Tag nach
dem
Einbau.
Belastbar: nach dem 2. Tag
nach dem
Einbau; im Rahmen des üblichen
Baustellenverkehrs.
FBH-Aufheizung: ab 1. Tag nach
dem Einbau, siehe
PCT-Aufheizprotokoll.
Schwindklasse: SW2.
Oberflächenfestigkeit: >= 1,0
N/m2.

Die Durchführung einer
patentierten,
zerstörungsfreien Messmethode
zur
Bewertung der Belegreife
inkl.
Gewährleistung für den
Prüfpunkt
Restfeuchte wird durch die PCT
Performance Chemicals GmbH
ausgeführt. Der Nachweis der
ordnungsgemässen
Produktdosierung

mittels patentiertem Verfahren und Dokumentation der Systemkonformität, sowie die Qualitätsbestätigung durch Prüfzeugnisse wie der Druck- und Biegezugfestigkeit, die Garantieerklärungen etc. sind dem Auftraggeber durch Übergabe des von der PCT Performance Chemicals GmbH erstellten "Fussbodenpasses" nachzuweisen.

11 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 100 Vorarbeiten

200 Zement- und Hartbetonbeläge

. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
. Wolkenbildung und Farbtonabweichungen sind nicht vermeidbar.

240 Dekor- und Terrazzobeläge

242 Dekor-Hartbetonbelag, an den ästhetische Anforderungen gestellt werden gemäss Nutzungsvereinbarung und Grenzmuster. Inkl. systemgerechter Haftgrundierung. Auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund auftragen. Oberfläche glatt. Inkl. Nachbehandlung durch Feuchthalten, Auftragen eines Verdunstungsschutzes oder Abdecken mit PE-Folie, exkl. Entfernen und Entsorgen der PE-Folie. Die Preise gelten für die angegebene Nenndicke des Belags. Eine mittlere Abweichung, die wegen Unebenheiten im Untergrund zu einer durchschnittlichen Mehrdicke von mm 5 bzw. zu einer durchschnittlichen Minderdicke von mm 5 führt, berechtigt nicht zu Vergütungsänderungen.

242.801 02 RETANOL® EKA 18-21 als
 Heizestrich (FBH)
 Güte CT-C20-F4.

 Liefern und fachgerechtes
 Verlegen von
 einem schwimmenden RETANOL®
 Estrich auf Fussbodenheizung
 der Bauart A, gem. SIA 251.
 Geeignet zur Aufnahme
 von elastischen-, textilen-,
 keramischen Belägen, Parkett
 (ausgenommen
 Holzpflaster), Naturstein oder
 1K-Anstrichen.
 Fabrikat: RETANOL® EKA.
 Der Einbau hat gemäss
 Herstellervorschrift der
 PCT Chemie Swiss GmbH
 Altgasse 63
 6340 Baar
 Telefon: +41 41 501 45 45
 E-Mail: office@pct-chemie.ch
 www.pct-chemie.ch
 zu erfolgen.
 Der Estrich ist sorgfältig zu
 Verdichten
 sowie in richtiger Höhenlage
 ebenflächig
 nach den Anforderungen
 einzubauen.
 Inklusive Oberfläche abreiben
 und
 glätten.

 Güte: CT-C20-F4.
 Estrichnenndicke d mm ... und
 Rohrüberdeckung min. d mm ...
 Flächenlast/Nutzlast: kN/m2
 ...
 Belegreife: nach dem 18. Tag
 nach dem
 Einbau.
 Begehrbar: nach dem 1. Tag nach
 dem
 Einbau.
 Belastbar: nach dem 2. Tag
 nach dem
 Einbau; im Rahmen des üblichen
 Baustellenverkehrs.
 FBH-Aufheizung: ab 1. Tag nach
 dem Einbau, siehe
 PCT-Aufheizprotokoll.
 Schwindklasse: SW2.
 Oberflächenfestigkeit: >= 1,0
 N/m2.

 Die Durchführung einer
 patentierten,
 zerstörungsfreien Messmethode
 zur
 Bewertung der Belegereife
 inkl.
 Gewährleistung für den
 Prüfpunkt
 Restfeuchte wird durch die PCT
 Performance Chemicals GmbH
 ausgeführt. Der Nachweis der
 ordnungsgemässen

Produktdosierung
mittels patentiertem Verfahren
und
Dokumentation der
Systemkonformität,
sowie die Qualitätsbestätigung
durch
Prüfzeugnisse wie der Druck-
und
Biegezugfestigkeit, die
Garantieerklärungen etc. sind
dem
Auftraggeber durch Übergabe
des von
der PCT Performance Chemicals
GmbH
erstellten "Fussbodenpasses"
nachzuweisen.

09 LE = m2.

A

0.000 LE A

Total 200 Zement- und Hartbetonbeläge

**Total 662 Bodenbeläge aus Zement, Magnesia,
Kunstharz und Bitumen**

Gesamttotal