

662 Bodenbeläge aus Zement, Magnesia, Kunstharz und Bitumen

000 Bedingungen



. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 662D/2015.

01 Bodenbeläge aus Zement, Magne-
sia, Kunstharz und Bitumen
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

100 Vorarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

150 Ausgleichsschichten Ebenheit für Nutzbelag nach Norm SIA 252.

152 Mehrleistung zu Ausgleichsschichten.

152.801 01 RETANOL® EKA 28 als
Heizestrich (FBH)
Güte CT-C20-F4.

Liefen und fachgerechtes
Verlegen von
einem schwimmenden RETANOL®
Estrich auf Fussbodenheizung
der Bauart A, gem. SIA 251.
Geeignet zur Aufnahme
von elastischen-, textilen-,
keramischen Belägen, Parkett
(ausgenommen
Holzpflaster), Naturstein oder
1K-Anstrichen.
Fabrikat: RETANOL® EKA.
Der Einbau hat gemäss
Herstellervorschrift der
PCT Chemie Swiss GmbH
Altgasse 63
6340 Baar
Telefon: +41 41 501 45 45
E-Mail: office@pct-chemie.ch
www.pct-chemie.ch
zu erfolgen.
Der Estrich ist sorgfältig zu
Verdichten
sowie in richtiger Höhenlage
ebenflächig
nach den Anforderungen
einzubauen.
Inklusive Oberfläche abreiben
und
glätten.

Güte: CT-C20-F4.
Estrichnenndicke d mm ... und
Rohrüberdeckung min. d mm ...
Flächenlast/Nutzlast: kN/m2

...
Belegreife: nach dem 28. Tag
nach dem
Einbau.
Begehrbar: nach dem 1. Tag nach
dem
Einbau.
Belastbar: nach dem 2. Tag
nach dem
Einbau; im Rahmen des üblichen
Baustellenverkehrs.
FBH-Aufheizung: ab 1. Tag nach
dem Einbau, siehe
PCT-Aufheizprotokoll.
Schwindklasse: SW2.
Oberflächenfestigkeit: >= 1,0
N/m2.

Die Durchführung einer
patentierten,
zerstörungsfreien Messmethode
zur
Bewertung der Belegreife
inkl.
Gewährleistung für den
Prüfpunkt
Restfeuchte wird durch die PCT
Performance Chemicals GmbH
ausgeführt. Der Nachweis der
ordnungsgemässen

Produktdosierung
mittels patentiertem Verfahren
und
Dokumentation der
Systemkonformität,
sowie die Qualitätsbestätigung
durch
Prüfzeugnisse wie der Druck-
und
Biegezugfestigkeit, die
Garantieerklärungen etc. sind
dem
Auftraggeber durch Übergabe
des von
der PCT Performance Chemicals
GmbH
erstellten "Fussbodenpasses"
nachzuweisen.

11 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 100 Vorarbeiten

200 Zement- und Hartbetonbeläge

. Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Wolkenbildung und
Farbtonabweichungen sind nicht
vermeidbar.

240 Dekor- und Terrazzobeläge

242 Dekor-Hartbetonbelag, an den
ästhetische Anforderungen gestellt
werden gemäss Nutzungsvereinbarung
und Grenzmuster. Inkl. systemgerechter
Haftgrundierung. Auf gereinigten,
vorbereiteten Untergrund auftragen.
Oberfläche glatt. Inkl. Nachbehandlung
durch Feuchthalten, Auftragen eines
Verdunstungsschutzes oder Abdecken
mit PE-Folie, exkl. Entfernen und
Entsorgen der PE-Folie. Die Preise
gelten für die angegebene Nenndicke
des Belags. Eine mittlere Abweichung,
die wegen Unebenheiten im Untergrund
zu einer durchschnittlichen Mehrdicke
von mm 5 bzw. zu einer
durchschnittlichen Minderdicke von mm
5 führt, berechtigt nicht zu
Vergütungsänderungen.

242.801 02 RETANOL® EKA 28 als
Heizestrich (FBH)
Güte CT-C20-F4.

Liefen und fachgerechtes
Verlegen von
einem schwimmenden RETANOL®
Estrich auf Fussbodenheizung
der Bauart A, gem. SIA 251.
Geeignet zur Aufnahme
von elastischen-, textilen-,
keramischen Belägen, Parkett
(ausgenommen
Holzpflaster), Naturstein oder
1K-Anstrichen.
Fabrikat: RETANOL® EKA.
Der Einbau hat gemäss
Herstellervorschrift der
PCT Chemie Swiss GmbH
Altgasse 63
6340 Baar
Telefon: +41 41 501 45 45
E-Mail: office@pct-chemie.ch
www.pct-chemie.ch
zu erfolgen.
Der Estrich ist sorgfältig zu
Verdichten
sowie in richtiger Höhenlage
ebenflächig
nach den Anforderungen
einzubauen.
Inklusive Oberfläche abreiben
und
glätten.

Güte: CT-C20-F4.
Estrichnenndicke d mm ... und
Rohrüberdeckung min. d mm ...
Flächenlast/Nutzlast: kN/m2
...
Belegreife: nach dem 28. Tag
nach dem
Einbau.
Begehrbar: nach dem 1. Tag nach
dem
Einbau.
Belastbar: nach dem 2. Tag
nach dem
Einbau; im Rahmen des üblichen
Baustellenverkehrs.
FBH-Aufheizung: ab 1. Tag nach
dem Einbau, siehe
PCT-Aufheizprotokoll.
Schwindklasse: SW2.
Oberflächenfestigkeit: >= 1,0
N/m2.

Die Durchführung einer
patentierten,
zerstörungsfreien Messmethode
zur
Bewertung der Belegereife
inkl.
Gewährleistung für den
Prüfpunkt
Restfeuchte wird durch die PCT
Performance Chemicals GmbH
ausgeführt. Der Nachweis der
ordnungsgemässen

Produktdosierung
mittels patentiertem Verfahren
und
Dokumentation der
Systemkonformität,
sowie die Qualitätsbestätigung
durch
Prüfzeugnisse wie der Druck-
und
Biegezugfestigkeit, die
Garantieerklärungen etc. sind
dem
Auftraggeber durch Übergabe
des von
der PCT Performance Chemicals
GmbH
erstellten "Fussbodenpasses"
nachzuweisen.

09 LE = m2.

A

0.000 LE A

Total 200 Zement- und Hartbetonbeläge

**Total 662 Bodenbeläge aus Zement, Magnesia,
Kunstharz und Bitumen**

Gesamttotal