

661 Estriche schwimmend oder im Verbund



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 661D/2024.

01 Estriche schwimmend oder im
Verbund (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

800 Verbundestriche

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Zementestriche CT im Verbund

- 811 Untergrund vorbereiten für
Zementestriche CT im Verbund.
Entsorgung der Bauabfälle in
U'abschnitt 130.
- .801 01 RISOL®Plus Pro als Verbundestrich.

Liefern und fachgerechtes Verlegen von
einem RISOL® Verbundestrich,
gem. SIA 252, auf geeigneten
Untergrund. Geeignet zur Aufnahme von
elastischen-, textilen-, keramischen-
Belägen, Parkett (ausgenommen
Holzpflaster), Naturstein oder 1K-
Anstrichen.
Fabrikat: RISOL® Plus Pro 1.
Der Einbau hat gemäss
Herstellervorschrift der
PCT Chemie Swiss GmbH
Altgasse 63
6340 Baar
Telefon: +41 41 501 45 45
E-Mail: office@pct-chemie.ch
www.pct-chemie.ch
zu erfolgen.
Der Estrich ist sorgfältig zu Verdichten
sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig
nach den Anforderungen einzubauen.
Inklusive Oberfläche abreiben und
glätten.

Güte: CT-C30-F5.
Nennstärke d mm ...
Begehrbar: nach dem 1. Tag nach dem
Einbau.
Belastbar: nach dem 3. Tag nach dem
Einbau; im Rahmen des üblichen
Baustellenverkehrs.
Schwindklasse: SW2.
Oberflächenfestigkeit: $\geq 1,2 \text{ N/m}^2$.

Die Qualitätsbestätigung durch
Prüfzeugnisse wie der Druck- und
Biegezugfestigkeit, die
Garantieerklärungen etc. sind dem
Auftraggeber durch Übergabe des von
der PCT Performance Chemicals GmbH
erstellten "Fussbodenpasses"
nachzuweisen.

06 LE = m2.

A

0.000 LE A

811.802 01 RISOL®Plus Pro als Verbundestrich.

Liefern und fachgerechtes Verlegen von einem RISOL® Verbundestrich, gem. SIA 252, auf geeigneten Untergrund. Geeignet zur Aufnahme von elastischen-, textilen-, keramischen-Belägen, Parkett (ausgenommen Holzpflaster), Naturstein oder 1K-Anstrichen.

Fabrikat: RISOL® Plus Pro 1.

Der Einbau hat gemäss

Herstellervorschrift der

PCT Chemie Swiss GmbH

Altgasse 63

6340 Baar

Telefon: +41 41 501 45 45

E-Mail: office@pct-chemie.ch

www.pct-chemie.ch

zu erfolgen.

Der Estrich ist sorgfältig zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen einzubauen.

Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.

Güte: CT-C40-F5.

Nenndicke d mm ...

Begehrbar: nach dem 1. Tag nach dem Einbau.

Belastbar: nach dem 3. Tag nach dem Einbau; im Rahmen des üblichen Baustellenverkehrs.

Schwindklasse: SW2.

Oberflächenfestigkeit: $\geq 1,5 \text{ N/m}^2$.

Die Qualitätsbestätigung durch Prüfzeugnisse wie der Druck- und Biegezugfestigkeit, die Garantieerklärungen etc. sind dem Auftraggeber durch Übergabe des von der PCT Performance Chemicals GmbH erstellten "Fussbodenpasses" nachzuweisen.

06 LE = m².

A

0.000 LE A

812 Zementestriche CT im Verbund
einbauen, abziehen und glätten.

.801 01 RISOL®Plus Pro als Verbundestrich.

Liefern und fachgerechtes Verlegen von
einem RISOL® Verbundestrich,
gem. SIA 252, auf geeigneten
Untergrund. Geeignet zur Aufnahme von
elastischen-, textilen-, keramischen-
Belägen, Parkett (ausgenommen
Holzpflaster), Naturstein oder 1K-
Anstrichen.

Fabrikat: RISOL® Plus Pro 1.

Der Einbau hat gemäss

Herstellervorschrift der

PCT Chemie Swiss GmbH

Altgasse 63

6340 Baar

Telefon: +41 41 501 45 45

E-Mail: office@pct-chemie.ch

www.pct-chemie.ch

zu erfolgen.

Der Estrich ist sorgfältig zu Verdichten
sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig
nach den Anforderungen einzubauen.

Inklusive Oberfläche abreiben und
glätten.

Güte: CT-C30-F5.

Nennstärke d mm ...

Begehrbar: nach dem 1. Tag nach dem
Einbau.

Belastbar: nach dem 3. Tag nach dem
Einbau; im Rahmen des üblichen
Baustellenverkehrs.

Schwindklasse: SW2.

Oberflächenfestigkeit: $\geq 1,2 \text{ N/m}^2$.

Die Qualitätsbestätigung durch
Prüfzeugnisse wie der Druck- und
Biegezugfestigkeit, die
Garantieerklärungen etc. sind dem
Auftraggeber durch Übergabe des von
der PCT Performance Chemicals GmbH
erstellten "Fussbodenpasses"
nachzuweisen.

21 LE = m2.

A

0.000 LE A

812.802 01 RISOL®Plus Pro als Verbundestrich.

Liefen und fachgerechtes Verlegen von
einem RISOL® Verbundestrich,
gem. SIA 252, auf geeigneten
Untergrund. Geeignet zur Aufnahme von
elastischen-, textilen-, keramischen-
Belägen, Parkett (ausgenommen
Holzpflaster), Naturstein oder 1K-
Anstrichen.

Fabrikat: RISOL® Plus Pro 1.

Der Einbau hat gemäss
Herstellervorschrift der
PCT Chemie Swiss GmbH
Altgasse 63
6340 Baar

Telefon: +41 41 501 45 45

E-Mail: office@pct-chemie.ch

www.pct-chemie.ch

zu erfolgen.

Der Estrich ist sorgfältig zu Verdichten
sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig
nach den Anforderungen einzubauen.

Inklusive Oberfläche abreiben und
glätten.

Güte: CT-C40-F5.

Nennstärke d mm ...

Begehrbar: nach dem 1. Tag nach dem
Einbau.

Belastbar: nach dem 3. Tag nach dem
Einbau; im Rahmen des üblichen
Baustellenverkehrs.

Schwindklasse: SW2.

Oberflächenfestigkeit: $\geq 1,5 \text{ N/m}^2$.

Die Qualitätsbestätigung durch
Prüfzeugnisse wie der Druck- und
Biegezugfestigkeit, die
Garantieerklärungen etc. sind dem
Auftraggeber durch Übergabe des von
der PCT Performance Chemicals GmbH
erstellten "Fussbodenpasses"
nachzuweisen.

21 LE = m².

A 0.000 LE A

Total 800 Verbundestriche

Total 661 Estriche schwimmend oder im Verbund

Gesamttotal