

CAN Constr Texte complet	Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0037 - Plinthes en tôle				Page 1 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
342F/16	Isolations thermiques extérieu res crépies (V'26)				
000	Conditions générales . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi Isolations thermiques extérieures crépies (V'26)				
.200	Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
700	Travaux accessoires (1) Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
740	Eléments de soubassement résistant aux projections d'eau .100 Sauf indication contraire, les parties métalliques sont en: .150 Inox (A2) 0.5 mm. .160 Ugitop 0.5 mm.				

[illegible]

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
741.120	Hauteur de la plinthe mm 160, hauteur de l'élément isolant mm 300.			Report:	
.125	Epaisseur d'isolation mm	0	m		
.181	Hauteur de la plinthe mm 200, Hauteur de l'élément isolant mm 300, Epaisseur d'isolation mm	0	m		
.200	Plinthe sur éléments de sous-bassement isolants en panneaux composites polystyrène extrudé XPS-laine minérale. Y compris fixation mécanique. Plinthe avec isolation thermi. Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD	 A2 Ugitop CU Aluman				
	Plinthe avec isolation thermi. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Plinthes avec isolation thermique SW ou GW sont constituées par une tôle coudée, qui est collée sur une plaque d'isolation en XPS travaillée mécaniquement. Le débordement supérieur de la plaque d'isolation en XPS est garni avec une plaque d'isolation d'une épaisseur en laine de roche (SW) ou en laine de verre (GW). Longueur LEL mm 1250. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Hauteurs tôle HBL mm 120/160/200. Hauteurs XPS HEL mm 200/300.				
				Report	

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0037 - Plinthes en tôle			Page 4 27.7.2026
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
741.210	Hauteur de la plinthe mm 120, hauteur de l'élément isolant mm 200.				
.215	Epaisseur d'isolation mm	0	m		
.220	Hauteur de la plinthe mm 160, hauteur de l'élément isolant mm 300.				
.225	Epaisseur d'isolation mm	0	m		
.281	Hauteur de la plinthe mm 200, Hauteur de l'élément isolant mm 300, Epaisseur d'isolation mm	0	m		
PRD .300	Plinthe sans élément isolant. Plinthe sans isolation thermi. Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  A2 Ugitop CU Aluman Plinthe sans isolation thermi. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Les plinthes sans isolation thermique sont constituées d'une plinthe coudée en tôle dans laquelle est collée une bande de plaque d'isolation en XPS. Longueur LEL mm 1250. Hauteurs tôle HBL mm 120/160/200. Retombée supérieure BBL mm 9/20.				
.301	Hauteur mm 120.	0	m		
.302	Hauteur mm 160.	0	m		
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
741.303	Hauteur mm 200.	0	m	Report:	
.400	Plinthe sur éléments de sou- bassement isolants pénétrant dans le terrain, en panneaux de polystyrène extrudé XPS. Y compris fixation mécanique.				
	. Socle isolants avec plinthe métallique. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.				
	. Socles isolants avec plinthe métallique sont constituées par une tôle coudée, qui est collée sur une plaque d'isolation en XPS travaillée mécaniquement. Longueur LEL mm 1250. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Hauteurs tôle HBL mm 160/200. Hauteurs XPS HEL mm 300/340.				
.410	Hauteur de la plinthe mm 160, hauteur de l'élément isolant mm 300.				
PRD	Socle isolants avec plinthe Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
	 A2 Ugitop CU Aluman				
.415	Epaisseur d'isolation mm	0	m		
.481	Hauteur de la plinthe mm 200, Hauteur de l'élément isolant mm 340, Epaisseur d'isolation mm	0	m		
.500	Plinthe sur éléments de sou- bassement isolants pénétrant dans le terrain, en panneaux				
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	composites polystyrène extrudé XPS-laine minérale. Y compris fixation mécanique. . Socle isolants avec plinthe métallique. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Socles isolants avec plinthe métallique SW ou GW sont constituées par une tôle coudée, qui est collée sur une plaque d'isolation en XPS travaillée mécaniquement. Le débordement supérieur de la plaque d'isolation en XPS est garni avec une plaque d'isolation en laine de roche (SW) ou en laine de verre (GW). Longueur LEL mm 1250. Epaisseurs DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Hauteurs tôle HBL mm 160/200. Hauteurs XPS HEL mm 300/340.			Report:	
.510	Hauteur de la plinthe mm 160, hauteur de l'élément isolant mm 300. Socle isolants avec plinthe Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD					
				A2 Ugitop CU Aluman	
.515	Epaisseur d'isolation mm 	0	m		
.581	Hauteur de la plinthe mm 200, Hauteur de l'élément isolant mm 340, Epaisseur d'isolation mm 	0	m		
				Report	

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0037 - Plinthes en tôle			Page 7 27.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
741.600	Suppléments sur plinthe métal- lique.					
.610	Sur plinthe hauteur mm 120.					
.613	Tôles de recouvrement pour em- brasures, y compris adaptation au seuil.	0	p			
.614	Pièces de terminaison en équerre.	0	p			
.615	Pièces spéciales pour marches d'escalier. Développement mm 400 à 550.	0	p			
.616	Parties arrondies. Rayon mm Plinthe courbée.	0	p			
.617	Tôle de finition d'angles pour plinthes avec isolation thermique et socles isolants avec plinthe métallique.	0	p			
.618	Plinthe pour embrasure pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique. Longueur mm	0	p			
.619	Tôle de finition d'angles pour plinthes sans isolation thermique.	0	p			
.620	Sur plinthe hauteur mm 160.					
.623	Tôles de recouvrement pour em- brasures, y compris adaptation au seuil.	0	p			
.624	Pièces de terminaison en équerre.	0	p			
.625	Pièces spéciales pour marches d'escalier. Développement mm 400 à 550.	0	p			
.626	Parties arrondies. Rayon mm Plinthe courbée.	0	p			
.627	Tôle de finition d'angles pour plinthes avec isolation thermique et socles isolants avec plinthe métallique.	0	p			
	Report					

CAN 342 V'26 Texte complet		Projet: 342FR-V26 - Dosteba2026 Descriptif: LV0037 - Plinthes en tôle			Page 8 27.7.2026	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
741.628	Plinthe pour embrasure pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique. Longueur mm	0	p			
.629	Tôle de finition d'angles pour plinthes sans isolation thermique.	0	p			
.681	Pièces de terminaison en équerre. Equerre de finition pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique.	0	p			
.682	Pièces spéciales pour marches d'escalier. Développement mm 400 à 550. Plinthe d escaliers pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique. Longueur mm 300.	0	p			
.683	Parties arrondies. Rayon r mm Plinthe courbée.	0	p			
.801	Sur plinthe hauteur h mm 200. Tôles de recouvrement pour embrasures, y compris adaptation au seuil. Tôle de finition d'angles pour plinthes avec isolation thermique et socles isolants avec plinthe métallique. up = Pce	0	up			
.802	Sur plinthe hauteur h mm 200. Plinthe pour embrasure pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique. Longueur mm up = Pce	0	up			
.803	Sur plinthe hauteur h mm 200. Tôle de finition d'angles pour plinthes sans isolation thermique. up = Pce	0	up			
.804	Sur plinthe hauteur h mm 200. Pièces de terminaison en équerre. Equerre de finition pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique. up = Pce	0	up			
	Report					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
741.805	Sur plinthe hauteur h mm 200. Pièces spéciales pour marches d'escalier. Développement mm 400 à 550. Plinthe d escaliers pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique. Longueur mm 300. up = Pce	0	up	Report:	
.806	Sur plinthe hauteur h mm 200. Parties arrondies. Rayon r mm Plinthe courbée. up = Pce	0	up		
	Total: LV0037 - Plinthes en tôle				