




NPK Bau Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0001 - Sockelelemente aus Blech	Seite 1 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)				
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	Nebenleistungen (1)				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
740	Sockelabschlüsse spritzwasserfest				
.100	Ohne andere Angaben ist der Werkstoff bei Elementen aus Metall:				
.150	Chromstahl (A2) 0.5 mm.				
.160	Ugitop 0.5 mm.				
.170	Aluman 0.8 mm.				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0001 - Sockelelemente aus Blech	Seite 2 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
740.180	Kupfer 0.55 mm.				
741	Sockelabschlüsse spritzwasserfest, aus Metall, an wasserführenden Flächen. Inkl. Entfernen der Schutzfolie nach Aufbringen des Deckputzes. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.100	Sockelbleche wärmegeklämt. Dämmschicht Platten aus extrudiertem Polystyrol XPS. Inkl. mechanischer Befestigung. Sockelleiste m. Wärmedämmung Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD	 A2 Ugitop CU Aluman				
	Sockelleisten mit Wärmedämmung bestehen aus einem gekanteten Sockelblech, welches auf eine mechanisch bearbeitete Dämmplatte aus XPS geklebt ist. Länge LEL mm 1250. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhen Blech HBL mm 120/160/200. Höhen XPS HEL mm 200/300.				
.110	Sockelblech h mm 120. Dämmschicht h mm 200.				
.115	Dämmdicke mm	0	m		
.120	Sockelblech h mm 160. Dämmschicht h mm 300.				
.125	Dämmdicke mm	0	m		
.181	Sockelblech h mm 200 Dämmschicht h mm 300 Dämmdicke mm	0	m		
.200	Sockelbleche wärmegeklämt. Dämmschicht kombiniert aus				
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0001 - Sockelelemente aus Blech	Seite 3 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	extrudiertem Polystyrol XPS und Mineralwolle. Inkl. mechanischer Befestigung. Sockelleiste m. Wärmedämmung Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
	Sockelleisten mit Wärmedämmung SW oder GW bestehen aus einem gekanteten Sockelblech, welches auf eine mechanisch bearbeitete Dämmplatte aus XPS geklebt ist. Der obere Überstand der Dämmplatte aus XPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Länge LEL mm 1250. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhen Blech HBL mm 120/160/200. Höhen XPS HEL mm 200/300.				
.210	Sockelblech h mm 120. Dämmschicht h mm 200.				
.215	Dämmdicke mm	0	m		
.220	Sockelblech h mm 160. Dämmschicht h mm 300.				
.225	Dämmdicke mm	0	m		
.281	Sockelblech h mm 200 Dämmschicht h mm 300 Dämmdicke mm	0	m		
.300	Sockelbleche nicht wärmege- dämmt.				
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0001 - Sockelelemente aus Blech	Seite 4 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Sockelleiste ohne Wärmedämmung Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	
	Sockelleisten ohne Wärmedämmung bestehen aus einem gekanteten Sockelblech in welches ein Dämmplattenstreifen aus XPS eingeklebt ist. Länge LEL mm 1250. Höhen Blech HBL mm 120/160/200. Oberer Abbug BBL mm 9/20.				
	.301 h mm 120.	0	m		
	.302 h mm 160.	0	m		
	.303 h mm 200	0	m		
.400	Sockelbleche wärmegedämmt für Abschlüsse beim Uebergang ins Erdreich (gedämmter Blechso- ckel). Dämmschicht Platten aus extrudiertem Polystyrol XPS. Inkl. mechanischer Befesti- gung.				
PRD	Gedämmter Blechsockel Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  				
	Gedämmte Blechsockel bestehen aus einem gekanteten Sockelblech, welches auf eine mechanisch bearbeitete Dämmplatte aus XPS geklebt				
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0001 - Sockelelemente aus Blech	Seite 5 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	ist. Länge LEL mm 1250. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Höhen Blech HBL mm 160/200. Höhen XPS HEL mm 300/340.			Übertrag:	
	.410 Sockelblech h mm 160. Dämm- schicht h mm 300.				
	.415 Dämmdicke mm	0	m		
	.481 Sockelblech h mm 200 Dämmschicht h mm 340 Dämmdicke mm	0	m		
	.500 Sockelbleche wärmegeklämmt für Abschlüsse beim Uebergang ins Erdreich (gedämmt Blechso- ckel). Dämmschicht kombiniert aus extrudiertem Polystyrol XPS und Mineralwolle. Inkl. mechanischer Befestigung. Gedämmt Blechsockel Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
					
	Gedämmt Blechsockel SW oder GW bestehen aus einem gekanteten Sockelblech, welches auf eine mechanisch bearbeitete Dämmplatte aus XPS geklebt ist. Der obere Überstand der Dämmplatte aus XPS ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Länge LEL mm 1250. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Höhen Blech HBL mm 160/200. Höhen XPS HEL mm 300/340.				
.510	Sockelblech h mm 160. Dämm- schicht h mm 300.				
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0001 - Sockelelemente aus Blech	Seite 6 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
741.515	Dämmdicke mm	0	m		
.581	Sockelblech h mm 200 Dämmschicht h mm 340 Dämmdicke mm	0	m		
.600	Mehrleistungen zu Sockelble- chen.				
.610	Sockelblech h mm 120.				
.613	Abdeckblech für Leibungen, inkl. Anpassen an Schwelle.	0	St		
.614	Abschlusswinkel beim Sockel- blechende.	0	St		
.615	Treppenstufenelemente. Abwick- lung mm 400 bis 550.	0	St		
.616	Rundungen. r mm Radiussockel.	0	St		
.617	Eckenabdeckblech für Sockelleisten mit Wärmedämmung und Blechsockel.	0	St		
.618	Leibungssockelleiste für Sockelleisten und Blechsockel. Länge mm	0	St		
.619	Eckenabdeckblech für Sockelleisten ohne Wärmedämmung.	0	St		
.620	Sockelblech h mm 160.				
.623	Abdeckblech für Leibungen, inkl. Anpassen an Schwelle.	0	St		
.624	Abschlusswinkel beim Sockel- blechende.	0	St		
.625	Treppenstufenelemente. Abwick- lung mm 400 bis 550.	0	St		
.626	Rundungen. r mm Radiussockel.	0	St		
.627	Eckenabdeckblech für Sockelleisten mit Wärmedämmung und Blechsockel.	0	St		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0001 - Sockelelemente aus Blech	Seite 7 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
741.628	Leibungssockelleiste für Sockelleisten und Blechsockel. Länge mm	0	St		
.629	Eckenabdeckblech für Sockelleisten ohne Wärmedämmung.	0	St		
.681	Abschlusswinkel beim Sockelblechende. Abschlusswinkel für Sockelleisten und Blechsockel.	0	St		
.682	Treppenstufenelemente Abwicklung mm 400 bis 550. Treppensockelleiste für Sockelleisten und Blechsockel. Länge mm 300.	0	St		
.683	Rundungen. Radius r mm Radiussockel.	0	St		
.801	Sockelblech h mm 200. Abdeckblech für Leibungen, inkl. Anpassungen an Schwelle. Eckenabdeckblech für Sockelleisten mit Wärmedämmung und Blechsockel. LE = Stk.	0	LE		
.802	Sockelblech h mm 200. Leibungssockelleiste für Sockelleisten und Blechsockel. Länge mm LE = Stk.	0	LE		
.803	Sockelblech h mm 200. Eckenabdeckblech für Sockelleisten ohne Wärmedämmung. LE = Stk.	0	LE		
.804	Sockelblech h mm 200. Abschlusswinkel beim Sockelblechende. Abschlusswinkel für Sockelleisten und Blechsockel. LE = Stk.	0	LE		
.805	Sockelblech h mm 200. Treppenstufenelemente Abwicklung mm 400 bis 550. Treppensockelleiste für Sockelleisten und Blechsockel. Länge mm 300. LE = Stk.	0	LE		
	Übertrag				

[illegible]