

NPK Bau Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0002 - Sockelelemente aus GFB	Seite 1 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16 000	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26) Bedingungen . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi- duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeich- nis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlos- senen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26) .200 Angaben zu Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterab- schnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind pro- jektspezifisch formuliert. 700 Nebenleistungen (1) Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 740 Sockelabschlüsse spritzwasser- fest 742 Sockelabschlüsse spritzwasser- fest, aus Glasfaserbeton oder dgl., an wasserführenden Flä- chen. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0002 - Sockelelemente aus GFB	Seite 2 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
742.100 PRD	Sockel wärmegeklämmt, aus Glas- faserbeton. Dämmschicht min. mm 100 höher als Glasfaserbe- ton. Inkl. mechanischer Befes- tigung. GFB-Sockelelement Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.181	GFB-Sockelelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. Tel.: +41 43 277 66 00. dosteba@dosteba.ch. www.dosteba.ch. GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung bestehen aus einem Glasfaserbeton- Sockelrohling, welcher auf eine mechanisch bearbeitete Dämmplatte aus EPS 20 kg/m3 und im unteren Bereich auf eine Dämmplatte aus XPS geklebt ist. Bei GFB-Sockelelementen mit Wärmedämmung für Wärmedämmverbundsysteme aus Steinwolle oder Glaswolle ist der obere Überstand der Dämmplatte aus EPS mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Höhen GFB HGFB mm 200/300/400/500/600/ 700/800/1000/1200. Höhen EPS/XPS HEL mm 300/400/500/600/ 700/800/900/1100/1300. Länge GFB LGFB mm 1246. Länge EPS/XPS LEL mm 1250. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dämmdicke mm Höhe GFB mm	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0002 - Sockelelemente aus GFB	Seite 3 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	GFB-Sockelelement Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 			Übertrag:	
.182	GFB-Sockelelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. Tel.: +41 43 277 66 00. dosteba@dosteba.ch. www.dosteba.ch. GFB-Sockelelemente ohne Wärmedämmung bestehen aus einem Glasfaserbeton- Sockelrohling. Höhen GFB HGFB mm 200/300/400/500/ 600/700/800/1000/1200. Länge GFB LGFB mm 1246. Höhe GFB mm	0	m		
PRD	GFB-Sockelelement Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.200	Sockel wärmegeklämmt. Dämm- schicht min. mm 100 höher als Sockel. Inkl. mechanischer Befestigung.				
.206	Blenden Material: Chromstahl A2. Gerade Bleche. Höhen GFB HGFB mm 200/300/400/500/600/ 700/800/1000/1200. Höhe GFB mm	0	m		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0002 - Sockelelemente aus GFB	Seite 4 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
742.207	Blenden Material: Chromstahl A2. Eckbleche. Höhen GFB HGFB mm 200/300/400/500/600/ 700/800/1000/1200. Höhe GFB mm	0	m	Übertrag:	
.801	GFB-Sockelelement. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. Tel.: +41 43 277 66 00. dosteba@dosteba.ch. www.dosteba.ch. GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung Aussenecken bestehen aus einem Glasfaserbeton-Sockelrohling, welcher auf eine mechanisch bearbeitete Dämmplatte aus EPS 20 kg/m3 und im unteren Bereich auf eine Dämmplatte aus XPS geklebt ist. Bei GFB-Sockelelementen mit Wärmedämmung für Wärmedämmverbundsysteme aus Steinwolle oder Glaswolle ist der obere Überstand der Dämmplatte aus EPS mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Höhen GFB HGFB mm 200/300/400/500/600/700/800/ 1000/1200. Höhen EPS/XPS HEL mm 300/400/500/600/700/800/900/ 1100/1300. Länge GFB links LGFB L mm 300. Länge GFB rechts LGFB R mm 300. Länge EPS/XPS aussen links mm 318. Länge EPS/XPS aussen rechts mm 262. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DF mm Höhe GFB mm LE = Stk.	0	LE		
.802	GFB-Sockelelement. Dosteba AG.	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'26 Volltext	Projekt: 342-V26 - Dosteba2026 Leistungsverzeichnis: LV0002 - Sockelelemente aus GFB	Seite 5 27.7.2026			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. Tel.: +41 43 277 66 00. dosteba@dosteba.ch. www.dosteba.ch. GFB-Sockelelemente ohne Wärmedämmung Aussenecken bestehen aus einem Glasfaserbeton-Sockelrohling. Höhen GFB HGFB mm 200/300/400/500/600/ 700/800/1000/1200. Länge GFB links LGFB L mm 300. Länge GFB rechts LGFB R mm 300. Höhe GFB mm LE = Stk.			Übertrag:	
.803	Zuschlag GFB-Seitenabdeckung. Höhen GFB HGFB mm bis 1200. Höhe GFB mm Breite mm geklebt / lose LE = Stk.	0	LE		
.804	Zuschlag Geklebte Sockelecke. Höhen GFB HGFB mm bis 1200. Höhe GFB mm Winkel LE = Stk.	0	LE		
.805	Zuschlag Ablängeschnitt. Höhen GFB HGFB mm bis 1200. Höhe GFB mm LE = Stk.	0	LE		
.806	Zuschlag Gehrungsschnitt. Höhen GFB HGFB mm bis 1200. Höhe GFB mm LE = Stk.	0	LE		
.807	Zuschlag Längsschnitt. LE = m/Stk.	0	LE		
.808	Zuschlag Ausfräsung für versenkte Dämmplattendübel. LE = m/Stk.	0	LE		
.809	Zuschlag Aussparung für Abdichtung. LE = m/Stk.	0	LE		
.811	Montagewinkel inkl. Nageldübel. LE = Stk.	0	LE		
	Übertrag				

